

PATH TO THE FUTURE

Wir stellen vor: Der MSI MAG 321CUP Esports-Gaming-Monitor. Dieser hochmoderne Monitor verfügt über ein 32-Zoll 4K UHD-Display mit einer blitzschnellen Bildwiederholrate von 160Hz und einer schnellen Reaktionszeit von 1ms. Mit dem MAG 321CUP hast du den Wettbewerbsvorteil, den du benötigst, um deine Gegner in Gaming-Duellen zu übertreffen und zu besiegen.



Picture and logos

SELLING POINTS

- 4K UHD Hohe Auflösung – Spiele sehen noch besser aus und zeigen mehr Details.
- 160Hz Bildwiederholrate – Reagiere schneller mit flüssigeren Bildern.
- 1ms MPRT Reaktionszeit – Beseitigt Bildreißen und ruckelnde Bildraten.
- HDMI™ 2.1-Beste Lösung für Konsolenbenutzer. 4K 120Hz mit HDMI™-Schnittstelle. Die Bandbreite beträgt bis zu 48Gbps.
- Verstellbarer Standfuß – Ändere die Position des Monitors einfach für maximale Ergonomie.
- VESA DisplayHDR 400 – Atemberaubende Visualisierungen durch Kontrast- und Schattenanpassung.



1. 5-Wege Joystick Navigation
2. Stromanschluss
3. Kopfhörerausgang
4. 2 x HDMI™ (2.1)
5. DisplayPort (1.4a)
6. Typ-C (DP 1.4a)



MONITOR

MAG 321CUPDE

MAG 321CUPDE

SPECIFICATION

Model	SKU Number	9S6-3DC54A-015
	Entity MKT Name	MAG 321CUPDE
	Teile Nummer	9S6-3DC54A-015
	Farbe	ID1/Black-Black
	Produktname	MAG 321CUPDE
	Marketing Spezifikationen	MAG 321CUPDE
Barcode Info	EAN	4711377181488
	UPC	824142351222
	UCC14	10824142351229
Display	Bildschirmgröße	31.5" (80 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	596.16(H) x 335.34(V)
	Krümmung	Curve 1500R
	Panel-Art	VA
	Auflösung	3840x2160 (UHD)
	Pixelabstand (mm)	0.18159(H)x0.18159(V)
	Seitenverhältnis	16:9
	Technologie für dynamische Aktualisierungsrate	Adaptive-Sync
	Aktiver Bereich für dynamische Aktualisierungsrate	48~160Hz
	HDR (High dynamic range)	DisplayHDR 400
	SDR Helligkeit (nits)	350
	HDR Helligkeit (Peak nits)	400
	Kontrastverhältnis	3000:1
	DCR (Dynamischer Kontrast)	100000000:1
	Signalfrequenz	180~317 KHz(H) / 48~160 Hz(V)
	Bildwiederholrate	160Hz
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
	Reaktionszeit (GTG)	4ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	100%/85%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	83%/78%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	114%/99%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	118%/99%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	98%/90%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	87%/82%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	91%/91%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	87%/87%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	114%/99%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	118%/99%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	66%/66%
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	62%/62%
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	Displayfarben	1.07B
	Farbtiefe (bit)	10 bits (8 bits + FRC)



MONITOR

MAG 321CUPDE

MAG 321CUPDE

Schnittstellen	USB Typ C (DisplayPort Alternative)	1
	Kopfhörerausgang	1
	Schlosstyp	Kensington Lock
	HDMI	2
	HDMI Version	2.1
	HDMI HDCP Version	2.3
	DisplayPort	1
	DisplayPort Version	1.4a
	DisplayPort HDCP Version	2.3
	HDMI™	2
	HDMI™ -Version	2.1
	HDMI™ HDCP version	2.3
	DisplayPort-Version	1.4a
	USB Typ-C (DisplayPort Alternative)	1
	Lock Typ	Kensington Lock
Design	Neigung	-5° ~ 20°
	Höhenverstellbar	0 ~ 130 mm
	VESA Montage	100x100mm
	Neigen	-5° ~ 20°
	Rahmenloses Design	Yes
Zubehör	DisplayPort Kabel	1
	HDMI Kabel	0
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3.5mm Audio Kabel	0
	3.5mm Kombo Audio Kabel	0
	3.5mm Mikrofon Kabel	0
	Stromkabel	1
	AC Adapter	1
	Schnellanleitung	1
	Garantiekarte	0
	Mouse Bungee	0
	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Portable Screen Protection Case	0
	Monitor Hood	0
	Speaker (Accessories)	0
	HDMI™ Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	4
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	0
Power	Power Typ	External Adaptor 19V 4.74A
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Stromverbrauch im eingeschalteten Modus (KWh/1000h)	33
	Jährlicher Energieverbrauch (KWh)	N/A
	Stromverbrauch im Standby-Modus (W)	0.5
	Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand (W)	0.3
	Energieeffizienz-Wertung	G
	Stromkabel-Art	C5
	Annual Energy Consumption (KWh)	N/A
	Adapter's KC safety Number	N/A
	QC Output Power	N/A
	PD Output	Type C
	PD Output Power	15W



MONITOR

MAG 321CUPDE

MAG 321CUPDE

Abmessungen & Gewicht (Product)	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	711 x 267 x 534
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	711 x 99 x 423
	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	470 x 267 x 410
	Nettogewicht (kg)	6.6
	Gewicht ohne Standfuß (kg)	4.7
Abmessungen & Gewicht (Verpackung)	Innenkarton-Maße (BxTxH) (cm)	94.7 x 16.2 x 52
	Außenkarton-Maße (BxTxH) (cm)	95.7 x 18 x 54
	Bruttogewicht (kg)	9.6
Garantie	Garantie	36 Monate Pick-Up & Return
Abmessungen & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
	Nettogewicht (kg)	6.6
	Bruttogewicht (kg)	9.6
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	4.7
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	711 x 267 x 534
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	27.99 x 10.51 x 21.02
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	470 x 267 x 410
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	18.5 x 10.51 x 16.14
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	711 x 99 x 423
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	27.99 x 3.9 x 16.65