

PATH TO THE FUTURE

Der MPG-275CQRXF verfügt über ein 27-Zoll-WQHD-Display mit einer blitzschnellen Bildwiederholrate von 240Hz und einer schnellen Reaktionszeit von 0,5 ms (GtG, Min.). Mit dem MPG 275CQRXF haben echte Gamer den Wettbewerbsvorteil, den sie benötigen, um Gegner in Gaming-Kämpfen zu übertreffen und zu besiegen.



Picture and logos

SELLING POINTS

- Rapid VA Panel – Bietet eine Reaktionszeit von 0,5 ms (GtG, Min.), optimiert die Bildschirmfarben und die Helligkeit.
- 240Hz Bildwiederholrate – Schnellere Reaktion mit flüssigeren Bildern.
- 0,5ms (GtG, Min.) Reaktionszeit – Verhindert Bildschirmrisse und ruckelige Bildraten.
- Verstellbarer Standfuß – Einfaches Ändern der Position des Monitors für maximale Ergonomie.
- VESA DisplayHDR 400 – Beeindruckende Bilder durch Kontrast- und Schattenanpassung.
- MSI Gaming Intelligence™ bietet eine Reihe intelligenter Gaming-Funktionen basierend auf KI-Technologien für ein verbessertes Spielerlebnis.
- Aktualisierung der Firmware über die USB-Verbindung, welche einfach und benutzerfreundlich ermöglicht, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben.
- AI Vision – Die neue AI Vision-Technologie kann nicht nur Details in dunklen Bereichen sichtbar machen, sondern auch die Gesamthelligkeit und Farbsättigung verbessern.



1. 5-Wege Joystick Navigation
2. Stromanschluss
3. Kopfhörerausgang
4. Display Port 1.4a
5. 2x HDMI™ 2.0b (WQHD@144Hz)
6. USB 2.0 Typ-C (DP alt.) mit 98W PD
7. USB 2.0 Typ-B
8. 2 x USB 2.0 Typ-A
9. Kensington Lock



MONITOR

MPG 275CQRXFDE

MPG 275CQRXFDE

SPECIFICATION

Model	SKU Number	9S6-3CD04H-036
	Entity MKT Name	MPG 27CQ3RXFDE
	Teile Nummer	9S6-3CD04H-036
	Farbe	ID1/Black-Black
Display	Bildschirmgröße	27" (69 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	596.74(H) x 335.66(V)
	Krümmung	Curve 1500R
	Panel-Art	Rapid VA
	Auflösung	2560x1440 (WQHD)
	Pixelabstand (mm)	0.2331(H)x0.2331(V)
	Seitenverhältnis	16:9
	Technologie für dynamische Aktualisierungsrate	Adaptive-Sync
	Aktiver Bereich für dynamische Aktualisierungsrate	48~240Hz
	HDR (High dynamic range)	DisplayHDR 400
	SDR Helligkeit (nits)	400
	HDR Helligkeit (Peak nits)	400
	Kontrastverhältnis	4000:1
	DCR (Dynamischer Kontrast)	100000000:1
	Signalfrequenz	30~390 KHz(H) / 48~240 Hz(V)
	Bildwiederholrate	240HZ
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
	Reaktionszeit (GTG)	0.5ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	N/A
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	N/A
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	N/A
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	N/A
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	N/A
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	N/A
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	N/A
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	N/A
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	N/A
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	N/A
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	N/A
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	N/A
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	Displayfarben	1.07B
	Farbtiefe (bit)	10 bits (8 bits + FRC)
Schnittstellen	USB Typ C (DisplayPort Alternative)	1
	Kopfhörerausgang	1
	USB 2.0 Typ-A	2
	USB 2.0 Typ-B	1
	Kartenleser	N/A
	Schlosstyp	Kensington Lock
	HDMI	2
	HDMI Version	2.0b
	HDMI HDCP Version	2.3
	DisplayPort	1
	DisplayPort Version	1.4a
	DisplayPort HDCP Version	2.3
Garantie	Garantie	36M



MONITOR

MPG 275CQRXFDE

MPG 275CQRXFDE

Power	Power Typ	External Adaptor 19V 7.89A
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Stromverbrauch im eingeschalteten Modus (KWh/1000h)	26
	Jährlicher Energieverbrauch (KWh)	26
	Stromverbrauch im Standby-Modus (W)	0.5
	Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand (W)	0.3
	Energieeffizienz-Wertung	F
	Stromkabel-Art	C5
Zubehör	DisplayPort Kabel	1
	HDMI Kabel	0
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	1
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3.5mm Audio Kabel	0
	3.5mm Kombo Audio Kabel	0
	3.5mm Mikrofon Kabel	0
	Stromkabel	1
	AC Adapter	1
	Schnellanleitung	1
	Garantiekarte	0
	Mouse Bungee	0
Design	Neigung	-5° ~ 20°
	Schwenken	-20° ~ 20°
	Höhenverstellbar	0 ~ 110 mm
	VESA Montage	75x75mm
Abmessungen & Gewicht (Product)	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	611.5 x 214.0 x 428.7
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	611.5 x 99.7 x 364.1
	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	508.1 x 214.0 x 394.4
	Nettogewicht (kg)	5.8
	Gewicht ohne Standfuß (kg)	3.95
Abmessungen & Gewicht (Verpackung)	Innenkarton-Maße (BxTxH) (cm)	N/A
	Außenkarton-Maße (BxTxH) (cm)	N/A
	Bruttogewicht (kg)	8.3
Barcode Info	EAN	4711377191999