

PATH TO THE FUTURE

Lerne den MSI MAG 274URFWDE Esports Gaming-Monitor kennen. Dieses High-Tech-Gerät bietet ein 27-Zoll 4K UHD Display mit einer blitzschnellen Bildwiederholrate von 160Hz und einer schnellen Reaktionszeit von 0,5ms. Mit dem MAG 274URFWDE wirst du den entscheidenden Vorteil haben, um deine Gegner in Gaming-Schlachten zu übertreffen und zu besiegen.



SELLING POINTS

- Schnelles IPS-Panel – Bietet eine schnelle Reaktionszeit von 0,5 ms (GtG, Min.) und optimiert die Bildschirmfarben und Helligkeit.
- 4K UHD Hohe Auflösung – Spiele sehen noch besser aus und zeigen mehr Details.
- 160Hz Bildwiederholrate – Reagiere schneller mit flüssigeren Bildern.
- 0,5ms (GtG, Min.) Reaktionszeit – Vermeidet Bildschirmrisse und ruckelnde Bildraten.
- HDMI™ 2.1 (160Hz@4K) – Die beste Lösung für Konsolenbenutzer. 4K 120Hz mit HDMI™-Schnittstelle. Die Bandbreite beträgt bis zu 48 Gbps.
- Verstellbarer Standfuß – Ändere die Position des Monitors einfach für maximale Ergonomie.
- VESA DisplayHDR 400 – Beeindruckende Bilder durch Kontrast- und Schattenanpassung.
- Mystic Light – Das ultimative Gaming-Finish.
- AI Vision – Die neue AI Vision-Technologie kann nicht nur Details in dunklen Bereichen aufdecken, sondern auch die gesamte Helligkeit erhöhen und die Farben sättigen.



1. 5-Wege Joystick Navigation
2. Stromanschluss
3. Kopfhöreranschluss
4. 2 x HDMI™ 2.1 (4K@160Hz)
5. 1 x DisplayPort (1.4a)
6. USB Typ-C (PD15W)
7. Kensington Lock



MONITOR

MAG 274URFWDE

MAG 274URFWDE

SPECIFICATION

Model	SKU Number	9S6-3CC29H-279
	Entity MKT Name	MAG 274URFWDE
	Teile Nummer	9S6-3CC29H-279
	Farbe	ID1/White-White
	Produktname	MAG 274URFWDE
	Marketing Spezifikationen	MAG 274URFWDE
	Herstellernummer	9S6-3CC29H-279
Barcode Info	EAN	4711377170055
	UPC	824142346242
	UCC14	10824142346249
Display	Bildschirmgröße	27" (69 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	596.16(H) x 335.34(V)
	Krümmung	Flat
	Panel-Art	Rapid IPS
	Auflösung	3840x2160 (UHD)
	Pixelabstand (mm)	0.15525(H)x0.15525(V)
	Seitenverhältnis	16:9
	Technologie für dynamische Aktualisierungsrate	FreeSync Premium
	Aktiver Bereich für dynamische Aktualisierungsrate	48~160Hz
	HDR (High dynamic range)	400
	SDR Helligkeit (nits)	400
	HDR Helligkeit (Peak nits)	400
	Kontrastverhältnis	1000:1
	DCR (Dynamischer Kontrast)	100000000:1
	Signalfrequenz	180~352 KHz (H) / 48~160 Hz(V)
	Bildwiederholrate	160Hz
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
	Reaktionszeit (GTG)	0.5ms (Min.)
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	115%/89%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	95%/85%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	133%/99%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	135%/99%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	113%/93%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	101%/89%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	105%/98%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	100%/96%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	133%/99%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	135%/99%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	76%/76%
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	72%/72%
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	Displayfarben	1.07B
	Farbtiefe (bit)	10 bits (8 bits + FRC)



MONITOR

MAG 274URFWDE

MAG 274URFWDE

Schnittstellen	USB Typ C (DisplayPort Alternative)	1
	Kopfhörerausgang	1
	Kartenleser	N/A
	Schlosstyp	Kensington Lock
	HDMI	2
	HDMI Version	2.1
	HDMI HDCP Version	2.3
	DisplayPort	1
	DisplayPort Version	1.4a
	DisplayPort HDCP Version	2.3
	HDMI™	2
	HDMI™ -Version	2.1
	HDMI™ HDCP version	2.3
	DisplayPort-Version	1.4a
	USB Typ-C (DisplayPort Alternative)	1
	Lock Typ	Kensington Lock
Design	Neigung	-5° ~ 20°
	Schwenken	-30° ~ 30°
	Höhenverstellbar	0 ~ 130 mm
	Pivot	-90° ~ 90°
	VESA Montage	75x75mm
	Neigen	-5° ~ 20°
	Rahmenloses Design	Yes
Zubehör	DisplayPort Kabel	0
	HDMI Kabel	1
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3.5mm Audio Kabel	0
	3.5mm Kombo Audio Kabel	0
	3.5mm Mikrofon Kabel	0
	Stromkabel	1
	AC Adapter	1
	Schnellanleitung	1
	Garantiekarte	0
	Mouse Bungee	0
	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Portable Screen Protection Case	0
	Monitor Hood	0
	Speaker (Accessories)	0
	HDMI™ Kabel	1
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	4
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	0
Schnittstellen (Rückseite)	Kartenleser	N/A



MONITOR

MAG 274URFWDE

MAG 274URFWDE

Power	Power Typ	External Adaptor 19V 3.42A
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Stromverbrauch im eingeschalteten Modus (KWh/1000h)	26
	Jährlicher Energieverbrauch (KWh)	26
	Stromverbrauch im Standby-Modus (W)	0.5
	Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand (W)	0.3
	Energieeffizienz-Wertung	F
	Stromkabel-Art	C13
	Annual Energy Consumption (KWh)	26
	Adapter's KC safety Number	HU10450-17082
	PD Output	Type C
	PD Output Power	15W
Abmessungen & Gewicht (Product)	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	613.5 x 227.8 x 406.6
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	613.5 x 69.8 x 362.5
	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	308.6 x 227.8 x 406.6
	Nettogewicht (kg)	6.4
	Gewicht ohne Standfuß (kg)	3.95
Abmessungen & Gewicht (Verpackung)	Innenkarton-Maße (BxTxH) (cm)	84.7 x 14.5 x 49.1
	Außenkarton-Maße (BxTxH) (cm)	86.2 x 15.8 x 51.5
	Bruttogewicht (kg)	8.8
Garantie	Garantie	36 Monate Pick-Up & Return
Abmessungen & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
	Nettogewicht (kg)	6.4
	Bruttogewicht (kg)	8.8
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	3.95
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	613.5 x 227.8 x 406.6
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.15 x 8.97 x 16.01
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	308.6 x 227.8 x 406.6
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	12.15 x 8.97 x 16.01
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	613.5 x 69.8 x 362.5
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.15 x 2.75 x 14.27