

Eaton EFLX8D

Katalognummer: EFLX8D

Eaton FlexPDU, 1 HE, C20 Eingang, 4 kW, 16 A, 200-240 V,
Ausgänge: (1) C19/(8) Schuko, DIN

Allgemeine Spezifikation



| | |
|---------------------|---------------------|
| Produktnname | Katalognummer |
| Eaton Flex Rack PDU | EFLX8D |
| Produkt Länge/Tiefe | Produkthöhe |
| 80 mm | 44 mm |
| Produktbreite | Produktgewicht |
| 483 mm | 1.6 kg |
| Einhaltung(en) | Zertifikat(e) |
| CE-Kennzeichnung | CE |
| EAN | Modellcode |
| 3553340684258 | EATON FLEXPDU 8 DIN |

Produktspezifikationen

Besondere Merkmale

Erweitert die Anzahl der Geräte, die an eine einzelne USV angeschlossen werden können

Kann im Rack oder an der Wand montiert oder auf der Rückseite einer Eaton USV auf 3 verschiedene Arten angeschlossen werden
Vielseitige Steckdosenleiste mit 1 HE
Einfach anschließbar
Universell einsetzbar

Typ

Rack-PDU

Formfaktor

1U

Schaltbare Ausgänge

Nr

Verpackungsinhalt

Rack-PDU
Montagezubehör
Quickstart Guide
Sicherheitshinweise

Betriebstemperatur

0-60 °C (32-140 °F)

Montagerichtung

Waagerecht

Farbe

Schwarz

Eingangsanschluss

C20

Kabellänge

2 m

Leistung

3.84 kW max

Downloads

Benutzerhandbücher

Eaton Flex PDU - Installation and user manual (multiple languages)

Zertifizierungsberichte

EU declaration of conformity Eaton FlexPDU and Eaton Hot-Swap MBP

Stromstärkewert

16A

Eingangsspannung

200-240V

Phase

Einphasig

Bemessungsfrequenz

50/60 Hz

Anzahl der Ausgänge C13

0

Anzahl der Ausgänge C19

1

Anzahl der Ausgänge C20

0

Anzahl der Ausgänge PC (SCHUKO)

8

Anzahl der Ausgänge (Sonstige)

8

Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift

0

Nr. der Steckdose Schweizer Standard Typ 13

0

Nr. der Steckdose Schweizer Standard Typ 15

0

Nr. der Steckdose Schweizer Standard Typ 23

0

Nr. der Steckdose Schweizer-Standard Typ 25

0

Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363)

0

SNMP

Nr

Ethernet-Schnittstelle

Nr

Serielle Schnittstelle

Nr

Massenkonfiguration

Nein

Elektrische Verbindung

Steckdose

Beurteilung

Sonstige

Befestigungsmaß (metrisch)

44

Befestigungsmaß (standardisiert)

482,6 mm (19 inch)

Schaltbar

Nr

Überspannungskategorie

2

Ausstattung:

Befestigungsmaterial



Eaton Konzern plc
Eaton-Haus
30 Pembroke-Straße
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2024 Eaton. Alle
Rechte vorbehalten.

Eaton ist eine eingetragene
Marke.

Alle anderen Warenzeichen sind
Eigentum ihrer jeweiligen
Besitzer.



Eaton.com/socialmedia