



## Q27B3CF2

### **Kompakte Brillanz mit USB-C-Konnektivität und höhenverstellbaren Ständern für mehr Produktivität**

Der Q27B3CF2 sticht mit seinem 27" QHD IPS-Display hervor und stellt sicher, dass jedes Detail mit lebendiger Klarheit und Präzision wiedergegeben wird. Genießen Sie nahtlose Leistung auch bei anspruchsvollen Aufgaben dank seiner 100Hz Bildwiederholfrequenz. Mit USB-C-Konnektivität können Sie Daten mühelos übertragen und gleichzeitig eine hochwertige Videoausgabe beibehalten. Außerdem bietet sein höhenverstellbarer Ständer ergonomischen Komfort für längere professionelle Nutzung und macht ihn zum perfekten Begleiter für Ihren Arbeitsplatz.

ALLGEMEIN	
Modellname	Q27B3CF2
EAN	4038986181464
Kanal	B2C
Produktlinie	Basic-Line
Designfamilie	B3

BILDSCHIRM	
Bildschirmgröße (Zoll)	27
Bildschirmgröße (cm)	68,6
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Panelauflösung	2560x1440
Name der Auflösung	QHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	100 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Reaktionszeit MPRT	1 ms
Statisches Kontrastverhältnis	1500:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	20M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16.7M (8bits)
Brightness in nits	350 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,2331

AUSSEN	
Randtyp (vorne)	Ultraschmal
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Matt

ERGONOMIE	
Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5 / +25
Schwenken	No
Neigen	No
Höhenverstellung (mm)	110mm

## KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Digitales HDCP (HDMI-Version)	HDCP 2.2
USB-C-Konnektivität	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-Hub	✓
USB-Hub-Geschwindigkeit	USB 3.2 (Gen 1)
USB nachgeschaltete Ausgänge	2
USB-Schnellladeanschluss	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

## MULTIMEDIA

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	2 W x 2
Eingebautes Mikrofon	-
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)
MonitorWebcam	No

## MERKMALE

Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-Schloss	✓

## NACHHALTIGKEIT

TCO-zertifiziert	No
Energy Star	Energy star 8

## ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3

**PRODUKTMASSE**

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	616.6 x (398.6-508.6) x 229.8
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	616.6 x 45.6 x 356.7
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	820 x162 x 481
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	820 x162 x 481
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	8,62
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	5,51
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	8,62
Produkt ohne Standfuß (in kg)	3,97

**PAKETINHALT**

HDMI-Kabel	1.5
USB-C-zu-C-Kabel	1.8

**SONSTIGE INFORMATIONEN**

MTBF	30.000 hours (with backlight)
------	-------------------------------