

SMART Signage VH55C-R



138,68 cm (54,6 Zoll) Bildschirmdiagonale
EAN 8806095363912

Artikelinformation:

- Artikelname: VH55C-R
- Artikelnummer: LH55VHCRGBXEN
- Serie: VHC-R
- EAN: 8806095363912

Panel:

- Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel
- Backlight Technologie: Direct LED
- Helligkeitswert (typ.): 700 cd/m²




Design/Anschlüsse:

- Anschlüsse: 2x HDMI, 1x Display Port 1.2, 1x DVI-D, Audio In/Out (3,5 mm Klinke), RS-232C In/Out (3,5 mm Klinke), Ethernet
- Rahmenbreite: 0,44 mm (umlaufend)

Besondere Eigenschaften:

- Betriebsdauer: 24/7 Videowall Daisy Chain (bis 5x5 bei UHD, 60 Hz) Schmaler Rahmen Pivotbetrieb-Unterstü
- tzung Temperatursensor ACM-Unterstü
- tzung (Advanced Color Management)



Technische Daten

VH55C-R

Artikelinformationen		Media Player		
Artikelname	VH55C-R	SoC Generation	N/A	
Artikelnummer	LH55VHCRGBGXEN	Betriebssystem	N/A	
EAN	8806095363912	Prozessor	N/A	
Display		On-Chip Cache Memory		
Backlight Technologie	Direct LED	Taktrate	N/A	
Bildschirmgröße	138,68 cm (54,6 Zoll)	RAM	N/A	
Pixelabstand	0,630 mm	Grafikeinheit	N/A	
Aktiver Anzeigebereich	1.209,6 x 680,3 mm	Speicher (eMMC)	N/A	
Auflösung (nativ)	1.920 x 1.080 Pixel	Multimedia	N/A	
Bildformat	16:9	IO Ports	N/A	
Helligkeitswert (typ.)	700 cd/m ²	Software Kompatibilität		
Kontrast (typ.)	1.100:1	MagicInfo Express 2	N/A	
Reaktionszeit (G/G)	8 ms	MagicInfo Premium S	N/A	
Betrachtungswinkel (H/V)	178° / 178°	MagicInfo Premium i	Optional	
Haze-Wert	28 %	MDC	Ja, via LAN oder RS-232C	
Pivotbetrieb-Unterstützung	Ja	Energiemerkmale#fn1094DE		
Betriebsdauer	24/7	Lieferant	Samsung	
Touchfähigkeit	N/A	Artikelname	VH55C-R	
Touch-Technologie	N/A	Energieeffizienzklasse#fn1077DE	G	
Farben		Bildschirmdiagonale	138,68 cm (54,6 Zoll)	
Anzahl der Farben	16.7 Mio.	Energieverbrauch im Ein-Zustand (typ.)	155 W	
Farbraumabdeckung	72 %	Energieverbrauch im Standby-Zustand	< 0,5 W	
Konnektivität		Energieverbrauch pro 1000h	155 kWh	
Eingang RGB	1x DVI-D, 1x Display Port	Bildschirmauflösung	1.920 x 1.080 Pixel	
Eingang Video	2x HDMI	Umgebungsbedingungen		
Eingang Audio	Ja (3,5 mm Klinke)	Betriebstemperatur	0°C ~ 40°C	
Eingang USB	Nur für F/W update	Luftfeuchtigkeit	10 ~ 80 %	
Ausgang RGB	DP1.2 (Loop-out)	Besondere Eigenschaften		
Ausgang Video	N/A	Besonderheiten H/W	Blickwinkelstabile Bilddarstellung dank IPS-Panel, DP Daisy Chain Support bis 10x10 (FHD, 60 Hz) bzw. 5x5 (UHD, 60 Hz), IP5x Klassifizierung, Temperatursensor, Zeit- und Datumsspeicher (bis zu 168 Std.)	
Ausgang Audio	Ja (3,5 mm Klinke)		Automatische Quellenumschaltung mit Recovery Funktion, HDCP-Support, Tastensperre, Smart Firmware-Update via Lan per MDC Software möglich, Home-Menü	
Ausgang USB	N/A	Besonderheiten S/W		
Externe Steuerung	RS-232C (In/Out), RJ-45			
Externer Sensor	Infrarot (IR), abnehmbar	Design		
WiFi	N/A	Farbe	Schwarz	
Screen Mirroring (Miracast)	N/A	Fuß	N/A	
Ethernet	Ja			
HDBaseT	N/A			
Bluetooth	N/A			

Technische Daten

VH55C-R

Maße & Gewicht	
Maße ohne Fuß (B x H x T)	1.211,0 x 681,7 x 69,9 mm
Maße Verpackung (B x H x T)	1.414,0 x 844,0 x 257 mm
Gewicht ohne Verpackung (ohne Standfuß)	16,8 kg
Gewicht mit Verpackung	25,1 kg
Rahmenbreite	0,44 mm (umlaufend)
VESA Wandmontage	600 x 400 mm, Gewindestärke M8, Gewindetiefe 8~15 mm
Normen	
EMC	CE, Class B
Sicherheit	EN/IEC 60950-1
Zertifizierung	IP5x
Lieferumfang	
Enthalten	Quick Setup Guide, Garantiekarte, Netzkabel, RS-232C Adapter, Fernbedienung + Batterien, DP Kabel
Service & Garantie	
Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt steht dir unser On-Site Service zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktiere bitte unsere Service Hotline.
Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wende dich bitte an unsere Service Hotline für weiterführende Informationen.
Garantiezeit	3 Jahre
Verfügbare Optionen	
Optionaler Standfuß	N/A
Optionale Wandhalterung	Ja (WMN-55VD)