



# Vero CB2-Serie

## Vero CB242YGbmiprx

Für alle, die ein bisschen mehr wollen

Die Acer CB2-Serie ist ideal für das tägliche Arbeiten. Die Höhenverstellung sorgt für Entspannung im Nacken und die optionale Pivot-Funktion erleichtert das Lesen von PDF- sowie Text-Dokumenten. Das stylische rahmenlose Zero-Frame Design fügt sich perfekt in jede Umgebung ein, sei es das Büro oder zu Hause auf dem Schreibtisch. Modernste Schnittstellen runden das Paket ab und ermöglichen eine perfekte Integration in die bestehende Infrastruktur. Diese Serie ist ENERGY STAR®, TCO- sowie EPEAT-zertifiziert und spiegelt damit das Engagement von Acer für die Umwelt wider. Sie besteht aus bis zu 85 % PCR und 5 % Kunststoffresten aus dem Ozean sowie zu 100 % recycelbaren Verpackungen.



- Sichtbare Diagonale: 60,5 cm (23,8 Zoll)
- Auflösung: 1920x1080
- Reaktionszeit: 4ms(GTG), 1ms(VRB)
- Helligkeit: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Signaleingang: 1x VGA, 1x HDMI (1.4), 1x DP, Audio In/Out



Adaptive  
Sync



**ZERO  
FRAME**

120Hz

VRB  
1ms



## Vero CB242YGbmiprx

## SPEZIFIKATIONEN



### Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale	60,5 cm (23,8 Zoll)
Displaygröße (BxH)	527x296 mm
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung	1920x1080
Panel Typ	IPS Technologie
Reaktionszeit	4ms(GTG), 1ms(VRB)
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	Nein, entspiegeltes Display
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	178/178 °
Kontrast - statisch	1000:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Farbdarstellung	16.7M
Farbraum	99% sRGB
Lautsprecher	2 x 2 Watt
Signaleingang	1x VGA, 1x HDMI (1.4), 1x DP, Audio In/Out
Gehäusefarbe	schwarz
Frequenz (H/V)	VGA:30-85KHz / 48-75Hz, HDMI:30-125KHz / 48-100Hz, DP:125-125KHz / 48-100Hz
Bildwiederholfrequenz (max.)	120Hz HDMI/DP, 75Hz VGA
HDMI	1x HDMI (1.4)
DisplayPort	1x (DP 1.2)
VGA	Ja
DVI	-
USB 3.1 Type-C	-
USB Hub	-
Audio	1x

### Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung	Intern
EPREL Nr.	2057524
Energieeffizienz-Klasse	B
On-mode Power	9 kWh/1000h
Standby mode Power	0,3 W
Off mode Power	0,2 W

### Fuß/Halterung

Neigungswinkel	-5°~25°
Schwenkwinkel	360°
Höhenverstellung	120 mm
Pivot Funktion	+/-90°
VESA Aufnahme	100x100 mm

### Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
Zertifizierung	TCO Edge, Windows 10 konform, EnergyStar
EPEAT	EPEAT Gold
MTBF	30.000 Std. bei 25°C

### Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (B x H x T)	540x379-499x233 mm
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T)	540x323x65 mm
Nettogewicht	5,1 kg
Packmaß	60,90x49x17,70
Bruttogewicht	6,19 kg
Gewicht ohne Standfuß in Kg	3,6 kg
Palettengröße Geräte (H x B x T)	48 St. (114x114x208 cm)
Containergöße (20'/40')	480 / 960

### Sonstiges

PCR / OBP	PCR 85% + OBP 5%
Kensington Security Slot	Ja

### Bestellinformationen

Modell	Vero CB242YGbmiprx
Produktlinie	CB2 Series
Bestellnummer	UM.QB2EE.G01
EAN	4711474157072
Lieferumfang	1x Vero CB242YG, Garantiekarte, Schnellstartanleitung, Kabel: Strom, HDMI

### Besonderheiten

Besonderheiten	-
Acer VisionCare	Ja
Acer Display Widget	Ja

Dieses Datenblatt kann auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Neben den Standard-Garantie-Bedingungen gelten für Verbraucher selbstverständlich parallel die gesetzlichen Regelungen zur Gewährleistung. Nähere Informationen zu Ausschlüssen und Einschränkungen entnehmen Sie bitte unseren Garantie-Bedingungen zum jeweiligen Produkt. Sollte sich die Garantiezeit in dem PDF-Dokument für die Gewährleistungs-Bedingungen von der Angabe auf der Acer Homepage unterscheiden, so gelten die auf dieser Webseite angegebenen Informationen und nicht die im PDF enthaltenen. Copyright 2024 Acer, Inc. alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.