

i-tec USB-C Metal Ergonomic 3x 4K Display Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100 W

i-tec USB-C Metal Ergonomic 3x 4K Display Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100 W



PRODUKTBECHREIBUNG

Ergonomisches USB-C-Dock aus Metall mit Unterstützung für bis zu 3 externe Monitore. Das Dock ist mit jedem Laptop kompatibel, der mit einem USB-C- oder Thunderbolt-Anschluss ausgestattet ist (das 60 cm lange integrierte Kabel ist lang genug, um alle Laptops mit Bildschirmen bis zu 15" anzuschließen). Das Dock bietet 4 USB-Anschlüsse, zuverlässige und schnelle Konnektivität zu Unternehmensnetzwerken dank des integrierten LAN-Anschlusses und eine Stromversorgung von bis zu 100 W. Das Design des Docks ermöglicht auch die Verwendung als Laptop-Ständer. Die Dockingstation ist in zwei Varianten erhältlich: 1. ohne den mitgelieferten USB-C-Ladeadapter (Produktcode [C31FLAT2PDPRO](#)) 2. mit dem mitgelieferten 100W-Adapter (Produktcode C31FLAT2PDPRO100W/UK).

- Schließen Sie bis zu drei externe Monitore mit einer Auflösung von bis zu 4K an*.
- Leistung: bis zu 100 W
- Bietet 2x DisplayPort und HDMI
- 4x USB 3.2 (5 Gbps) Ports ermöglichen den einfachen Anschluss von USB-Geräten und Peripheriegeräten.
- Gigabit Ethernet RJ-45 bietet zuverlässige, robuste und schnelle Internetverbindungen mit Unterstützung für 10/100/1000 Mbit/s
- Kombinierte Audio- und Mikrofonbuchse (Headset) an der Vorderseite
- SD- und microSD-Kartenleser
- Metallgehäuse
- Kann auch als praktischer Laptop-Ständer verwendet werden

Hinweis: macOS unterstützt nicht die Multi Stream Transport (MST)-Technologie, was bedeutet, dass beim Anschluss an ein macOS-Gerät alle angeschlossenen Monitore das gleiche Bild anzeigen. **Universal-Netzadapter** Dieser 100-W-USB-C-Universal-Netzadapter ist eine hervorragende Wahl für die Stromversorgung von Laptops oder anderen mit USB-C ausgestatteten Geräten, die USB-C Power Delivery mit einem maximalen Leistungsbedarf von 100 W unterstützen.

PRODUKTMERKMALE

- 1x integriertes USB-C-Kabel zum Anschluss an Geräte (60 cm)
- Technologie der Dockingstation: [USB-C \(MST\)](#)
- Leistung: 100 W
- Interne Leistungsaufnahme: bis zu 15 W ([weitere Informationen hier](#))
- Video-Anschlüsse:
 - 1x HDMI
 - 2x DP
- [Auflösung:](#)
- **Host-Gerät mit DisplayPort 1.2-Unterstützung:**
 - 1 Monitor - 1x HDMI oder DP → bis zu 4K/30Hz
 - 1 Monitor - 1x HDMI oder DP → bis zu 1080p/120Hz
 - 2 Monitore - 1x DP + 1x HDMI → bis zu 2x 1080p/60Hz*
 - 2 Monitore - 2x DP → bis zu 2x 1080p/60Hz*
 - 3 Monitore - 1x HDMI + 1x DP → bis zu 1x 1080p/60Hz + bis zu 2x 720p/60Hz*
- **Host-Gerät mit DisplayPort 1.4-Unterstützung:**
 - 1 Monitor - 1x HDMI → bis zu 4K/60Hz
 - 1 Monitor - 1x DP → bis zu 4K/60Hz
 - 2 Monitore - 1x DP + 1x HDMI → bis zu 2x 1440p/60Hz*
 - 2 Monitore - 1x DP + 1x HDMI → bis zu 2x 4K/30Hz*
 - 2 Monitore - 2x DP → bis zu 2x 4K/30Hz*
 - 3 Monitore - 1x HDMI + 1x DP + 1x DP → bis zu 3x 1080p/60Hz*
- **Host-Gerät mit DisplayPort 1.4 mit DSC-Unterstützung:**
 - 1 Monitor - 1x HDMI → bis zu 4K/60Hz
 - 1 Monitor - 1x DP → bis zu 5K/60Hz
 - 1 Monitor - 1x HDMI → bis zu 1440p/144Hz oder 1080p/240Hz
 - 1 Monitor - 1x DP → bis zu 4K/144Hz oder 1440p/240Hz oder 1080p/360Hz
 - 2 Monitore - 1x DP + 1x HDMI → bis zu 2x 4K/60Hz*
 - 2 Monitore - 1x DP + 1x HDMI oder DP → bis zu 2x 1440p/144Hz*
 - 3 Monitore - 1x HDMI + 1x DP + 1x DP → bis zu 3x 4K/30Hz*
- 1x USB-C PD-Anschluss (nur Strom)
- 4x USB-A 3.2 Gen. 1 Anschluss (5 Gbps)
- 1x Ethernet GLAN RJ-45 Anschluss
- 1x SD / microSD-Steckplatz
- 1x 3,5-mm-Kombi-Audioanschluss
- MAC-Adresse klonen: Ja (mit [i-tec Docker Pro](#) Software)
- Betriebssystem: Windows 11, Windows 10, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS und Linux mit den neuesten Updates.
- Produktabmessungen: 270 x 85 x 23 mm
- Produktgewicht: 268 g
- Abmessungen der Verpackung: 316 x 130 x 30 mm

Hardware-Anforderungen:

- Ein Gerät mit einem freien USB-C-, USB4- oder Thunderbolt™ 3/4-Anschluss

Stromanforderungen:

- Ein Gerät mit einem freien USB-C-, USB4- oder Thunderbolt™ 3/4-Anschluss mit Power Delivery-Unterstützung

Anforderungen für den Videoausgang:

- Ein Gerät mit einem freien USB-C- oder USB4-Anschluss mit DisplayPort Alternate Mode-Unterstützung oder einem Thunderbolt™ 3/4-Anschluss

Betriebssysteme:

- Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS und Linux mit den neuesten Updates

* macOS unterstützt die Multi Stream Transport (MST)-Technologie nicht. Wenn Sie zwei Monitore an eine macOS-Station anschließen, wird auf beiden Monitoren das gleiche Bild angezeigt. ** iPadOS und Android unterstützen weder die Multi-Screen Image Transport-Technologie noch die Option "Erweiterter Bildschirm". Das bedeutet, dass beim Anschluss an einen externen Monitor nur der gespiegelte Bildschirm angezeigt wird. (Gilt nicht für Android-Systeme mit DEX und Easy Projection-Erweiterung). **Universal-Netzadapter:** Ein universeller USB-C-Netzadapter mit 100 W Leistung zur Stromversorgung von Laptops, Tablets, Smartphones und anderen Geräten, die mit einem USB-C-Ladeanschluss ausgestattet sind. Eingangsspannung AC 100-240 V, 50-60 Hz, max. 2,3 A Ausgangsleistung (max.): 100 W Wirkungsgrad: mehr als 86% USB-C-Ausgangsspannung: DC 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V USB-C-Ausgangsstrom: max. 5 A Schutz gegen Überstrom, Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung. Betriebstemperatur: 0 °C - 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 10% - 100%. [gallery ids="34545,34553,34615,34554,34555,34556,34559,34544,34611,34385"]

SPEZIFIKATION

Produkt Nummer i-tec	Produktbeschreibung & EAN
C31FLAT2PDPRO100W	i-tec USB-C Metal Ergonomic 3x 4K Display Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100 W EAN: 8595611706639
C31FLAT2PDPRO100WUK	i-tec USB-C Metal Ergonomic 3x 4K Display Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100 W EAN: 8595611706646
Hardware	
Anschlussart	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4
Ports	
Systemanforderungen	
Betriebssystem	Windows 10 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later
Anderes	
Farbe	GRAY
Material	Aluminium
Produktabmessungen (LxBxH)	270 x 85 x 23 mm
Produktgewicht (exkl. Verpackung)	268 g
Produktgewicht (inkl. Verpackung)	Will be specified
Verpackungsabmessungen (LxBxH)	316 x 130 x 30 mm
Service	
Garantiezeit	2 jahre
Technische Unterstützung	lebenslange
Lieferumfang	
Produkt	
Handbuch	
USB-C 100W-Ladeadapter	

Für weitere Informationen über Produkteinstellung und Antworten auf oft gestellte Fragen besuchen Sie unsere Webseite [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Die Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Aktualisiert 10.8.2023