i-tec Universal 5x 4K/60Hz Display Docking Station + Power Delivery 100W

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die leistungsstärkste Dockingstation, die es gibt! Unterstützt bis zu fünf externe Monitore* mit einer Auflösung von 4K/60 Hz. Und ein Monitor kann sogar mit 8K/60 Hz betrieben werden! Das ideale Dock-Produkt für Benutzer, die mehrere Monitore benötigen, ohne Kompromisse bei Bildstabilität, Auflösung und Bildwiederholrate eingehen zu müssen. Die Dockingstation verfügt außerdem über zwei USB-C-Schnellladeanschlüsse (mit einer Ladeleistung von bis zu 15 W), insbesondere zum Laden von Smartphones und Tablets, sowie über schnelle USB-Anschlüsse, einen 2,5-Gbit/s-LAN-Anschluss und andere Peripheriegeräte. Die Dockingstation kann an praktisch jedes Notebook angeschlossen werden, unabhängig von Marke, Modell oder Betriebssystemtyp. Jeder USB-Anschluss* ist ausreichend. Die Dockingstation kann mit der i-tec VESA-Halterung hinter dem Monitor installiert werden (sofern dieser eine Standard-VESA-Halterung unterstützt).

- Unterstützung für bis zu 5 externe Monitore* mit einer Auflösung von 1x 8k/60Hz oder 5x 4K/60Hz
- Videoanschlüsse: 3x HDMI* und 2x DP
- 2x USB-C (10 Gbps), mit bis zu 15 W Ladeunterstützung
- 3x USB-A (10 Gbps)
- LAN-Anschluss mit bis zu 2,5 Gbps (10/100/1000/2500 Mbit)
- 3,5-mm-Audio-/Mikrofonanschluss
- Laptop-Stromversorgung bis zu 100 W
- Ein-/Aus-Taste für die Dockingstation

Unterstützung für die Installation hinter einem Monitor * Bei Anschluss über USB-A werden nur vier Monitore über DP- und HDMI-Anschlüsse (Videoanschlüsse 1-4) unterstützt und das Laden von Notebooks/Tablets ist nicht möglich.

PRODUKTMERKMALE

- 1x USB-C-Anschluss zum Anschließen von USB-C-Geräten
- Dockingstation-Technologie: DisplayLink + USB-C DP Alt-Modus + USB-C PD
- Leistung: 100 W
- Videoanschlüsse: 2x HDMI, 2x DP, 1x HDMI (DP.Alt-Modus)
- Auflösung:
  - 1 Monitor – 1x DP – bis zu 8K60Hz oder 4K/144Hz.
  - 1 Monitor – 1x HDMI – bis zu 4K/60Hz
  - 5 Monitore – 2x DP + 2x HDMI + 1x HDMI ** – bis zu 5x 4K/60Hz

- 3x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
- 2x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) bis zu 15 W Stromversorgung (5 V 3 A) *
- 1x RJ-45 2,5 Gbps Ethernet-Anschluss 1x 3,5-mm-Kombianschluss
- 1x Stromeingang (DC 20V/6,5A, 130W)
- LED-Anzeige
- EIN/AUS-Taste zum Ein- und Ausschalten der Dockingstation
- Unterstützung für Kensington-Schloss
- VESA-Montagehalterung
- USB-C-zu-USB-C/USB-A-Kabel (100 cm)
- Betriebssystem: Windows 10/11, macOS 11 oder höher, Android 5 oder höher, Chrome OS R51 oder höher, Linux Ubuntu
- Einfache Treiberinstallation (Windows, macOS, Ubuntu, Android (externer Link))
- Produktabmessungen: 245 x 98 x 37 mm
- Produktgewicht: 495 g
- Verpackungsabmessungen: 259 x 142 x 89 mm
- Verpackungsgewicht: 1280 g

Hardwareanforderungen:

- Gerät mit einem freien USB-A-, USB-C-, USB4- oder Thunderbolt™ 3/4-Anschluss.

Power Delivery-Anforderungen:

- Gerät mit einem freien USB-C-, USB4- oder Thunderbolt™ 3/4-Anschluss mit Power Delivery-Unterstützung

USB-C-Videoausgabe-Anforderungen:

- Geräte mit einem freien USB-C-Anschluss mit Unterstützung für „DisplayPort Alternate Mode“ oder Thunderbolt™ 3/4, USB4.

Betriebssystem:

- Windows 10/11, macOS 11 oder höher, Android 5 oder höher, Chrome OS R51 oder höher, Linux Ubuntu

Wenn das Dock über USB 3.0 angeschlossen ist, wird das Laden von Laptops und Tablets nicht unterstützt * Das Laden externer Geräte wird nur unterstützt, wenn die Dockingstation mit einem gehosteten Gerät verbunden ist. ** Die Videoübertragung über USB-C MFDP-Anschlüsse ist nur möglich, wenn die Dockingstation mit Laptops mit Thunderbolt 3/4 TM, USB4 oder USB-C (videoaktivierten) Anschlüssen verbunden ist. Bei Anschluss an USB-A stehen nur die DP- und HDMI-Anschlüsse 1 bis 4 zur Verfügung, d. h. maximal 4 Monitore.

DIE PRODUKTSPEZIFIKATION

PRODUKT NUMMER I-TEC	PRODUKTBESCHREIBUNG & EAN
CA5MONITORDOCKPD	i-tec Universal 5x 4K/60Hz Display Docking Station + Power Delivery 100W EAN: 8595611707001
CA5MONITORDOCKPDUK	i-tec Universal 5x 4K/60Hz Display Docking Station + Power Delivery 100W EAN: 8595611707018
Hardware	
Anschlussart	USB-3.0, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C, USB4
Systemanforderungen	
Betriebssystem	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
Anderes	
Material	ABS
Produktabmessungen (LxBxH)	245 x 98 x 37 mm
Produktgewicht (exkl. Verpackung)	495 g
Verpackungsabmessungen (LxBxH)	259 x 142 x 89 mm
Produktgewicht (inkl. Verpackung)	1280 g
Unterstützung	
Garantiezeit	2 jahre

Technische Unterstützung	Lebenslange

Lieferumgang

- Produkt
- Verbindungskabel USB-C auf USB-C/USB-A-Kabel (100 cm)
- Manueller
- Netzadapter (20 V/6,5 A)

Für weitere Informationen über Produkteinstellung und Antworten auf oft gestellte Fragen besuchen Sie unsere Webseite i–tec.pro. Die Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Aktualisiert 04.11.2024 18:01:34