



Vero B8 Serie

Vero B278UGbemiqprcuzx

Der professionelle Businessmonitor

Die Vero B8 Serie verkörpert alle Eigenschaften, die ein professioneller Arbeitplatzmonitor haben muss. Angefangen bei dem Design, das sich nahtlos in jede Arbeitsumgebung einschmiegt, über die ergonomischen Einstellungsmöglichkeiten bis hin zu der Vielfalt an Anschlüssen - die B8 Serie setzt Maßstäbe. Mit bis zu 85% PCR und 5% OBP Anteil zollt Acer Vero der Umwelt Tribut. Der integrierte Helligkeitssensor passt bei Bedarf die Helligkeit automatisch an die Umgebungshelligkeit an. Ein Näherungssensor erkennt, wenn sich der Nutzer vom Display entfernt hat und schaltet nach nur kurzer Zeit in den Power Saving Mode, um Stromkosten zu sparen. Bei der Rückkehr schaltet sich das Display automatisch wieder ein. Dank der USB Type-C Docking Lösung können Sie darüber hinaus die komplette Peripherie über nur ein Kabel ansteuern.



- Sichtbare Diagonale: 68,6 cm (27,0 Zoll)
- Reaktionszeit: 4ms(GTG)
- Helligkeit: 350 cd/m²
- Signaleingang: 1x HDMI, 1x Displayport (1.2) + Displayport Ausgang, (1x Type-C mit 100W Ladeleistung), USB 3.2 x3 (2up 3down), Audio Out, 1x RJ45 + Verstellbare 5MP IR-Webcam inkl. Mikrofon



Vero B278UGbemiqprcuzx

SPEZIFIKATIONEN



Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale	68,6 cm (27,0 Zoll)
Displaygröße (BxH)	597x336 mm
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung	2560x1440
Panel Typ	IPS Technologie
Reaktionszeit	4ms(GTG)
Helligkeit	350 cd/m ²
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	Nein, entspiegeltes Display
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	178/178 °
Kontrast - statisch	1000:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Farbdarstellung	16.7M
Farbraum	99% sRGB
Lautsprecher	2 x 2 Watt
Signaleingang	1x HDMI, 1x Displayport (1.2) + Displayport Ausgang, (1x Type-C mit 100W Ladeleistung), USB 3.2 x3 (2up 3down), Audio Out, 1x RJ45 + Verstellbare 5MP IR-Webcam inkl. Mikrofon
USB Type-C	(1x Type-C mit 100W Ladeleistung)
Gehäusefarbe	schwarz
Frequenz (H/V)	HDMI:31~177,6KHz / 48~120Hz, DP:31~177,6KHz / 48~120Hz
Bildwiederholfrequenz (max.)	120Hz
HDMI	1x (HDMI 2.0)
DisplayPort	1x Displayport (1.2) + Displayport Ausgang
VGA	-
DVI	-
USB 3.1 Type-C	Ja
USB Hub	Ja
Audio	1x
Weitere Anschlüsse	1x RJ45 + Verstellbare 5MP IR-Webcam inkl. Mikrofon

Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung	Intern
EPR EL Nr.	tbd
Energieeffizienz-Klasse	E
On-mode Power	21 kWh/1000h
Standby mode Power	0,5 W
Off mode Power	0,3 W

Fuß/Halterung

Neigungswinkel	-5°~35°
Schwenkwinkel	+/-60°
Höhenverstellung	165 mm
Pivot Funktion	+/-90°
VESA Aufnahme	100x100 mm

Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
Zertifizierung	TCO Edge (9. Generation), Windows 10 konform, EnergyStar
EPEAT	EPEAT Gold
MTBF	30.000 Std. bei 25°C

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T)	
Nettogewicht	5,65 kg
Packmaß	69,40x51,40x14
Bruttogewicht	9,33 kg
Gewicht ohne Standfuß in Kg	3,49 kg
Palettengröße Geräte (H x B x T)	48 St. (128x114x219,60 cm)
Containergöße (20'/40')	576 / 1.224

Sonstiges

PCR / OBP	PCR 85% + OBP 5%
Kensington Security Slot	Ja

Bestellinformationen

Modell	Vero B278UGbemiqprcuzx
Produktlinie	B8 Series
Bestellnummer	UM.HB8EE.G01
EAN	4711474360878
Lieferumfang	1x Vero B278UG, Garantiekarte, Schnellstartanleitung, Kabel: Strom, HDMI, DisplayPort, USB Type-C

Besonderheiten

Besonderheiten	-
Acer VisionCare	Ja
KVM Switch	Ja
Acer Display Widget	Ja
HDR Support	HDR Ready (HDR 10)