



BenQ W5800 Standard Throw-Projektor 2600 ANSI Lumen DLP UHD 4K (3840x2160) 3D Schwarz

Marke : BenQ

Artikel-Code: 9H.JSL77.G8D

Produktname : W5800

- 100% DCI-P3 & 100% Rec.709 CinematicColor mit Werkskalibrierungsbericht
- BenQ HDR-PRO zweistufiges Tone Mapping: Local Contrast Enhancer und Dynamic Black für eine perfekte Balance bei dunklen und hellen Details
- 2D Lens-Shift, 1,6x großer Zoom und motorisiertes Objektiv

4K Laser Beamer mit 100% DCI-P3 & Delta E <2

BenQ W5800. Projektorhelligkeit: 2600 ANSI Lumen, Projektionstechnologie: DLP, native Auflösung des Projektors: UHD 4K (3840x2160). Typ der Lichtquelle: Laser, Lebensdauer der Lichtquelle: 20000 h, Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): 25000 h. Brennweitenbereich: 14.3 - 22.9 mm, Blendenbereich (F-F): 1,81 - 2,1, Zoomverhältnis: 1.6:1. Unterstützte Grafik-Auflösungen: 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 576 (WSVGA), 1024 x 768 (XGA),..., Unterstützte Video-Modi: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p, 2160p, Video-Farbmodi: Helles Kino, Kino, DCI-P3. Serielle Schnittstelle: RS-232



Projektor		Netzwerk	
Kontrastverhältnis (dynamisch)	2000000:1	Smart-TV *	✗
Projektorhelligkeit *	2600 ANSI Lumen	Ethernet/LAN *	✓
Projektionstechnologie *	DLP	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
native Auflösung des Projektors *	UHD 4K (3840x2160)	Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s
Natives Seitenverhältnis *	16:9	WLAN *	✗
Anzahl der Farben	1,073 Milliarden Farben	Speichermedium	
Horizontaler Scanbereich	15 - 135 kHz	Integrierter Kartenleser *	✗
Vertikaler Scanbereich	23 - 240 Hz	Merkmale	
Trapezkorrektur, vertikal	-35 - 35°	Geräuschpegel (Energiesparmodus)	27 dB
Lichtquelle		HDCP	✓
Typ der Lichtquelle *	Laser	On-Screen-Display (OSD)	✓
Lebensdauer der Lichtquelle *	20000 h	Menüsprachen	Arabisch, Bulgarisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hindi, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)	25000 h		
Objektiv			
Brennweitenbereich	14.3 - 22.9 mm		
Blendenbereich (F-F)	1,81 - 2,1		
Zoom-Fähigkeit	✓	Anzahl OSD-Sprachen	28
Zoomverhältnis	1.6:1		
Projektionsverhältnis	1.52 - 2.45	Geräuschpegel *	32 dB
Horizontale Linsenschwankung Range	-50 - 50%	Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Vertical Linsenschwankung Range	-21 - 21%		
Offset	0%	Multimedia	
Video		Eingebaute Lautsprecher *	✗
Full-HD *	✓		
3D *	✓		

Video		Design	
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 576 (WSVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160	Marktpositionierung *	Heimkino
		Produkttyp *	Standard Throw-Projektor
		Produktfarbe *	Schwarz
		Platzierung	Desktop, Zimmerdecke
		Bildschirm	
		Eingebautes Display *	✗
		Energie	
Unterstützte Video-Modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p, 2160p	Energiequelle *	AC
Video-Farbmodi	Helles Kino, Kino, DCI-P3	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	380 W
		Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
		Stromverbrauch (max.)	450 W
		Verbrauch (Energiesparmodus)	247 W
		AC Eingangsspannung	100 - 240 V
		Kabellänge	1,8 m
		Betriebsbedingungen	
		Betriebstemperatur	0 - 40 °C
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite	525,2 mm
		Tiefe	392,2 mm
		Höhe	145,7 mm
		Gewicht *	10,5 kg
		Lieferumfang	
		Fernbedienung enthalten *	✓
		Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI
		Betriebsanleitung	✓
Anschlüsse und Schnittstellen			
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	3		
Menge USB 2.0-Anschlüsse	2		
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B	1		
Serielle Schnittstelle *	RS-232		
PC Audio Ausgang	✓		
S/PDIF-Ausgang	✓		
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	2		
3D-Synchronisationsanschluss	✓		
DVI Anschluss *	✗		
Stromeingang	✓		
Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓		
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)	✓		



4718755092978

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-APR-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date