

## Hauptmerkmale

- Sofortiger, sicherer Zugriff auf Ihren digitalen Arbeitsplatz mit **Windows Hello**
- Kristallklares Video mit einer integrierten **zoom-zertifizierten® 5-MP-Pop-up-Kamera mit LED-Fülllichtern, Mikrofon und 5-W-Lautsprechern**
- **21:9 Ultra-Wide-Bildschirm mit UWQHD 3440 x 1440 Auflösung**
- **1500R gebogene Platte**
- **Integrierte Dockingstation** mit Ethernet und Aufladung mit bis zu 100 W über USB-C-Anschluss



## Produktbeschreibung

Bei dem VG3457CV handelt es sich um einen 34-Zoll-Ultra-Wide-Curved-Videokonferenzmonitor mit einer Auflösung von UWQHD 3440 x 1440 und Windows Hello-Kompatibilität. Das Seitenverhältnis von 21:9 und die Krümmung von 1500R sorgen für ein beeindruckendes Seherlebnis. Die Zoom-zertifizierte® Pop-up-Webcam, die Lautsprecher und das Mikrofon bieten eine außergewöhnliche audiovisuelle Qualität, und die Pop-up-Webcam kann sich diskret verstecken, um ihre Privatsphäre zu wahren, wenn sie nicht verwendet wird. Mit Windows Hello bietet es eine sichere Gesichtserkennung für schnelle und bequeme Anmeldungen, wodurch die Abhängigkeit von Passwörtern beseitigt wird. Ausgestattet mit USB-C-Anschlüssen mit bis zu 100 W und 15 W und Ethernet dient der VG3457CV als vollständig integrierte Dockingstation zum Aufladen, zur Datenübertragung und zur Netzwerkkonnektivität, wodurch der Kabelsalat effektiv reduziert wird. Die vDisplay Manager-Software zum kostenlosen Download im ViewSonic Display Portal (in Kürze verfügbar) bietet effiziente Multitasking-Funktionen und verbessert verschiedene Arbeitsabläufe. Seine umfangreiche ergonomische Flexibilität ermöglicht Neigungs-, Schwenk- und Höhenverstellungen, sodass Sie bequem arbeiten können.

1. 01. Lautsprecher  
 2. 02. Menü Systemsteuerung

1. 03. LED-Fülllichter	7. 09. Einspeisung	14. 16. USB Typ C (Schnellladung)
2. 04. IR-Licht	8. 10. USB Typ A 3.2 Downstream*2	15. 17. USB Typ A 3.2 Downstream*2
3. 05. 5MP Webcam	9. 11. Ethernet (RJ45)	
4. 06. IR-Sensor	10. 12. USB Typ C	
5. 07. Mikrofon	11. 13. DisplayPort	
6. 08. VESA-kompatibel (Wandhalterung 100x100mm)	12. 14. HDMI*2 Anschlüsse	
	13. 15. Audio-Ausgang	

**Besuchen Sie uns** [www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

<b>ZEIGEN</b>		<b>ERGONOMIE</b>	
Displaygröße (Zoll):	34	Höhenverstellung (mm):	110
Sichtbarer Bereich (Zoll):	34	Drehring:	120°
Panel-Typ:	VA-Technologie	Neigung (vorwärts/rückwärts):	-5° / 40°
Auflösung:	3440 x 1440 cm		
Art der Auflösung:	UWQHD (UltraWide QHD)	<b>GEWICHT (IMPERIAL)</b>	
Statisches Kontrastverhältnis:	3.000:1 (typisch)	Netto (Pfund):	20.9
Dynamisches Kontrastverhältnis:	80M:1	Netto ohne Ständer (lbs):	15.4
Lichtquelle:	LED	Brutto (Pfund):	34.2
Helligkeit:	350 cd/m² (typisch)	<b>GEWICHT (METRISCH)</b>	
Farben:	1,07 Mrd.	Netto (kg):	9.5
Unterstützung des Farbraums:	10 Bit (8 Bit + FRC)	Netto ohne Standfuß (kg):	7
Seitenverhältnis:	21:9	Brutto (kg):	15.5
Reaktionszeit (typisches GTG):	5 ms	<b>ABMESSUNGEN (IMPERIAL) (BXHXT)</b>	
Reaktionszeit (GTG w/OD):	5 ms	Verpackung (in.):	39 x 19,5 x 9,4 cm
Blickwinkel:	178° horizontal, 178° vertikal	Physisch (in.):	31,81 x 16,68 ~ 21,01 x 9,3
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung (Stunden):	30000 Std. (min.)	Physisch ohne Ständer (in.):	31,81 x 15,41 x 4,53 cm
Krümmung:	1500R	<b>ABMESSUNGEN (METRISCH) (BXHXT)</b>	
Bildwiederholfrequenz (Hz):	100	Verpackung (mm):	990 x 495 x 238 cm
Geringes blaues Licht:	Hardware-Lösung	Physisch (mm):	808 x 423,7 ~ 533,7 x 236,2
Flimmerfrei:	Ja	Physisch ohne Standfuß (mm):	808 x 391,3 x 115 cm
Farbraum:	NTSC: 85 % Größe (typisch) sRGB: 120 % Größe (Typ)	<b>ALLGEMEIN</b>	
Pixelgröße:	0,232 mm (H) x 0,232 mm (V)	Vorschriften:	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 9.0, EAC, UkrSEPRO
Oberflächenbehandlung:	Blendfrei, Hartbeschichtung (3H)	PACKUNGSHALT:	VG3457CV x1, 3-poliger Stecker (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI-Kabel (v2.0; Stecker-Stecker) x1, USB-Typ-C-Kabel (Stecker-Stecker; mit Typ-A-Adapter) x1, Kurzanleitung x1
<b>KOMPATIBILITÄT</b>		Recycling/Entsorgung:	Bitte entsorgen Sie in Übereinstimmung mit den lokalen, staatlichen oder bundesstaatlichen Gesetzen.
PC-Auflösung (max.):	3440x1440 cm	Garantie:	*Die angebotene Garantie kann von Markt zu Markt unterschiedlich sein
Mac-Auflösung® (max.):	3440x1440 cm	Energieverwaltung:	Energy Star-Normen, EPEAT
PC-Betriebssystem:	Windows 10/11 zertifiziert; macOS getestet		
Mac-Auflösung® (min.):	3440x1440 cm		
<b>VERBINDE</b>			
USB 3.1 Typ C - Downstream:	1 (15-W-Ladegerät)		
USB 3.2 Typ A Downstream:	4		
USB 3.2 Typ C Upstream; DisplayPort Alt-Modus:	1 (100-W-Ladegerät)		
3,5-mm-Audioausgang:	1		
HDMI 2.0:	2		
DisplayPort:	1		
Leistung in:	3-polige Steckdose (IEC C14 / CEE22)		
Ethernet-LAN (RJ45):	1		
<b>AUDIO</b>			
Interne Lautsprecher:	5 Watt x2		
<b>MACHT</b>			
Eco-Modus (Sparen):	25W		
Eco-Modus (optimiert):	30W		
Verbrauch (typisch):	35W		
Consumption (max):	60W		
Voltage:	AC 100-240V		
Stand-by:	0.5W		
Power Supply:	Internal Power Supply		
<b>ADDITIONAL HARDWARE</b>			
Kensington Lock Slot:	1		
Webcam:	5.0M pixel		
Cable Organization:	Yes		
Microphone:	Yes		
<b>CONTROLS</b>			
Physical Controls:	Key 1 (eye), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5, Key 6 (power)		
On Screen Display:	Input Select, Conference Mode, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu		
<b>OPERATING CONDITIONS</b>			
Temperature:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)		
Humidity (non-condensing):	20% to 90%		
<b>WANDHALTERUNG</b>			
VESA-kompatibel:	ca. 100 x 100 mm		
<b>EINGANGSSIGNAL</b>			
Frequenz horizontal:	30 ~ 150KHz		
Frequenz Vertikal:	48 ~ 100Hz		
<b>VIDEO-EINGANG</b>			
Digitale Synchronisation:	TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.2), Micro-Packet - Typ C		