

Ricoh ScanSnap iX100 - Einzelblatt-Scanner - Contact Image Sensor (CIS)

216 x 863 mm - 600 dpi x 600 dpi - USB 2.0 - Wi-Fi

Gruppe	Scanner
Hersteller	Ricoh
Hersteller Art. Nr.	PA03688-B001
EAN/UPC	4939761307195



Beschreibung

Dank seiner verblüffenden Schnelligkeit und uneingeschränkten Mobilität beschleunigt und vereinfacht der tragbare ScanSnap iX100 die Dokumentenerfassung im Büro und unterwegs. Sein schmales Design beinhaltet einen A4-Vorlageneinzug, einen GI-Prozessor für verbesserte Dokumentenerfassung sowie WLAN- und USB-Anschlüsse zum Austausch und zur Synchronisierung von Dokumenten zu jeder Zeit und an jedem Ort. Dieses Gesamtpaket wiegt nur 400 Gramm, inklusive Lithium-Ionen-Akku, der bei voller Ladung 260 Scans liefert.

Die Software ScanSnap Receipt ermöglicht Ihnen das einfache Scannen Ihrer Belege sowie die Extraktion der darin enthaltenen Informationen und sogar das Exportieren dieser Daten für Steuererklärungen.

Mit ScanSnap Sync, das in die ScanSnap Organizer Software und die ScanSnap Connect App integriert ist, werden erfasste Dokumente automatisch über Dropbox, Google Drive oder Microsoft OneDrive mit all Ihren Geräten synchronisiert.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ricoh ScanSnap iX100 - Einzelblatt-Scanner - tragbar - USB 2.0, Wi-Fi
Gerätetyp	Einzelblatt-Scanner - tragbar
Schnittstellentyp	USB 2.0, Wi-Fi
Scansensor-Typ	Contact Image Sensor (CIS)
Lichtquelle	RGB-LED-Matrix
Zusatzfunktionen	Scannen-an-Cloud, Scannen zu intelligenten Geräten
Max. unterstützte Dokumentgröße	216 x 863 mm
Eingabetyp	Farbe
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Scangeschwindigkeit	5 Sek./Scan
Max. Dokumentgröße	216 mm x 863 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Visitenkarte, Postkarte
Dokumentenzuführungstyp	Manuell
Batterie	Lithium-Ionen
Systemanforderungen	Microsoft Windows Vista (32/64 Bit) SP2 oder höher, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple MacOS X 10.10, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11, Apple macOS 10.12

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	27.3 cm x 4.75 cm x 3.6 cm
Gewicht	400 g
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Einzelblatt-Scanner - tragbar
Schnittstellentyp	USB 2.0, Wi-Fi
Zusatzfunktionen	Scannen-an-Cloud, Scannen zu intelligenten Geräten
Max. unterstützte Dokumentgröße	216 x 863 mm
	Scanner
Eingabetyp	Farbe
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Scansensor-Typ	Contact Image Sensor (CIS)
Typ der Lampe/Lichtquelle	RGB-LED-Matrix
Scangeschwindigkeit	5 Sek./Scan
Scanner-Geschwindigkeitsangaben	5.2 Sek./Scan - A4 - 150 dpi 5.2 Sek./Scan - A4 - 200 dpi 5.2 Sek./Scan - A4 - 300 dpi 20.4 Sek./Scan - A4 - 600 dpi
Scanner-Merkmale	Automatische Farberkennung, automatische Seitenformaterkennung, Blank Page Detection, A3 mit Stitching-Funktion, konstanter Dokumenteinzug
	Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße	216 mm x 863 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Visitenkarte, Postkarte
Dokumentenzuführungstyp	Manuell
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails	USB 2.0
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	RoHS
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Stromversorgung
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)	4.7 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Energierverbrauch Sleep	2.2 Watt
	Batterie

Eingebauter Akku	Lithium-Ionen
Kapazität	720 mAh
Betriebszeit (bis zu)	260 Seiten
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	ScanSnap Manager, CardMinder, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader for ScanSnap, ScanSnap Organizer, ScanSnap Receipt, ScanSnap Sync, ScanSnap Cloud
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Vista (32/64 Bit) SP2 oder höher, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple MacOS X 10.10, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11, Apple macOS 10.12
Abmessungen und Gewicht	
Breite	27.3 cm
Tiefe	4.75 cm
Höhe	3.6 cm
Gewicht	400 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.