

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Smart-UPS Ultra On-Line Lithium-Ionen, 10KVA/10KW, 4HE Rack/Tower, 230V

SRTL10KRM4UI

EAN Code: 0731304578505

Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------

Hauptmerkmale

Main Input Voltage	220 V AC 1 Phase 230 V AC 1 Phase 240 V AC 1 Phase
Produkt- oder Komponententyp	Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Other Input Voltage	220 - 240 V
Main Output Voltage	220 V AC 1 Phase 230 V AC 1 Phase 240 V AC 1 Phase
Other Output Voltage	220/230/240 V
Bemessungsleistung in W	10000 W
Nennleistung in VA	10000 VA
Input Connection Type	Hard Wire 3-wire 55 A
output connection type	6 IEC 60320 C13 6 IEC 60320 C19
Typ des Ausgangssteckers	Fest verdrahtet 3-adrig (1PH + N + G) for 1 zone(s)
Anzahl der Rack-Einheiten	4U
Anzahl von Kabeln	1
Batterietyp	Li-Ion (Lithium-Ionen)
Geliefertes Zubehör	Temperaturfühler USB-Kabel StabilisierungsfüÙe Zugentlastung Rack-Montage-Hardware
Baureihe	Smart-UPS Ultra

Zusatzmerkmale

Battery type	Li-Ion (Lithium-Ionen) internal included
UPS connectivity	Serial port USB port Available expansion slot Embedded network management card 3
Montagemodus	Rack/tower convertible with included kit

Batterien und Überbrückungszeit

Laufzeit	View Runtime Graph
----------	------------------------------------

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Effizienz	View Efficiency Graph 
Anzahl der gefüllten Batterieschächte	0
Anzahl der freien Batterieschächte	0
Aufladezeit der Batterie	1,5 h
Anzahl der Ersatzbatterien	2
Batteriespannung	180 V
Leistung Batterieladegerät	1200 W bewertet
Batterielebensdauer	5...10 Jahr(e)
Verlängerte Laufzeit	1

Allgemein

Produkt Unterkategorie (Web)	High density
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule	0
Redundant	No

Abmessungen

Farbe	Silbergrau
Höhe	175 mm
Breite	432 mm
Tiefe	832 mm
Produktgewicht	55 kg
Montageort	Frontseite
Montagepräferenz	Niedriger
Montagemodus	Rack-montiert mit Bausatz Mastmontage mit Bausatz
USB-kompatibel	Yes
Montageposition	Horizontal Vertikal

Eingang

Netzwerkfrequenz	40 - 70 Hz automatische Erfassung
Anzahl der Eingangsanschlüsse	1 fest verdrahtet 3-adrig (1PH + N + G)

Ausgang

Max. konfigurierbare Leistung in W	10000 W
Oberschwingungsverzerrung	Weniger als 5 %
Ausgangsfrequenz	50/60 Hz +/-3 Hz Netzsynchroisation
Scheitelfaktor	3:1
USV-Typ	Online-Doppelwandlung
Wellentyp	Sinuswelle
Bypass-Typ	Interner Bypass (automatisch und manuell)
Laufzeit bei Volllast	00:05:00 10.000 W

Laufzeit bei Halblast	00:11:00 5.000 W
Max. konfigurierbare Leistung in VA	10000 VA

Konformität

Produktzertifizierungen	VDE
Beschriftung	CE-Kennzeichnung UKCA
Normen	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 IEC 62040-2

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % nicht kondensierend
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 % nicht kondensierend
Aufbewahrungshöhe	0...15240 m
Geräuschpegel	55 dB
Wärmeabgabe	1900 Btu/h
Schutzart (IP)	IP20

Kommunikation & Management

freie Steckplätze	1
Vorinstalliertes Gerät	Network management card with environmental monitoring
Bedienfeld	Multifunktions-LCD-Status- und Steuerkonsole
Alarm	Akustische und sichtbare Alarmer : priorisiert nach Schweregrad
Notabschaltung	Ja

Überspannungsschutz und Filterung

Anstieg der Energiemenge	1410 J
--------------------------	--------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	63 cm
VPE 1 Breite	65 cm
VPE 1 Länge	100 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	88,5 kg
SCC14	10731304578502

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	5 years repair or replace
----------------	---------------------------

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz	
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	16305
Produktumweltprofil (PEP)	Produktumweltprofil
Use Better	
Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
SCIP-Nummer	5ee38369-4dfb-4636-ab65-b08aa3242891
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Energieeffizienz	
CO2 Fußabdruck am Ende der Betriebsdauer	Energieeffizientes Produkt
Eingesparte und vermiedene Produktbeiträge	Yes
Use Again	
Reproduktion	
Austauschbare Batterie	Vom Benutzer austauschbar
Rücknahme	Ja
WEEE Label	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Technical Illustration

Dimensions



Image of product / Alternate images

Alternative





