

IM C401SRF

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

| | |
|-------------------------------------|---|
| Aufwärmzeit | 24 Sekunden |
| Ausgabe erste Kopie: S/W | 6,7 Sekunden |
| Ausgabe erste Kopie: Farbe | 7,9 Sekunden |
| Durchgängige Ausgabegeschwindigkeit | SW: 43 Seiten pro Minute, Vollfarbe: 40 Seiten pro Minute |
| Speicher: Standard | 6 GB |
| SSD: standard | 256 GB |
| SSD: optional (Maximal) | 1 TB |
| Festplatte: optional | 320 GB |
| Gewicht | 60 kg |
| Abmessungen: B x T x H | 615 x 561 x 706 mm |
| Stromversorgung | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |

KOPIERER

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Mehrfachkopie | Bis zu 999 Kopien |
| Auflösung | 600 dpi |
| Zoom | Von 25 bis 400% in 1%-Schritten |

DRUCKER

| | |
|---------------------------|--|
| CPU | ApolloLake E3930 1,3 GHz |
| Druckersprachen: Standard | PCL5c PCL6 PostScript 3 (Emulation) PDF Direct (Emulation) |
| Druckersprachen: Option | Genuine Adobe® PostScript®3™ XPS PDF Direct from Adobe® 1.200 x 1.200/1 Bit |
| Druckauflösung: Maximum | Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, USB-Host-Schnittstelle Typ A, USB-Geräte-Schnittstelle Typ B, Bluetooth, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
| Schnittstellen: Standard | USB-Server f. 2. Netzwerkschnittstelle |
| Schnittstellen: Option | Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector |
| Mobile Druckfunktion | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
| Netzwerkprotokoll | Windows® 10 Windows® 11 |
| Windows®-Umgebungen | Windows® Server 2016 Windows® Server 2019 Windows® Server 2022 Windows® Server 2025 |
| Mac OS-Umgebungen | Macintosh OS X v11 or later |
| UNIX-Umgebungen | UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX |

SCANNER

| | |
|---|---|
| Scangeschwindigkeit: SPDF (A4 LEF, 200 dpi, SW/Farbe) | 40 Seiten/Minute (Simplex)/80 Seiten/Minute (Duplex) |
| Auflösung: Maximum | 1.200 dpi |
| Dateiformate | Einseitiges TIFF, einseitiges JPEG, einseitiges PDF, hochkomprimiertes einseitiges PDF, einseitiges PDF-A, mehrseitiges TIFF, mehrseitiges PDF, mehrseitiges hochkomprimiertes PDF, mehrseitiges PDF-A, PDF-Verschlüsselung einseitig, PDF-Verschlüsselung mehrseitig, Einzel-/Multi-OCR (optional) |
| Scanmodi | E-Mail, Ordner, USB, URL, FTP, E-Mail, Folder, USB |

FAX

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Telefonnetz | PSTN, PBX |
| Kompatibilität | ITU-T (CCITT) G3 |
| Sekunden | |
| Modemgeschwindigkeit: Maximal | 33,6 kBit/s |
| 8 x 7,7 Zeilen/mm, 200 x 200 dpi | |
| MH | |
| MR | |
| MMR | |
| JBIG | |
| Scangeschwindigkeit | 80 Seiten pro Minute |

IM C401SRF

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

PAPIERVERARBEITUNG

| | |
|---------------------------------|--|
| Papierformat | Papierzettel Standard (A4, A5, B5), Bypass (A4, A5, A6, B5, B6) |
| Papiereinzug: Standard | 550 Blatt |
| Papiereinzug: Bypass (Standard) | 100 Blatt |
| Papiereinzug: Maximal | 2.300 Blatt |
| Papierausgabe: Maximal | 250 Blatt |
| Papiergeicht | Papierkassette (60 - 163 g/m ²), Bypass (60 - 220 g/m ²), Duplex (60 - 163 g/m ²) |
| Papiertypen | Normalpapier, Recyclingpapier, Spezialpapier, Farbpapier, Briefbogen, Registerkarten, vorgedrucktes Papier, Feinpapier, beschichtetes Papier, Umschläge, Etiketten |



UMWELTDATEN

| | |
|--|----------------|
| Stromverbrauch: Max. | 1.350 W |
| Stromverbrauch: Bereitschaft | 48,5 W |
| TEC-Wert (nach der ES 3.0 Methode)* | 0,48 kWh/Woche |
| * Es handelt sich um einen Referenzwert ermittelt gemäß ENERGY STAR ® 3.0/3.1/3.2. | |

ZUFUHR-/AUSGABEFÄCHER UND FINISHER-OPTIONEN

| | |
|---|---|
| 1 x 550-Blatt-Kassette (kann max. 3x installiert werden) Interner 250-Blatt-Finisher | Papierformat: (A4, A5, B5), Papiergeicht: (60-163 g/m ²) Papierformat: A3A4A5A6B3B4B5 Papiergeicht: 60-220 g/m ² Stapelkapazität: 250 Blatt Heftkapazität: 50 Blatt Heftbares Papierformat: A3A4A5A6B3B4B5B6 Heftbares Papiergeicht: 64-81 g/m ² Heftpositionen: ObenUnten2 HeftungenOben schräg Kapazität: (100 Blatt), Papierformat: (A4, A5, B5), Papiergeicht: (60-163 g/m ²) |
|---|---|

WEITERE OPTIONEN

Unterschrank, Großer Unterschrank, kleiner Unterschrank, Rollwagen, Genuine Adobe® PostScript®3™, USB-Server f. 2. Netzwerkschnittstelle, Dateiformatkonverter, OCR-Einheit, Festplatte mit erweiterter Sicherheit (FIPS), Doppelblatteinzug-Erkennung, Kostenstellenzähler-Schnittstelle, NFC-Kartenleser, Verschlusswinkel

VERBRAUCHSMATERIAL

| | |
|---------------------------------|---------------|
| AIO Kartusche Schwarz | 17.500 Seiten |
| AIO Kartusche Cyan/Magenta/Gelb | 8.000 Seiten |

Die Angaben zur Ergiebigkeit der Verbrauchsmaterialien basieren auf einem Druckauftrag mit 5 % Deckung auf A4 (Seiten)

Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Modellen, optionalem Zubehör und Software erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertragshändler.

Ricoh Deutschland GmbH

Vahrenwalder Str. 315
30179 Hannover
Germany



+49 511 67420



www.ricoh.de