



EINFACHE UND ZUGÄNGLICHE BEDIENUNG FÜR JEDEN BENUTZER

Das 4K-interaktive Display der Newline C Series ist sofort einsatzbereit. Schließen Sie einfach Ihr Gerät an – keine Einrichtung, keine komplizierte Technik und keine Lernkurve. Mit papierähnlichem Schreibgefühl, 40 Touchpunkten, integrierten Lautsprechern und USB Typ-C für Plug-and-Play ist es eine vollständige Lösung. Die Newline C Series wurde so entwickelt, dass es sich einfach und effizient nutzen lässt, sodass Sie sich auf das Lehren oder die Zusammenarbeit konzentrieren können, nicht auf die Technik.



EINGEBAUTER OPS-SLOT

Erweitern Sie Ihr Display mit einem integrierten OPS-PC und nutzen Sie Windows direkt auf dem Bildschirm – für ein nahtloses All-in-One-Erlebnis. Einfach einschalten und sofort loslegen!



65 W USB-C
Stromversorgung



Breite
Kompatibilität



4K HD
Auflösung

ALLE IHRE APPS UND DATEIEN – SOFORT EINSATZBEREIT!

Mit **Plug-and-Play** genügt ein einziges USB-C-Kabel für Audio, Video, Strom, Daten und Touch – sofort einsatzbereit, ohne Verzögerungen. Einfach anschließen und loslegen!



Maximaler
Betrachtungswinkel



Hochwertiges
Soundsystem



Vielfältige
Konnektivitäten

65"

75"

86"

MODELL

C Series 65"	TT-6523C
C Series 75"	TT-7523C
C Series 86"	TT-8623C

PANEL

Hintergrundbeleuchtung	Direct LED
Gläseroberfläche	Anti-Glare Glass
Bondingtechnologie	Certified Zero Bonding
	65": 1429 x 804 mm
Anzeigebereich	75": 1651 x 929 mm
	86": 1896 x 1066 mm
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung	3840 x 2160 (4K)
Farben	1,07 Billion
	65": 450 cd/m ²
Helligkeit	75": 450 cd/m ²
	86": 450 cd/m ²
Kontrastverhältnis	4000:1
Reaktionszeit	5 ms
Betrachtungswinkel	178°
Display Lebensdauer	≥ 50 000 hours
Transparenz	> 88%
Haze	2 % ~ 5 %
Härte der Touchoberfläche	7 MoHs, Pencil 9H

STROMVERBRAUCH

Standardmodus*	65": 91 W
	75": 116 W
	86": 146 W

Standby-Modus*

<0,5 W

TOUCH

Touch-Technologie	Stellar Touch Technology
Touch-Punkte	40 Windows
	20 Android/MAC/Linux
Touch-Schreibwerkzeuge	Passiver Stift, Finger, Faust
Anzahl der Stifte	2
Genauigkeit	±1 mm

LAUTSPRECHER

Position der Lautsprecher	nach vorne gerichtet
Lautsprecher Widerstand	6 Ω
Lautsprecher Max.	15 W x 2
Ausgangsleistung	

VORNE I/O

USB Typ-C (Leistung 65 W)	1
HDMI IN 2.0 (4k @60 Hz)	1
USB 2.0 Typ-B (Touch)	1
USB 3.0 Typ-A (Dynamisch)	2
Mikrofoneingang (Klinke 3,5 mm)	1

RÜCKSEITE I/O

HDMI IN 2.0 (4k @60 Hz)	2
USB 2.0 Typ-B (Touch)	1
USB Typ-A 2.0 (Dynamic)	2
USB Typ-A 2.0 (Integriert)	1
RS232	1
RJ45 (Gigabit)	In x 1 / Out x 1
OPS Slot	1
SPDIF	1
Audioausgang (Klinke3,5 mm)	1
VGA In	1
USB Typ-C (Kamera Slot)	1

SMART SYSTEM

SoC Chipset	Arm Cortex-A55 x 4
RAM	2 GB
Speicherplatz	8 GB
Betriebssystem	Kein Betriebssystem

ABMESSUNGEN / GEWICHT

Außenmaße (ohne Wandhalterung)	65": 1513 x 923 x 110 mm 75": 1735 x 1048 x 111 mm 86": 1981 x 1186 x 111 mm
Nettogewicht*	65": 38,5 Kg 75": 50 Kg 86": 74 Kg
VESA*	65": 600 x 400 mm 75": 800 x 400 mm 86": 800 x 400 mm