

# Akku- Rucksackgebläse

## UB002CZ

PDC-Connector • 0-19,0 m<sup>3</sup>/min •  
0-76 m/s

**Kraftvolles Gebläse mit langer Laufzeit für große Flächen**

Die Maschine wird bequem über einen Joystick gesteuert, darüber ist ein Ein- und Ausschalten möglich sowie das stufenlose Einstellen der Geschwindigkeit inkl. einer Arretierung für den Dauerbetrieb. Das Gebläse ist dank der breiten und gepolsterten Schultergurte auch über einen langen Zeitraum angenehm zu tragen. Der Betrieb ist nur mit dem PDC1200/1500 möglich.



### Technische Details

Akkuspannung	36 V
Akkutyp	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	0 - 22000 min <sup>-1</sup>
Luftgeschwindigkeit	76 m/s
Blaskraft	0 - 22 N
Luftvolumen	0 - 19 m <sup>3</sup> /min
Wiederanlaufschutz	✓
Laufzeit PDC1200	78 / 45 min
Schallleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	95,5 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	80,9 dB(A)
K-Wert Geräusch	2 dB(A)
Gewicht inkl. Akku	15,9 - 16,1 kg
Produktabmessung (L x B x H)	1368 x 694 x 715 mm
Vibrationswerte, Betrieb ohne Belastung	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert)	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Spezifikationen

- Die Griffposition ist nach vorne/hinten und links/rechts einstellbar, um sie an die Größe des Benutzers oder seine Arbeitshaltung anzupassen
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Lange teleskopierbare Gebläsedüse für den Bedienkomfort
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Mit Konstantelektronik für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last

**EAN 0088381770248**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

413G70-6  
Runddüse



## Optionales Zubehör

183P97-1  
Blasrohr Endstück rund



183P98-9  
Flachdüse gebogen



1910M7-9  
Rohradapter



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

