




Sei immer vorne mit dabei mit dem 34" (86.4 cm) GCB3484WQSU-B1 Red Eagle Curved Monitor mit 180Hz Bildwiederholfrequenz und 0.4 ms Reaktionszeit

Tauche ein in das ultimative Spielerlebnis mit dem 34" (86.4 cm) GCB3484WQSU-B1 Curved Gaming Monitor. Mit seiner 1500R-Krümmung umschließt er dein Sichtfeld und sorgt so für ein fesselndes und komfortables Erlebnis. Das VA-Panel mit einer ultrabreiten Auflösung von 3440 x 1440 liefert tiefe Kontraste und lebendige Farben, die jedes Detail hervorheben.

Die beeindruckende Bildwiederholfrequenz von 180Hz sorgt für flüssige und ruckelfreie Bewegungen und bietet eine erstklassige Leistung. Die schnelle Reaktionszeit von 0.4 ms (MPRT) reduziert Bewegungsunschärfen und sorgt für ein gestochen scharfes und präzises Gameplay. HDR400 verbessert die Helligkeit und den Kontrast für eine naturgetreue Darstellung, während FreeSync-Premium das Tearing und Stottern des Bildschirms für ein nahtloses Erlebnis minimiert.

Darüber hinaus verfügt der Monitor über die Funktionen Picture-in-Picture (PiP) und Picture-by-Picture (PbP), die ein effizientes Multitasking ermöglichen und den Workflow verbessern. Ob du nun spielst, streamst oder arbeitest, dieser Monitor passt sich deinen Bedürfnissen an.



CURVED DESIGN 1500R

Das Curved Design mit einer 1500R- Wölbung des Bildschirms, die von der Krümmung des menschlichen Auges inspiriert wurde, garantiert eine hervorragende Bildqualität und ein komfortables und sehr realistisches Gaming-Erlebnis, damit Du wirklich in das Spiel eintauchen kannst.



180Hz & 0.4ms MPRT

Mit 180Hz Bildwiederholfrequenz und 0.4ms Reaktionszeit ist die Kraft mit Dir! Treffe Entscheidungen in Sekundenbruchteilen, die Bilder werden immer gestochen scharf angezeigt.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design	Curved
Bilddiagonale	34", 86.4cm
Panel-Technologie	VA
Curved	1500R
Physikalische Auflösung	3440 x 1440 @180Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Bildformat	21:9
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrastverhältnis	4000:1
Erweitertes Kontrast Verhältnis	80M:1
Reaktionszeit (MPRT)	0.4ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mln 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 285kHz
Arbeitsfläche H x B	797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1"
Pixelabstand	0.232mm
Farbe	schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x2 (v.2.0b, 3440x1440 @100Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 180Hz)
USB HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	ja
Kopfhöreranschluss	ja

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync -Unterstützung	FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @48-120Hz, DP: 3440 x 1440 @48-180Hz, VRR / ALLM
HDR	HDR400
OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Betriebsanzeige, Joystick: Ein/Aus / Menü (Mitte), hoch/ Signalauswahl, runter, Links / i-Style Colour/ Nachtmodus / Blaulichtreduzierung, Rechts / Lautstärke
Einstellbare Parameter	Bildeinstellung (Kontrast, Helligkeit, OD, HDR, FreeSync-Premium, ACR, Nachtmodus, Blaulichtreduzierung, Bewegungsunschärfereduzierung, Gamma), Signaleingangsauswahl, Audioeinstellungen (Lautstärke, Stummschaltung), Benutzereinstellungen speichern (Benutzermodi), Farbeinstellungen (6-Achsen, Farbtemperatur, Benutzervoreinstellung, Black Tuner), Bildeinstellung (i-Style Colour, x-res-Technologie, Schärfe, HDMI-Bereich, Direct Drive-Modus, Videomodus-Einstellung), Sprache, Setup-Menü (OSD-Horizontalposition, OSD-Vertikalposition, OSD-Zeit, Startlogo, Power-LED, DDC/CI-Steuerung, USB-Ladung, PIP/PBP), Anzeigeeinrichtungen, Zurücksetzen
Lautsprecher	2 x 5W

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Swivel, Tilt
Höhenverstellbar	150mm

Neigungswinkel	23° nach oben; 5° nach unten
VESA Norm	100 x 100mm
Kabelmanagement	ja

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz (1.85m), USB (1.5m), HDMI (1.85m), DP (1.85m)
Sonstiges	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	60W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	F
EPEAT	EPEAT ist eine umfassende Umweltbewertung, die dabei hilft, umweltfreundlichere Computer und andere elektronische Geräte zu identifizieren. Die Bronze-Zertifizierung bedeutet, dass der Monitor alle erforderlichen Kriterien erfüllt. EPEAT Bronze ist in Ländern gültig, in denen iiyama das Produkt registriert hat. Bitte besuchen Sie www.epeat.net für den Registrierungsstatus in Ihrem Land.
REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	808 x 433 (578) x 290mm
Verpackungsabmessungen B x H x T	982 x 490 x 190mm
Gewicht (ohne Verpackung)	8.5kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	13kg
EAN code	4948570125166

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.