



D-Link DBS-2000-10MP/E Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau

Marke : D-Link

Artikel-Code: DBS-2000-10MP/E

Produktname : DBS-2000-10MP/E



D-Link DBS-2000-10MP/E. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 8, Konsolen-Port: RJ-45. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 20 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at. Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau



Management-Funktionen		Power over Ethernet (PoE)	
Switch-Typ *	Managed	Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	8
Switch-Ebene	L2	Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	30 W
Web-basiertes Management	✓	Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	130 W
Anschlüsse und Schnittstellen		Betriebsbedingungen	
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	8	Betriebstemperatur	-5 - 50 °C
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 70 °C
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse	2	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Konsolen-Port	RJ-45	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Netzwerk		Höhe bei Betrieb	0 - 1500 m
Netzstandard *	IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at	Wärmeableitung	519,51 BTU/h
10G-Unterstützung *	✗	Gewicht und Abmessungen	
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Breite	330 mm
Link Aggregation	✓	Tiefe	180 mm
Auto MDI/MDI-X	✓	Höhe	44 mm
Spannbaum-Protokoll	✓	Gewicht	1,77 kg
Datenübertragung		Verpackungsdaten	
Routing-/Switching-Kapazität *	20 Gbit/s	Verpackungsbreite	319 mm
Transferrate	14,88 Mpps	Verpackungstiefe	400 mm
MAC-Adressentabelle *	8000 Eintragungen	Verpackungshöhe	91 mm
Datenpaket-Pufferspeicher	4,1 MB	Paketgewicht	3,39 kg
Sicherheit		Technische Details	
IGMP-Snooping	✓	Versandkartonshöhe	34,9 cm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WPA3, WPA, WPA2	Versandkartonsbreite	29,4 cm
Design		Versandkartonslänge	41,6 cm
Rack-Einbau *	✓	Nettogewicht Versandkarton	10,2 kg
Produktfarbe	Grau	Menge pro Versandkarton	3 Stück(e)
LED-Anzeigen	✓	Palettenbruttogewicht (Luft)	282,5 kg
		Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)	24 Stück(e)

Design		Technische Details	
Anzahl Lüfter	0 Lüfter	Anzahl pro Palette (Luft)	72 Stück(e)
Leistungen		Palettenlänge (brutto)	110 cm
Eingebauter Prozessor	✓	Palettenbreite (brutto)	120 cm
Prozessortaktfrequenz	500 MHz	Palettenhöhe (Luft)	118,2 cm
Speichertyp	DDR3-SDRAM	Palettenbruttogewicht (Meer)	458,4 kg
Speicherkapazität	256 MB	Anzahl der Kartons pro Palette (See)	40 Stück(e)
Flash-Speicher	32 MB	Anzahl pro Palette (See)	120 Stück(e)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	1274005 h	Palettenhöhe (See)	188 cm
Energie		Gewicht (innerer) Versandkarton	11 kg
Energiequelle *	AC	Logistikdaten	
AC Eingangsspannung	100 - 240 V	Warentarifnummer (HS)	85176990
Stromverbrauch (max.)	152,3 W		
Power over Ethernet (PoE)			
Power over Ethernet (PoE) *	✓		