



APC Easy UPS On-Line - USV - Tower - 900 Watt - 1000 VA - Bleisäure

Produktbeschreibung:	APC Easy UPS On-Line - USV - Tower - Wechselstrom 220/230/240 V - 900 Watt - 1000 VA - 1-phasig - Bleisäure - USB, serial - Ausgangsanschlüsse: 3 - PFC - Europa - Schwarz, RAL 7010
Gruppe:	USV & Stromversorgungsgeräte
Hersteller:	APC
Hersteller Artikel Nr:	SRV1KI-E
EAN:	0731304436850

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Easy UPS On-Line - USV - Tower - 900 Watt - 1000 VA - Bleisäure
Gerätetyp	USV - Power Factor Correction (PFC) - extern
Gewicht	9.6 kg
Lokalisierung	Europa
Eingangsverdrahtung	1-phasig
Eingangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Leistungskapazität	900 Watt / 1000 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlussstellen	3 x power IEC 60320 C13
Batterie	Bleisäure
Betriebszeit (bis zu)	3 Min. bei voller Last
Netzwerk	USB, serial
Farbe	Schwarz, RAL 7010
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.5 cm x 28.8 cm x 22.3 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	USV - Power Factor Correction (PFC) - extern
Farbe	Schwarz, RAL 7010
Lokalisierung	Europa

Stromversorgungsgerät

UPS-Technologie	Online
Eingangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 110 - 285 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz ± 3Hz
Eingangsverdrahtung	1-phasig



Nötige Frequenz	40 - 70 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu	3 x power IEC 60320 C13
Ausgangsleistungsanschlüssen	
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V 50/60 Hz
Leistungskapazität	900 Watt / 1000 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	945 Joules
Schutzschaltung	Trennschalter
Effizienz	88% at 100% Load, 94% Eco mode
Harmonische Verzerrung (THD)	3 %
Batterie	
Technologie	Bleisäure
Bereitgestellte Spannung	24 V
Laufzeit (bis zu)	3.12 min bei 900 Watts
Ladezeit	4 Stunden
Besonderheiten	Wartungsfrei, versiegelt, leckagefrei
Netzwerk	
Remote-Verwaltungsschnittstelle	USB, serial
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	USB ¦ Seriell
Erweiterungssteckplätze	Intelligent Slot
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	Stromkabel 1.5 m ¦ USB-Kabel - extern ¦ Kabel seriell - extern ¦ Stromkabel (C13-C14) - extern ¦ Stromkabel (C13) - extern
Besonderheiten	Vertikale Ausrichtung, hörbarer Alarm, Not-Aus, LCD Anzeige, interner Bypass, Eco-Mode, generatorkompatibel, Intelligentes Batteriemanagement, Doppelwandlerprinzip, Alarm bei schwacher Batterie, Überlastalarm
Kennzeichnung	WEEE, REACH, IP20, China RoHS, TISI, EN 62040-2:2006+AC:2006, EU RoHS, UKCA, EN/IEC 62040-2:2018, frei von Schwermetallen, EN IEC 62040-1:2019 + A11:2021
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95% RH (non-condensing)
Geräuschentwicklung	50 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	14.5 cm
Tiefe	28.8 cm
Höhe	22.3 cm
Gewicht	9.6 kg



Abmessungen & Gewicht

(Transport)

Transportbreite	23.5 cm
Transporttiefe	36.5 cm
Transporthöhe	33 cm
Transportgewicht	10.9 kg