

IN1048SL

Brillanter vielseitiger Performer



Die **InFocus Quantum Laser Authentic I-Serie** wurde für eine unerschütterliche Leistung in verschiedenen Umgebungen entwickelt. Mit ihrer fortschrittlichen Konnektivität und ihren modernen Funktionen bietet diese Serie eine bemerkenswerte Vielseitigkeit, die Unternehmen, Bildungseinrichtungen und andere Anwendungen unterstützt.

Die Authentic I Serie ist die ideale Projektionslösung für mittelgroße Umgebungen und wurde entwickelt, um ein helles, scharfes und makellooses visuelles Erlebnis zu bieten. Egal, ob Sie in einem Sitzungssaal präsentieren, Schulungen durchführen oder Bilder in Hörsälen, Museen oder Gotteshäusern zeigen: Dieser Projektor sorgt dafür, dass jedes Detail präzise wiedergegeben und die Qualität Ihrer visuellen Kommunikation verbessert wird.

Zuverlässig und umweltfreundlich

Die Authentic I Serie wird von einer Festkörper-Laserlichtquelle betrieben und ist somit zuverlässig und umweltfreundlich. Das wartungsfreie Design ohne Lampe, Filter und Quecksilber reduziert die Abfälle und verringert die Umweltbelastung, wodurch Nachhaltigkeitsinitiativen unterstützt werden – eine strategische Entscheidung für zukunftsorientierte Unternehmen.

Spart Energie, Zeit und Kosten

Durch den Einsatz von Lasertechnologie wird weniger Strom verbraucht und Energiekosten eingespart. Das sofortige Ein- und Ausschalten ermöglicht ein schnelles Hochfahren auf die optimale Helligkeit und spart Wartezeit. Mit einer Lebensdauer der Lichtquelle von bis zu 30.000 Stunden hilft sie Unternehmen, Ausfallzeiten zu minimieren und die Produktivität zu maximieren.

Flexible Projektion für verschiedene Räume

Bieten Sie immersive und kreative Erlebnisse mit der Flexibilität von 360-Grad- und Portrait-Projektionsfunktionen. Sie können den Projektor in jede Richtung oder in jeden Winkel stellen und so perfekt ausgerichtete Bilder überall dort anzeigen, wo Sie sie benötigen, um Ihre Präsentationen und Veranstaltungen aufzuwerten.

Brillant, wenn es darauf ankommt

Freuen Sie sich auf gestochen scharfe Bilder und unglaubliche Farben mit 6.000 Lumen. Die InFocus Quantum Laser Engine mit einer massiven Farbskala und einem ultrahohen Kontrastverhältnis von 2.000.000:1 erweckt Ihren Bildschirm zum Leben und hinterlässt jederzeit einen bleibenden Eindruck bei Ihrem Publikum.

Netzwerkintegration und Alfatron-zertifiziert

Die Authentic I Serie ist mit mehreren Anschlussmöglichkeiten wie HDBaseT-Eingang ausgestattet und verbessert die einfache Installation erheblich. Die Robustheit der HDBaseT-Technologie stellt sicher, dass die Benutzer unabhängig von der Entfernung einen minimalen Verlust der Signalqualität erkennen und die Integrität der Audio- und Videobereitstellung erhalten bleibt.

MODELL: IN1048SL

BILD

Anzeigetechnologie	Texas Instruments DLP®
Panelgröße	0.65
Native Auflösung	1080p, 1920 x 1080
Natives Bildformat	16 : 9
Dynamisches Kontrastverhältnis	2,000,000 : 1
Helligkeit (ISO Lumen)	6,000
Lichtquelle	Quantum Laser
Maximale Lichtquellen-Lebensdauer in Stunden	30,000
Maximale unterstützte Auflösung	4096 x 2160
Horizontaler Synchronisationsbereich (kHz)	15.4 ~ 91.1
Vertikale Synch. Bereich (Hz)	24 ~ 120
Gleichförmigkeit (%)	85

OPTISCH

Linse	1.6 x
Objektiv-Zoom-Einstellung	Manuell
Bildversatz (%)	113
Brennweite (mm)	20.91 ~ 32.62
Blende	—
Vertikale Objektivverschiebung (%)	103 ~ 118
Horizontale Objektivverschiebung (%)	—
Trapezkorrektureinstellung	Automatisch / Manuell
Vertikale Trapezkorrektur	± 30°
Horizontale Trapezkorrektur	± 30°
Projektionsfaktor	1.4 ~ 2.24
Projektionsabstand (Meter/Fuß)	1.0 ~ 9.3 / 3.3 ~ 30.5
Optischer Zoom	1.6 : 1
Digitaler Zoom zur Verkleinerung/Vergrößerung	0.8 ~ 2.0x
Fokausgleich	Manuell

LEISTUNG

Stromversorgung	AC 100 ~ 240 V; 50~60 Hz
Maximaler Stromverbrauch (W)	341
Minimaler Stromverbrauch (W)	190
Stromverbrauch Standby (W)	<0.5

AUDIO

Audio (W)	1 x 10
Lüftergeräusch (dB)	28 ~ 30

COMPLIANCE

Umwelt	WEEE, RoHS
Sicherheit und Vorschriften	CE, EAC, cTUVus, CCC, FCC, FDA, NOM



KONNEKTIVITÄT

Eingänge

Mini D-sub 15-pin (VGA)	✓✓
Composite Video	✓
S-Video	✓
HDMI™ 1.4	✓
HDMI™ 2.0	✓
USB-B 2.0	—
RJ45 - LAN 10/100/1000	✓
3.5 mm Stereo-Mini-Buchse	✓

Ausgänge

Mini D-sub 15-pin (VGA)	✓
3.5 mm Stereo-Mini-Buchse	✓
Stromversorgung USB-A für kabellosen Dongle	✓
3D Sync	✓

Andere

RS232	✓
RJ45 HDBaseT	✓
Alle wichtigen 3D-Formate	✓
USB-A für Service	✓

ALLGEMEIN

Betriebstemperatur (°C/°F)	5 ~ 40 / 41 ~ 104
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb (%)	10 ~ 85
Max. Aufstellhöhe (m/ft)	3,048 / 10,000
Lagertemperatur (°C/°F)	0 ~ 40 / 32 ~104
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (%)	0 ~ 95
Produktabmessungen (L x B x H) (mm/in)	374 x 302 x 117 / 14.7 x 11.9 x 4.6
Produktgewicht (kg)	5.5 / 12.1
Abmessungen in der Verpackung (L x B x H) (mm/ in)	563 x 468 x 255 / 22.2 x 18.4 x 10
Gewicht in der Verpackung (kg/lbs)	7.84 / 17.3
Sicherheit	Kensington Lock Port™, PIN und Timer
Verpackungsinhalt	Projektor, Netzkabel, Fernbedienung (ohne Batterien), VGA-Kabel, Objektivdeckel, Setup-Anleitung

* Produktspezifikationen, Bedingungen und Angebote können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden und von Land zu Land unterschiedlich sein. Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen InFocus-Händler, um weitere Informationen zu erhalten.
** Die tatsächliche Lebensdauer des Lasers kann je nach Temperatur der Betriebsumgebung und der Verwendung der Helligkeitsleistungseinstellung variieren.
Die hier gezeigten Bilder sind Simulationen. ©2024 Maxnerva Technology Services Limited. Alle Rechte vorbehalten. InFocus und das InFocus-Logo sind Warenzeichen von Maxnerva Technology Services Limited. Alle Marken oder eingetragenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. INF_AUTHENTIC | IN1048SL_DS_EN_VER_02251