optoma.de

ZU507TST

Heller, professioneller Short Throw Laserprojektor



- **Heller Short Throw WUXGA Laserprojektor - Perfekt für immersive Räume und Simulationsanwendungen**
- **Langlebige DuraCore-Lasertechnologie - Liefert 30.000 Stunden nahezu wartungsfreien Betrieb**
- **Staubgeschützt - Unabhängig getestet, IP6X zertifiziert**
- **Flexible Steuerung durch HDBaseT - 4K, HDR und HLG kompatibel**



Durch die Leistung von 5.000 Lumen und seine 4K- und HDR-Kompatibilität kombiniert der ZU507TST eine langlebige Lichtquelle mit bis zu 30.000 Stunden und eine unabhängige IP6X-zertifizierte optische Engine für den 24/7 Betrieb.

Zu den weiteren Merkmalen gehören eine Short Throw Linse, manuelle horizontale und vertikale Lens-Shift-Funktion und integrierte 10W Lautsprecher.

Specifications

EAN: 5055387668249, Colour: Black

UPC: 796435 44 741 0, Colour: Black

Display/Bild	
Display Technologie	DLP®
Auflösung	WUXGA (1920x1200)
Helligkeit	5.000Lumen
Kontrastverhältnis	300.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9,16:10
Keystone Korrektur - horizontal	+-15°
Keystone Korrektur - vertikal	+-15°
Hat vertikale Auto Keystone Korrektur	Ja
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	5~140HzKhz
Vertikale Scan Rate	24~120HzHz
Uniformität	85%
Leinwandgröße	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	DuraCore Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	0.58:1
Projektionsabstand (m)	0.38m - 3.75m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	8.51
Lens Shift	Vertikal -100 ~ 110%, Horizontal: +/-4%
Native Offset	100%
Lens Shift	Ja - see product downloads for more information
Anschluss	
Anschlüsse	**Anschlüsse** 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Composite video, 2 x Audio 3.5mm **Ausgänge** 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x Audio 3.5mm, 1 x VGA **Steuerung** 1 x 12V Trigger, 1 x HDBaseT, 1 x RJ45, 1 x RS232
LAN - Kabellose Verbindung	Nein
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	33dB
Betriebsgeräusch (max)	36dB
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
IP rating	IP6X
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
Fernbedienung	Beleuchtete ProAV Fernbedienung
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC-Netzkabel Fernsteuerung 2x AAA-Batterien Grundlegendes Benutzerhandbuch
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
LAN - Kabellose Verbindung	Nein
LAN	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	Universal AC 100--240V± 10%~ 50 / 60 Hz with PFC input
Stromverbrauch (standby)	<0.5W
Stromverbrauch (min)	240W
Stromverbrauch (max)	366W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	374 x 302 x 117
Gross weight	7.3 kg
Net weight	5.3 kg



Copyright © 2026, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 15102026030443