

# PRO WS TRX50-SAGE WIFI

EAN 4711387402726

Produkt Nummer 90MB1FZ0-M0EAY0



- **AMD sTR5 Sockel unterstützt bis zu 96-Core CPUs:**

Bereit für AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX-Series Prozessoren und AMD Ryzen Threadripper 7000 Series Prozessoren.

- **CPU- und Speicherübertaktung:** Unterstützung für bis zu 1TB ECC R-DIMM DDR5-Speichermodule (1DPC)

- **Robustes Stromversorgungs- und Kühlungsdesign:**

36 Power Stages mit zwei 8-poligen Stromanschlüssen für die CPU, massive VRM-Kühlung, Chipsatz- und M.2-Kühlkörper und M.2-Wärmeleitpad.

- **Ultraschnelle Konnektivität:** drei PCIe® 5.0 x16-Steckplätze, 10 Gb & 2,5 Gb LAN-Ports, drei M.2-Steckplätze, USB 20Gbps Type-C® auf der Front- und Rückseite und SlimSAS NVMe-Unterstützung.

- **IPMI-Fernverwaltung in Serverqualität:** Hardware- und Softwareunterstützung für ASUS IPMI-Erweiterungskarten sowie ASUS Control Center Express-Software für Überwachung und Verwaltung in Echtzeit



# Technische Daten PRO WS TRX50-SAGE WIFI

Prozessor	
Prozessorhersteller:	AMD
Prozessorsocket:	Socket sTR5
Kompatible Prozessoren:	AMD Ryzen™ Threadripper™
Speicher	
Unterstützte Arbeitsspeicher:	DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:	4
Arbeitsspeicher Typ:	DIMM
Speicherkanäle:	Vierfach-Kanal
ECC:	Ja
Gewicht und Abmessungen	
Breite:	305 mm
Tiefe:	280 mm
Netzwerk	
WLAN:	Ja
Ethernet/LAN:	Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:	2.5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
LAN-Controller:	Intel I226-LM
Top WLAN-Standard:	Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN-Standards:	Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth:	Ja
Bluetooth-Version:	5.4
Interne E/A-Anschlüsse	
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:	1
SATA III Anschlüsse:	4
USB 3.2 Gen 2x2-Anschlüsse:	1
Front Panel Audiostecker:	Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):	Ja
CPU Ventilatorstecker:	Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:	4
Chassis Intrusion Stecker:	Ja
EPS Stromstecker (8-pin):	Ja
Zahl der COM Stecker:	1
TPM-Verbinder:	Ja

12-V-Stromanschluss:	Ja
Integrierte SAS ports:	1
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:	2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:	6
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):	2
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse:	1
Mikrofon-Eingang:	Ja
S/PDIF-Ausgang:	Ja
WiFi-AP-Antennenbuchse:	1
USB-Stecker:	USB Typ-A, USB Typ-C
Speicher-Controller	
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:	M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:	HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:	4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:	7
RAID-Unterstützung:	Ja
RAID Level:	0, 1, 5, 10
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	320 mm
Verpackungstiefe:	380 mm
Verpackungshöhe:	100 mm
Paketgewicht:	4,85 kg
Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel:	PCIe, SATA
Erweiterungssteckplätze	
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):	2
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x):	3
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:	3



Bet

BIOS	
BIOS-Typ:	UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:	256 Mbit
Clear-CMOS-Taste:	Ja
Sonstige Funktionen	
Gewicht:	2,53 kg

Merkmale	
Komponente für:	Arbeitsstation
Motherboardformfaktor:	SSI CEB
Motherboard Chipsatz Familie:	AMD
Motherboard Chipsatz:	AMD TRX50
Audio-Chip:	Realtek ALC1220P
Produktfarbe:	Schwarz

Unterstützt Windows-