

VARTA SILVER Coin V379/SR63 Napfbliester 1



Premium-Produkt mit der besten Energieversorgung für ein breites Spektrum an Uhren- und Kleinstgeräteeanwendungen.



Information

- Sortiment für den Fachhandel, speziell ausgerichtet auf Uhrenhersteller
- Höchste Auslaufsicherheit
- Garantierte Lagerfähigkeit von 3,5 Jahren
- Einzigartige und moderne VARTA-Logo-Prägung
- Sortiment für den Fachhandel, speziell ausgerichtet auf Uhrenhersteller
- Kompakte, platzsparende Verpackung
- Garantierte und bewährte VARTA Qualität

Artikeldetails

Bestellnummer	00379 101 111
UVP (inkl. Mehrwertsteuer)	4,99 EUR
Zolltarifnummer	85064000
Ursprungsland	Schweiz
IEC	SR63
Andere	V379
System	Silber
Volt	1,55
Verbrauchereinheit	1
Verpackungsinformation	Napfbliester

Logistikdaten


	Inhalt (VBE)	GTIN / EAN	Facing (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
VBE (Verbrauchereinheit)	1	40 08496 245949	24,00	24,00	6,00	
SK2 (Sammelkarton2)	10	40 08496 273508	60,00	25,00	25,00	0,01
SK1 (Sammelkarton1)	100	40 08496 274963	135,00	60,00	70,00	0,10
VSK (Versandkarton)	1000	40 08496 064618	145,00	350,00	152,00	1,13
PAL (Palette)	96000	40 08496 064083	800,00	1.200,00	1.062,00	129,58

Lagen / Palette	Versandkarton / Lage	Versandkarton / Palette	Mindestliefermenge / Inhalt (Anzahl VBE)
6	16	96	10

Bei allen aufgeführten Produkten und Abbildungen sind Änderungen vorbehalten. Im Falle der Nichtverfügbarkeit von Produkten kann VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA nicht verantwortlich gemacht werden. Die Abbildungen können von den Originalprodukten abweichen. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA | Vertrieb Deutschland
 Alfred-Krupp-Str. 9 | 73479 Ellwangen | Deutschland
 Postfach 1363 | 73473 Ellwangen | Deutschland | Telefon (+49) 7961 83 770 | Telefax (+49) 827 827 4




Data Sheet


Type Number 20379
Designation IEC SR521SW (SR63)
System Silver Oxide / Zinc /
NaOH - Electrolyte

Nominal Voltage 1,55 V
Typical Capacity C 15 mAh
Load 68,1 kOhm, at 20°C down to 1.2 V

Weight (approx.) 0,23 g
Volume 0,06 ccm
Coding..... Date of Manufacturing
Month/Year



Temperature Ranges min max.
Storage 0°C 60°C
Discharge 0°C 60°C*

Dimensions min max.
Diameter (A) 5,65 5,80
Height (B) 1,95 2,15
Shoulder Diameter[E]..... 2,60
Shoulder Height [C]..... 0,06

Typical Capacities (at 20°C)

Discharge Type	Load	End Voltage:	1.2 V
Continuous	68100 Ω	Time:	665 h
24h/d, 7d/w		Capacity [mAh]:	15
Current [μA]:		Energy [mWh]:	24

* Contact VARTA if the application is intended to be outside the range of 0°C to +60°C.

Information and contents in this data sheet are for reference purpose only.
They do not constitute any warranty or representation and are subject to change without notice.
For most current information and further details, please contact your VARTA representative.

VARTA Microbattery GmbH, VARTA-Platz 1, D-73479 Ellwangen/Jagst

Subject to change without prior notice!

Tel.: (+49) 7961/921-0, Telefax: (+49) 7961/921-2553

Date of issue: 2021-11-26