

ZK420UST

Umweltfreundlicher, kompakter 4K UHD Ultrakurzdistanz-Projektor



- **Heller 4K UHD Laserprojektor - 4200 Lumen**
- **Ultrakurzdistanzobjektiv - 100" Bild aus weniger als einem halben Meter Entfernung**
- **OMS Cloud - Zentrale Verwaltung, Übertragung und Berichterstattung**
- **Flexible Steuerung mit HDBaseT 3.0 - Kompatibel mit 4K, HDR und HLG**

Der ZK420UST ist ein kompakter 4K-DuraCore Laserprojektor mit 30.000 Stunden wartungsfreiem Betrieb und 4200 Lumen Helligkeit. Er eignet sich ideal für Konferenzräume, Klassenzimmer und immersive Installationen. Das umweltfreundliche Design enthält bis zu 50 % recycelte Kunststoffe, und die Verpackung enthält bis zu 97% recycelbare Materialien. Dank seines Ultrakurzdistanzobjektivs projiziert er ein 100 Zoll großes Bild aus weniger als 0,5 m Entfernung, ohne störende Schatten. Für bequeme Steuerung bietet er RS232, HDBaseT 3.0 und die Optoma Management Suite (OMS).



Specifications

UPC: 796435 44 758 8, EAN: 5055387668683, Colour: White

Display/Bild

Display Technologie	DLP®
Auflösung	UHD (3840x2160)
Helligkeit	4.200Lumen
Kontrastverhältnis	1.800
Kontrastverhältnis - dynamisch	500.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3, 16:9
Leinwandgröße	2.54m ~ 3.81m (100" ~ 150") diagonale

Lampentyp

Lichtquelle	DuraCore Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden

Optik

Projektionsverhältnis	0.25:1
Projektionsabstand (m)	0.614m - 0.894m
Zoom Typ	Fix
Native Offset	120%

Anschluss

Anschlüsse	1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 2.0 (eARC), 1 x USB Service zusammen mit USB-A Power, 1 x DC
Ausgänge	1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D Sync
Steuerung	1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x RS232

Generelle Infos

Betriebsgeräusch ECO	29dB
Betriebsgeräusch (max)	34dB
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock
IP rating	IP6X
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	0°C~40°C/32°F~104°F, max. altitude 3,048m/10,000ft, max. humidity operating 80%, non-operating 90%
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	15W
Netzwerk	Ja
LAN	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	250W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	327 x 327.8 x 85
Net weight	4.5 kg

