


TAROX Workstation H9240WP

mit Intel® Xeon® W5-2555X 3.30GHz (14 cores)



Besonderheiten

Windows 11 Pro for Workstation
TAROX Performance Tower
Intel® Xeon® W5-2555X Prozessor
NVIDIA® RTX 4000 ADA mit 20GB GDDR6 (4x DP 1.4)
32GB RAM & 2TB NVMe SSD
36 Monate Vor-Ort-Service (NBD)



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	2406990
Hersteller	TAROX
Herstellerartikel-Nr.	2406990

Betriebssystem

Betriebssystem	Windows 11 Pro for Workstation
Sprachen	DE, FR, EN

Gehäuse

Gehäuse	TAROX Performance Tower
Formfaktor	mATX,ATX,EATX
Breite	23.5cm
Höhe	50.2cm
Tiefe	48.5cm
Gehäusefarbe	Schwarz
Formate	mATX, ATX
Slots (gesamt/frei)	7

Schnittstellen vorne

USB 3.2 Gen1	2
USB 3.2 Gen1 Typ-C	1
Line in	ja
Line out	ja

TAROX Artikeldatenblatt

Netzteil

Leistung	750W
Effizienz	80 Plus Gold

Mainboard

Mainboard	Intel® W790, 4x/8x DDR5, eATX
-----------	-------------------------------

System

CPU Sockel	FCLGA4677
Chipsatz	Intel® W790
Audio Chipsatz	Realtek® 8-Kanal HD Audio
Grafikchip	Aspeed AST 2600
LAN Chipsatz	2 x Intel® X710 10GbE + 1x Realtek 1GbE IPMI
Preboot eXecution Environment (PXE)	ja
Wake On Lan (WOL)	ja
Trusted Plattform Module (TPM)	vorbereitet
Formfaktor	EATX
Speicher Typ	DDR5
Speicher max.	2048GB
Anzahl Module	W-3400: 8x - W-2400: 4x

Schnittstellen hinten

USB 2.0	2
USB 3.2 Gen2	4
USB 3.2 Gen2 Typ-C	2 (davon 1x "2x2")
VGA	1
S/PDIF out	ja
RJ-45	2
IPMI RJ-45	1
Line-in	ja
Line-out	ja
Mikrofon	ja
Back	ja
Side	ja

Schnittstellen intern

PCI Express x16 5.0	W-3400: 5x - W-2400: 4x
USB 2.0	4
USB 3.2 Gen1	2
USB 3.2 Gen2	1
seriell	1
TPM	1
S-ATA Controller	8

Prozessor/en

Prozessor/en	Intel® Xeon® W5-2555X 3.30GHz (14 cores)
--------------	--

TAROX Artikeldatenblatt

Kenndaten	
Taktung	3.30Ghz
Turbo-Frequenz	4.80Ghz
Kerne	14
Cache	33.75MB
Watt	252
Sockel	4677
Arbeitsspeicher	
Arbeitsspeicher	32GB
Speichertyp	DDR5 ECC reg.
Anzahl Module	2
Festplatte	
SSD-/HDD-Kapazität	2000GB
Solid State Disk (SSD)	ja
Schnittstelle	M.2 NVMe
Grafik	
Grafikkarte	NVIDIA® RTX™ 4000 ADA
Speichergröße	20480MB
Grafikspeicher	GDDR6X - 160bit
Grafikbus	PCI-Express 4.0 x16
Anschlüsse	4x DP1.4
Kühlung	aktiv
Dual-Slot	Ja
Max. Bildschirmauflösung	7680x4320 @ 60Hz
DirectX	12.2
ShaderModel	6.6
OpenGL	4.6
Prüfzeichen/Zertifikate	
CE-Kennzeichen	ja
Fertigung in Deutschland nach ISO 9001	ja
WEEE-Reg.-Nr. DE 99267951	ja
Silent nach ISO 7779 - optimal (Klasse 1)	ja
Betriebsbedingungen	
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5°C - 40°C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10% - 75% (nicht kondensierend)
Eingabegeräte	
Tastatur	optional
Maus	optional

Service

Garantie	36 Monate Garantie Workstation
Service	36 Monate Vor-Ort-Service (High WKS)
EAN-Nummer	4250154120253