

IN1089SL

Professional.
Flexibel.
Jede Umgebung.



Erleben Sie mit dem InFocus IN1089SL brillante Bildqualität auf einem neuen Niveau. Dank der InFocus Quantum Laser-Technologie liefert er Kinoqualität mit industrieller Zuverlässigkeit und flexibler Installation, die sich jeder Umgebung anpasst. Der IN1089SL ist benutzerfreundlich und robust und bietet echtes Plug-and-Play, dauerhafte Leistung und wartungsfreie Projektion – damit Sie sich ganz auf Ihre Inhalte konzentrieren können.

Ob Sie eine Strategiebesprechung im Vorstand leiten oder eine Klasse begeistern möchten, der IN1089SL sorgt dafür, dass jede Präsentation Aufmerksamkeit erregt.

Entwickelt, um jedes Mal zu liefern

Der IN1089SL projiziert 5.000 Lumen laserkonstante Helligkeit und bietet ein beeindruckendes Kontrastverhältnis von 300.000:1. So bleiben alle Details gestochen scharf und alle Farben naturgetreu. Seine native WUXGA-Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln im 16:10-Format gewährleistet nahtlose Kompatibilität mit aktuellen Laptops und Geräten und unterstützt gleichzeitig 4K-Eingang für zukunftssichere Konnektivität.

Es wurde für den Dauerbetrieb entwickelt und verfügt über die Schutzart IP5X, die die internen Komponenten schützt und so eine zuverlässige Leistung für Geschäftsanwendungen rund um die Uhr gewährleistet.

Doppelter Nutzen: Integrierte Kosteneinsparungen und Nachhaltigkeit

Mit einer Lebensdauer von 30.000 Stunden macht die IN1089SL Lampenwechsel überflüssig und minimiert so die Wartungs- und Betriebskosten. Das spart Zeit und Geld und trägt zu einer grüneren Zukunft bei, indem es Technologieabfall reduziert.

Neben der Abfallreduzierung verbraucht der Projektor dank seines energieeffizienten Designs weniger Strom – was zu geringeren CO₂-Emissionen und messbaren Energieeinsparungen führt. Der Standby-Verbrauch von unter 0,5 W bedeutet, dass Ihre Umweltbelastung im Ruhezustand nahezu null beträgt.

Installationsflexibilität

Der IN1089SL wurde für die nahtlose Integration in jeden Raum entwickelt und lässt sich mühelos anpassen – egal ob an der Decke montiert, außermittig platziert oder schräg projiziert. Sein fortschrittliches 1,6-fach-Zoomobjektiv, der Lens-Shift, die umfassende Trapezkorrektur, die geometrische 4-Ecken-Korrektur sowie die volle 360°-Drehung und der Hochformatmodus ermöglichen eine präzise Bildausrichtung, selbst bei schwierigen Raumaufteilungen.

Universelle Konnektivität, die funktioniert – Crestron Connected Inside

Betreten Sie einen beliebigen Raum und Sie sind sofort einsatzbereit. HDMI 2.0- und VGA-Anschlüsse sind mit allen Geräten kompatibel – von modernen Laptops bis hin zu älteren Modellen. Die Crestron Connect-zertifizierte Steuerung gewährleistet zudem die nahtlose Kompatibilität mit AV-Systemen in Unternehmen. Einfach anschließen, präsentieren und sicher sein, dass alles mit den bereits vorhandenen Systemen im Raum funktioniert.

IMAGE

Technologie de projection	Texas Instruments DLP®
Taille de la puce/du panneau	0,67"
Résolution native	WUXGA, 1920 x 1200
Rapport d'aspect	16:10
Rapport de contraste	300 000 : 1
Luminosité (lumens)	5 000
Source lumineuse	Laser quantique
Durée de vie de la source lumineuse	20 000 heures (Normal)/ 30 000 heures (Eco)
Résolution maximale prise en charge	4K UHD
Plage de synchronisation horizontale (kHz)	15 ~ 135
Plage de synchronisation verticale (Hz)	23 ~ 120
Traitement des couleurs	10 bits
Uniformité (%)	80

OPTIQUE

Lentille	1,6X
Réglage de l'objectif	Manuel
Décalage d'image (%)	-
Rapport de lancer	1,4 ~ 2,24
Longueur focale (mm)	20,91~32,62 mm
Ouverture	2,5 (large) ; 3,26 (grand)
Décalage vertical de l'objectif (%)	99 ~ 107%
Décalage horizontal de l'objectif (%)	-
Correction trapézoïdale verticale	± 30°
Correction trapézoïdale horizontale	± 30°
Ajustement de la clé de voûte	Manuelle/Automatique
Distance de projection (m/pi)	1 - 10 / 3,3 - 32,8
Taille minimale/maximale de l'image (mm/po)	762 - 7620 / 30" - 300"

POUVOIR

Alimentation	CA 100-240 V ~ 50/60 Hz
Consommation électrique maximale (W)	240 V à 110 V ; 235 V à 220 V
Consommation électrique minimale (W)	185 à 110 V ; 180 à 220 V
Consommation électrique en veille du réseau (W)	<2
Consommation électrique en veille (W)	<0,5



CONNECTIVITÉ

Saisir	VGA, HDMI™ 1.4, HDMI™ 2.0, vidéo composite, mini-jack 3,5 mm
Sortir	USB-A (5 V 1,5 A), mini-jack 3,5 mm, micro USB-B (service)
Autres	RS232, RJ45

GÉNÉRAL

Dimensions (L x P x H) (mm/po)	337 x 265 x 122,5 / 13,2 x 10,4 x 4,8
Poids du produit (kg/lb)	4,4 / 9,7
Bruit du ventilateur (Standard/Eco)	34 dB(A)/31 dB(A)
Audio (entrée)	10
Température de fonctionnement (°C/°F)	0°~40° / 32°~104°
Humidité de fonctionnement (%)	10 à 85 % d'humidité relative sans condensation
Altitude maximale de fonctionnement (m/ft)	3 048 / 10 000
Température de stockage (°C/°F)	-20°~60° / -4°~140°
Environnement	RoHS
Sécurité et réglementation	cTUVus, CE, FCC, FDA, NOM, PSB, EAC, CB, BIS
Dans la boîte	Projecteur, télécommande infrarouge (piles non incluses), câble d'alimentation, câble HDMI, guide de démarrage rapide, cache-objectif
Langues OSD	Anglais, arabe, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), tchèque, néerlandais, farsi, finnois, français, allemand, grec, hongrois, indonésien, italien, japonais, coréen, norvégien/danois, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, espagnol, suédois, thaï, turc, vietnamien

Les spécifications, conditions et offres des produits peuvent être modifiées sans préavis et varier d'un pays à l'autre. Veuillez contacter votre distributeur InFocus local pour plus d'informations.

** La durée de vie réelle de la lampe peut varier en fonction de l'environnement et de l'utilisation du projecteur.

Les images présentées ici sont des simulations. © 2025 Maxnerva Technology Services Limited. Tous droits réservés.

InFocus et le logo InFocus sont des marques déposées de Maxnerva Technology Services Limited. Toutes les marques commerciales ou marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. INF_IN1089SL_DS_DE_VER_1_0825