



Wichtigste Eigenschaften

- Schneller und sicherer Zugriff dank Windows Hello**
- Kristallklares Video mit 5-MP-Webcam**, Webcam-Linsenabdeckung, Doppelmikrofonen und Stereolautsprechern
- QHD-Auflösung und 120 Hz Bildwiederholfrequenz** Liefern Sie ultra-flüssige, gestochen scharfe Bilder für Meetings und Multitasking
- USB-C-Anschluss** vereinfacht Verbindungen für Audio-, Video- und Datenübertragung
- USB 3.2-Hub** mit 1 USB-C-Upstream, 3 USB-Downstream-Anschlüsse, HDMI- und DisplayPort-Eingängen für nahtlose Konnektivität mehrerer Geräte



Produktübersicht

Der ViewSonic VG2741V ist ein 27" Full-HD-Videokonferenz-Monitor mit integrierter **USB-C-Konnektivität** und **Windows Hello-Gesichtserkennung** – für sicheres, schnelles Anmelden ohne Passwort. Die integrierte **5MP-Webcam**, **zwei Mikrofone und Dual-2W-Lautsprecher** liefern gestochen scharfe Bilder und klaren Klang direkt aus der Box. Die Webcam ist vertikal um **±5° neigbar** und verfügt über eine **praktische Abdeckung** für den Datenschutz. Dank **USB-C, HDMI, DisplayPort und USB 3.2-Anschlüsse** ist der Monitor ideal für das Büro oder das Homeoffice geeignet. Der VG2741V-2K kombiniert eine scharfe QHD-Auflösung mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz für ultraflüssige, pixelgenaue Bilder – ideal für Videokonferenzen, Multitasking und Medienwiedergabe. Die Eye ProTech+-Technologie hilft, Ermüdungserscheinungen bei geringem blauem Licht und flimmerfreiem Betrachten zu reduzieren. Für zusätzliche Produktivität unterstützt es **vDisplay Manager** zur Bildschirmsteuerung und **vSplit** für eine effiziente Verwaltung des Fensterlayouts – beides verfügbar über das **ViewSonic Display Portal**. Dank der vollständigen **ergonomischen Einstellbarkeit**, einschließlich Höhe, Neigung, Schwenken und Drehen, passt sich der VG2741V an Ihre Einrichtung an und sorgt so für lang anhaltenden Komfort und flexible Arbeitsabläufe.

| | | |
|---|---------------------------------|-----------------|
| 1. Menu Control Panel | 7. USB 3.2 Up Stream (Type C) | 14. Slide Cover |
| 2. Speakers | 8. USB 3.2 Down Stream (Type A) | 15. IR Camera |
| 3. VESA Compatible(Wall Mount 100 x 100 mm) | 9. Audio Out | |
| 4. Power In | 10. USB Type C (Quick Charging) | |
| 5. HDMI | 11. Microphones | |
| 6. DisplayPort | 12. IR Sensors | |
| | 13. 5MP Camera | |

Besuchen Sie uns www.viewsonic.com

| DISPLAY | | VIDEO EINGANG | |
|---|---|---------------------------------------|---|
| Bilddiagonale: | 27 | Digitale Synchronisation: | TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4), Micro-Packet - Type C |
| Sichtbare Fläche: | 27 | Höhenverstellbarkeit (mm): | 150 |
| Panel Typ: | IPS Technology | Schwenken: | 90° |
| Auflösung: | 2560 x 1440 | Neigung (Vor/Zurück): | -5° / 20° |
| Auflösung Typ: | QHD (Quad HD) | Drehen (Pivot) (Rechts/Links): | 90° / 90° |
| Statischer Kontrast: | 1,500:1 (typ) | GEWICHT (IMPERIAL) | |
| Dynamischer Kontrast: | 50M:1 | Netto (lbs): | 11.7 |
| Lichtquelle: | LED | Netto ohne Standfuss (lbs): | 8.2 |
| Helligkeit: | 250 cd/m² (typ) | Brutto(lbs): | 17.9 |
| Colors: | 16.7M | GEWICHT (METRISCH) | |
| Color Space Support: | 8 bit (6 bit + Hi-FRC) | Netto (kg): | 5.3 |
| Seitenverhältnis: | 16:9 | Netto ohne Standfuss (kg): | 3.7 |
| Reaktionszeit (Typisch GTG): | 4ms | Brutto (kg): | 8.1 |
| Reaktionszeit (GTG w/OD): | 3.9ms | ABMESSUNGEN (IMPERIAL) (BXHXT) | |
| Blickwinkel: | 178° horizontal, 178° vertical | Verpackung (in.): | 27.6 x 20.7 x 4.9 |
| Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung (Betriebsstunden): | 30000 Hrs (Min) | Physikalisch (in.): | 24.15 x 15.78~21.69 x 8.11 |
| Krümmung: | Flat | Physikalisch ohne Standfuss (in.): | 24.15 x 15.3 x 2.33 |
| Bildwiederholfrequenz (Hz): | 120 | ABMESSUNGEN (METRISCH) (BXHXT) | |
| Technologie für variable Bildwiederholfrequenz: | Yes | Verpackung (mm): | 700 x 525 x 125 |
| Low Blue Light: | Hardware solution | Physikalisch (mm): | 613.3 x 400.9~550.9 x 206.1 |
| Flimmerfrei: | Yes | Physikalisch ohne Standfuss (mm): | 613.3 x 388.7 x 59.2 |
| Color Gamut: | DCI-P3: 85% coverage (Typ) NTSC: 85% size (Typ) sRGB: 120% size (Typ) | ALLGEMEIN | |
| Pixelgröße: | 0.233 mm (H) x 0.233 mm (V) | Normen: | Energy Star, EPEAT, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 10, EAC, UkrSEPRO |
| Oberflächenbehandlung: | Anti-Glare, Hard Coating (3H) | VERPACKUNGSHALT: | VG2741V-2K x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI Cable (v2.0; Male-Male) x1, USB Type-C Cable (Male-Male; with Type-A adapter) x1, Quick Start Guide x1 |
| PC Auflösung(max): | 2560x1440 | Recycling/Entsorgung: | Please dispose of in accordance with local, state or federal laws. |
| Mac® Auflösung (max): | 2560x1440 | Garantie: | *Warranty offered may differ from market to market |
| PC Betriebssystem: | Windows 10/11 certified; macOS tested | Energieverwaltung: | Energy Star standards, EPEAT |
| Mac® Auflösung (min): | 2560x1440 | | |
| ANSCHLÜSSE | | | |
| USB 3.2 Type A Down Stream: | 2 | | |
| USB 3.2 Type C Down stream: | 1 (15W power charger) | | |
| USB 3.2 Type C Up Stream; DisplayPort Alt mode : | 1 | | |
| 3,5mm Audio Ausgang: | 1 | | |
| HDMI 2.0: | 1 | | |
| DisplayPort: | 1 | | |
| Stromversorgung Eingang: | 3-pin Socket (IEC C14 / CEE22) | | |
| AUDIO | | | |
| Interne Lautsprecher: | 2Watts x2 | | |
| ENERGIE | | | |
| Eco Modus (sparen): | 17W | | |
| Eco Mode (optimized): | 21W | | |
| Verbrauch (typisch): | 25W | | |
| Verbrauch(max): | 70W | | |
| Eingangsspannung: | AC 100-240V | | |
| Stand-by: | 0.5W | | |
| Netzteil: | Internal Power Supply | | |
| ZUSÄTZLICHE HARDWARE | | | |
| Kensington Lock Slot: | 1 | | |
| Webcam: | 5.0M pixel | | |
| Cable Organization: | Yes | | |
| Microphone: | Yes | | |
| STEUERUNG | | | |
| Physikalische Tasten: | Key 1 (volume down), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5, Key 6 (power) | | |
| Bildschirmmenü (OSD): | Input Select, Audio/MIC Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu | | |
| BETRIEBSBEDINGUNGEN | | | |
| Temperatur: | 32°F to 104°F (0°C to 40°C) | | |
| Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): | 20% to 90% | | |
| MONTAGE | | | |
| VESA kompatibel: | 100 x 100 mm | | |
| EINGANGSSIGNAL | | | |
| Frequenz Horizontal: | 30 ~ 230KHz | | |
| Frequenz Vertikal: | 48 ~ 120Hz | | |