

UHZ58LV

Heller 4K UHD Dual-Laser-Heimkino-Projektor



- **4K UHD Dual-Laser-Technologie** - Tauchen Sie ein in atemberaubende Bilder mit 3000 Lumen und einer Farbgenauigkeit von 93 % DCI-P3
- **Unterstützt durch HDR10+** - Erleben Sie Bilder in Kinoqualität mit unglaublicher Helligkeit, Kontrast und Farbe
- **PureEngine™ Ultra** - Genießen Sie flüssige Bewegungen, scharfe Details und individuelle Einstellungen
- **Flexible Installation** - Passt sich mit 1,6-fachem Zoom, lens Shift und 360-Grad-Projektion an jeden Raum an



Erleben Sie brillante Bilder auf der großen Leinwand mit unserem hochmodernen 4K Projektor UHZ58LV, der mit HDR10+ und PureEngine™ Ultra-Technologie für atemberaubende Bilder und unübertroffene Klarheit und Farbgenauigkeit sorgt.

Genießen Sie flüssige Bewegungen, scharfe Details und individuelle Bildereinstellungen mit PureEngine™ Ultra. Sehen Sie mit dem Filmmaker Mode Filme so, wie der Regisseur es beabsichtigt hat. Dank flexibler Installationsmöglichkeiten und langlebiger Leistung ist der UHZ58LV die perfekte Wahl für jeden Heimkino-Enthusiasten.

Specifications

EAN: 5055387669253, Colour: Black

Display/Bild

Display Technologie	DLP®
Auflösung	UHD (3840x2160)
Helligkeit	3.000Lumen
Kontrastverhältnis	3.000.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - horizontal	+/-30°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-30°
Horizontale Scan Rate	15 ~ 255Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 240Hz
Uniformität	80%
Leinwandgröße	0.51m ~ 8.13m (20" ~ 320") diagonale



Lampentyp

Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden

Optik

Projektionsverhältnis	1.4:1 ~ 2.24:1
Projektionsabstand (m)	1m - 10m
Zoom	1.6
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	20.91mm~32.62mm
Lens Shift	Vertikal -103 ~ 118%, Horizontal -0 ~ 15%
Native Offset	118%
Lens Shift	Ja - see product downloads for more information

Anschluss

Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 2.1, 2 x HDMI 2.0 (eARC) Ausgänge 1 x USB-A Power 1,5A, 2 x USB-A Power 2A, 1 x 3D Sync, 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF Steuerung 1 x RJ45, 1 x RS232, 2 x 12V Trigger
------------	--

Generelle Infos

Betriebsgeräusch ECO	28dB
Betriebsgeräusch (max)	32dB
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch

24/7 Betrieb

360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	0°C~40°C/32°F~104°F, max. altitude 3,048m/10,000ft, max. humidity operating 80%, non-operating 90%

Lautsprecher

Watt pro Lautsprecher	15W
Eingangsverzögerung	8.50ms

Netzwerk

LAN - Steuerung	Ja
-----------------	----

Stromverbrauch

Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	110W
Stromverbrauch (max)	239W

Gewicht und Maße

Abmessungen (B x T x H) (mm)	274 x 219 x 108
Gross weight	5 kg
Net weight	3.5 kg