

ZK551

Miracast Wireless 4K UHD Laserprojektor



- **Heller 4K UHD-DuraCore Laserprojektor - 5100 Lumen und IP6X-zertifiziert**
- **Kompakt für einfache Installation - 1,6-facher Zoom, 360-Grad- und Hochformatprojektion**
- **Optoma Management Suite™ - Verwalten und steuern Sie Ihr Gerät aus der Ferne mit Echtzeitüberwachung und Zeitplanung, um Ausfallzeiten zu reduzieren und Abläufe zu optimieren**
- **Wireless Display - Müheloses Teilen von Inhalten mit integrierter drahtloser Miracast-Bildschirmfreigabe**



Der ZK551 ist ein kompakter DuraCore-Laserprojektor, der für nahtlose Zusammenarbeit und müheloses Management entwickelt wurde. Mit Miracast können Sie drahtlose Präsentationen und die gemeinsame Nutzung von Inhalten realisieren und Ihre Abläufe mit Unterstützung der Optoma Management Suite (OMSC)™ optimieren, um Ihre Geräte aus der Ferne zu überwachen und zu steuern.

Durch die Kombination aus leistungsstarker Performance, drahtloser Technologie und flexibler Installation eignet sich der ZK551 perfekt für Bildungs- und Arbeitsumgebungen.

Specifications

UPC: 796435 44 821 9, EAN: 5055387669079 , Colour: White



Display/Bild

Display Technologie	DLP®
Auflösung	UHD (3840x2160)
Helligkeit	5.100Lumen
Kontrastverhältnis	3.000.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - horizontal	30°
Keystone Korrektur - vertikal	30°
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Uniformität	75%
Leinwandgröße	0.51m ~ 7.62m (20" ~ 300") diagonale

Lampentyp

Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden

Optik

Projektionsverhältnis	1.4:1 ~ 2.24:1
Projektionsabstand (m)	1m - 9.3m
Zoom	1.6
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	20.91 ~ 32.62
Lens Shift	Vertikal +15%
Native Offset	116%
Lens Shift	Ja - see product downloads for more information

Anschluss

Anschlüsse	Anschlüsse 2 x HDMI 2.0, 1 x 3D Sync Ausgänge 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A Power 1,5A Steuerung 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V Trigger
------------	---

Generelle Infos

Betriebsgeräusch ECO	28dB
Betriebsgeräusch (max)	30dB
Computer Kompatibilität	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	Refer to User Manual OSD tree
3D Kompatibilität	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
IP rating	IP6X
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2,500m
Fernbedienung	Kartenstyle
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	15W
Standard Zubehör	Netzkabel Fernbedienung 2x AAA-Batterien Grundlegende Bedienungsanleitung

Stromverbrauch

Stromversorgung	External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz
Stromverbrauch (standby)	<0.5W
Stromverbrauch (min)	155W
Stromverbrauch (max)	245W

Gewicht und Maße

Abmessungen (B x T x H) (mm)	274 x 216 x 108
Gross weight	3 kg
Net weight	3.2 kg