



Rebel P15

Das Rebel P15 von Sharkoon ist ein modernes ATX-3.1-Netzteil, das mit einer von Cybenetics prämierten Gold-Effizienz aufwartet und für aktuelle Gaming-Grafikkarten mit einem 12V-2x6-Pin-Anschluss ausgestattet ist. Darüber hinaus bietet es auch für anspruchsvolle Systeme eine zuverlässige Kühlung durch einen leisen und langlebigen 120-mm-Lüfter mit Hybrid-Magnetlager. Ein volles Programm an Schutzschaltungen ist ebenso inklusive.

Eigenschaften

■ CYBENETICS GOLD PRÄMIERT

Mit seiner Cybenetics Gold Zertifizierung überzeugt das Rebel P15 durch eine hohe Energieeffizienz, was nicht nur den Stromverbrauch reduziert, sondern auch für eine geringere Wärmeentwicklung sorgt.

■ ZUKUNFTSSICHERE ATX-3.1-KOMPATIBILITÄT

Das Rebel P15 orientiert sich am aktuellen ATX-3.1-Standard und stellt damit eine zukunftssichere Stromversorgung bereit, die auch höchste Leistungsanforderungen moderner Systeme souverän bewältigt.

■ MODERNER GRAFIKKARTEN-ANSCHLUSS

Dank des 12V-2x6-Pin-Anschlusses ist das Rebel P15 auch für aktuelle Highend-Grafikkarten bestens vorbereitet und sorgt für eine stabile, leistungsstarke Versorgung auch unter Last.

■ LEISER HYBRID-LÜFTER

Der 120-mm-Lüfter des Rebel P15 ist mit einem Hybrid-Magnetlager ausgestattet, was langanhaltende Kühlleistung bei minimierter Geräuschentwicklung liefert.

■ RUNDUM GESCHÜTZT

Vollständige Schutzmechanismen vom Überlastschutz bis hin zum Überspannungsschutz sorgen beim Rebel P15 für eine hohe System- und Komponenten-Sicherheit.

■ KOMFORTABLE VERKABELUNG

Wegen seiner verbesserten Handhabung erleichtert das texturierte, flexible Design der verbauten Kabel die Installation des Rebel P15 in deinem System.

Spezifikationen

Produktnam	Rebel P15
Zertifizierungen	Cybenetics Gold
Formfaktor	ATX 3.1
Dauerleistung	650 W, 750 W, 850 W
ErP konform	✓
Garantie	7 Jahre*
Technologie	DC/DC
Durchschnittliche Lebensdauer	Min. 100.000 Stunden
Betriebstemperatur	0 bis +40 °C
Standby-Stromverbrauch	Max. 0,25 W
Gewicht inkl. fixierter Kabel	Rebel P15 650: 1,845 kg Rebel P15 750: 1,887 kg Rebel P15 850: 1,963 kg
Abmessungen (L x B x H)	140 x 150 x 86 mm
Gehäusefarbe	Schwarz

* Gilt nur in Ländern mit gültiger Herstellergarantie. Siehe Garantiebedingungen auf der Herstellerwebseite.

Fan

Lüftergröße	120 mm
Lagertyp	Hybrid-Magnetlager

Kabel und Anschlüsse

Kabelkonfiguration	Fixiert
Flache Kabel	✓
Maximale Kabellänge	100 cm
Kabellänge Mainboard-Anschluss	55 cm
Kabellänge CPU-Anschluss	65 + 15 cm
Kabellänge 12V-2x6-Anschluss	60 cm
Kabellänge PCIe-Anschluss	50 cm + 15 cm
Kabellänge zum ersten Peripheriestecker	50 cm
24-pol. Mainboard-Anschluss	1
4+4-pol. CPU-Anschluss	1
8-pol. CPU-Anschluss	1
6+2-pol. PCIe-Anschluss	Rebel P15 650: 2 Rebel P15 750: 4 Rebel P15 850: 4
12V-2x6-Anschluss	1
SATA-Anschluss	6
IDE-Anschluss	2

Verpackungsinhalt

Rebel P15, Kaltgerätekabel, Montageschrauben
--

EAN-Code

Rebel P15 650	4044951045013
Rebel P15 750	4044951045020
Rebel P15 850	4044951045037



Eingang

Spannung	100 - 240 VAC
Frequenz	50 - 60 Hz
Eingangsstrom (110/230 V)	Rebel P15 650: 8 A / 4 A Rebel P15 750: 9 A / 4.5 A Rebel P15 850: 10 A / 5 A

Ausgang

12-V-Schienen	1
Last 3,3 V	18 A
Last 5 V	18 A
Max. kombinierte Leistung 3,3 V + 5 V	100 W
Last 12 V1	Rebel P15 650: 54.1 A Rebel P15 750: 62.5 A Rebel P15 850: 70.8 A
Max. kombinierte Leistung 12 V	Rebel P15 650: 649.2 W Rebel P15 750: 750 W Rebel P15 850: 849.6 W
Last 5 VSB	3 A
Last -12 V	0,3 A
Last 12V-2x6	Rebel P15 650: 450 W Rebel P15 750: 600 W Rebel P15 850: 600 W

Schutzfunktionen

Überstromschutz (OCP)	✓
Überspannungsschutz (OVP)	✓
Unterspannungsschutz (UVP)	✓
Kurzschlusschutz (SCP)	✓
Übertemperaturschutz (OTP)	✓
Überlastschutz (OPP)	✓

Sicherheitsstandards

CE, FCC, CB

