

# ClickShare Control Panel

Intuitives Bedienfeld, das sich nahtlos mit den drahtlosen ClickShare Hub-Videokonferenzraumsystemen koppeln lässt



- Mit einem Fingertipp starten Sie Ihr hybrides Meeting – keine Verzögerungen, keine Verwirrung
- Eine einzelne 10 m lange USB-C-Verbindung sorgt für eine saubere Einrichtung
- Optionaler CAT-Verlängerungssatz für flexible Installation
- Keine Einrichtungszeit, einfache Bereitstellung und Verwaltung
- Reaktionsschnelles 10-Zoll-Display mit mehreren Montageoptionen

Das ClickShare Control Panel ist ein integraler Bestandteil des ClickShare Hub-Systems für drahtlose Videokonferenzen. Es bietet eine intuitive Oberfläche zum Starten und Verwalten von Hybrid-Meetings. Mit einem einzigen Fingertipp können Sie Ihren Microsoft Teams-Videoanruf starten und so einen reibungslosen und effizienten Ablauf der Besprechung gewährleisten.

Voraussichtlich ab Ende 2025 verfügbar.

**Technische Daten****CLICKSHARE CONTROL PANEL****Allgemeine Daten**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Touchscreen              | 10.1-inch projected capacitive touchscreen with anti-fingerprint and anti-glare coatings, supporting up to 4 touch points for enhanced visibility and durability         |
| Resolution               | 1280*800 @60Hz   |
| Brightness               | 300 nits   |
| Contrast Ratio           | 1000:1   |
| Viewing angle            | 80° (Up/Down/Left/Right)   |
| Personenerkennungssensor | Automatically detects in-room human movement within a 2-meter range and 90° field of view to wake the system.  |
| Anschlüsse               | USB-C  |
| Temperaturbereich        | 0°C -+40°C   |
| Luftfeuchtigkeit         | Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend                                   |
| Diebstahlsicherung       | Kensington-Schloss   |
| Abmessungen (HxBxT)      | 254,5 x 187,9 x 76,9 (mm)  |
| Leistungsaufnahme        | Betrieb: 7,3 W (max.) Standby:   |
| Gewicht                  | 820 g  |
| Box content              | ClickShare Control Panel, ClickShare 10M 20W USB-C AOC-Kabel, L-förmige Montageplatte, runder Sockel, Schraubenpaket, Sicherheitshandbuch, Kurzanleitung zur Einrichtung |

**ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Cable Length / Diameter | 10M / 6mm  |
| Interface               | USB Type-C 3.2 Gen1, DP 1.4  |
| Power Delivery          | 20W  |
| Bend Radius             | 60mm/30mm (Fixed/Temporarily) While a minimum bend of 30mm is acceptable during handling or routing, it must not be maintained as a permanent fixture. |
| Temperature range       | Operating: -10°C + 60°C (+14°F to +140°F) Storage: -20°C to +70°C (-4°F to + 158°F)  |
| Humidity                | Storage/Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing  |
| Flame rated             | VW-1   |
| Box content             | ClickShare 10M 20W USB-C AOC-Kabel, USB-C Kabelsicherungssatz  |

**Generiert am: 27 Nov 2025**

© 2025 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).