

LED-Baustrahler

DML811

14,4V/18V/230V • 1.800 lx • 3.000 lm

LED-Baustrahler mit 30 Tageslicht weißen LED zur optimalen Ausleuchtung von Arbeitsplätzen

Die Leuchtstärke ist in drei Stufen einstellbar von 750 über 1.500 bis zu 3.000 Lumen. Die Leuchtdauer mit einem Akku BL1860B im Low-Modus beträgt bis zu 13 Stunden. Der Strahler ist auch mit Netzkabel zu betreiben. Der Korpus ist von -30° bis 210° vertikal verstellbar.



Technische Details

Akkuspannung	14,4 / 18 V
Akkusystem LXT	✓
Lichtstrom	3000 / 1500 / 750 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	1800 / 800 / 350 lx
LED-Lampenleistung	30 x 1,05 W
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	2,5 / 5,5 / 11 h
Laufzeit 18V / 6,0 Ah	3 / 7 / 13 h
Schutzart (IP Code)	IP65
Länge des Netzkabels	2,5 m
Gewicht inkl. Akku	4,1 - 4,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	249 x 302 x 271 mm
Akkutyp	Li-ion
Farbtemperatur	5000 K
Vertikaler Winkelbereich	240 °

Spezifikationen

- Die Memory-Funktion speichert die Helligkeitseinstellung beim letzten Ausschalten und startet in dieser Einstellung beim Einschalten
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

EAN 0088381888288

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

A-58154

Blendschutzfolie



BL1820B

Akku BL1820B



BL1830B

Akku BL1830B



BL1840B

Akku BL1840B



BL1850B

Akku BL1850B



BL1860B

Akku BL1860B



GM00001396

Schraubklemme



GM00002073

Lampenstativ



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

