

HT249PPB

60,45 cm / 23,8" Diagonale
LED-Hintergrundbeleuchtung – Format 16:9

- 23,8-Zoll-Touchmonitor
- 1920 x 1080 Full HD-Auflösung
- 10-Punkt-P-Cap-Touch
- Optische Verklebung (OGS)
- Randloses Glasdesign
- 178°/178° ultraweiter Betrachtungswinkel
- HDMI- und DP-Eingänge
- USB 3.0-Hub
- Integrierte Stereolautsprecher
- Wandmontage möglich (VESA)
- Intelligent verstellbarer Buchständer
- Neigungswinkel: 15° bis 65°



60,45 cm / 23,8"

Part No.: HT249PPB



23,8
Seitenverhältnis
16:9



HDMI
DP



178° Ultra-
Weitwinkel
Betrachtungswinkel



10 Punkte
Touch



USB-
Touch-Link



Full HD
1920 x 1080



USB 3.0
HUB



VESA
Wandmontage



Integrierter
Stereolautspre-
cher



Optische
Verklebung

Bildschirmgröße	60,45 cm / 23,8" Diagonale
Panel Typ	TFT – LED-Hintergrundbeleuchtung, ADS-Panel (*)
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (H x V)	1920 x 1080 Full HD
Helligkeit (typisch)	400 cd/m ² (Panel) – 360 cd/m ² (Monitor)
Kontrast	1.000:1 (typisch)
Betrachtungswinkel L/R; U/D	178° H – 178° V (CR > 10)
Reaktionszeit	5 msec (mit OD)
Pixelabstand	0,2745 (H) x 0,2745 (V) mm
Anzeigefarben	16,7 Millionen Farben (RGB 8 Bit)
Touch-Typ	Projiziert-kapazitiv – 10-Punkt-Touch OGS-Optik (One Glass Solution)
Glas-Härte	≥ 7H Oberfläche aus gehärtetem Glas
Glasdicke	1,1 mm
Touch-Eingabe	USB-B (5 V)
Unterstützte Betriebssysteme	Windows; Linux; Android; Mac OS (Einzelberührung, Treiber eventuell erforderlich **)
Frequenz	Horizontal: 30 bis 83 kHz; Vertikal: 50 bis 76 Hz
Max Display Frequenz	1920 x 1080 bei 75 Hz
Eingänge 1	HDMI (Version 1.4)
Eingänge 2	Display Port (Version 1.2)
Eingänge 3	USB 3.0-Hub (USB-B; USB-A 3.0 * 2)
Eingänge 4	PC-Audioeingang
Integrierte Lautsprecher	Ja, 2 x 2 W (4 Ω); Kopfhörerbuchse
Stromverbrauch	Ein: 13W; Standby: 0,3W; Aus: 0,2W
Stromversorgung	Integriertes Netzteil; AC 90 ~ 264 Volt; 50 ~ 60 Hz
Netto-/Bruttogewicht	5,6 ± 0,3 kg / 7,2 ± 0,3 kg

Produktmaße	567,1 x 43,6 x 337,25 mm (B x T x H)
Verpackungsmaße	635 x 143 x 405 mm (B x T x H)
VESA Aufnahme	100 x 100 mm
Monitorstandfuß	Verstellbarer Ständer (Buchform)
Neigung / Kensington Sperre	15° ~ 65° / Ja
Bedienelemente	Menü/▲ (Voreinstellungsmodus)/▼ (Lautstärke)/Zurück (Eingang)/Ein/Aus
Farbe	Warm, Normal, Kalt, Benutzermodus
Voreinstellungsmodus	Standard; Spiel; Kino; Landschaft; Text
Bildschirmanzeige	11 OSD Sprachen
Zubehör	Netzkabel (1,5 m); HDMI-Kabel (1,5 m); USB-A-B-Kabel (1,8 m); Garantiekarte; Schnellstartanleitung
Ausrichtung	Querformat, Hochformat

Herstellername	HANNspree
Modellname	HT249PPB
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR)	D
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR) (kWh/1000h)	13 kWh/1000h
Leistungsaufnahme im Betrieb	13 W
Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand	0,2 W
Leistungsaufnahme im Standbybetrieb	0,3 W
Displaygröße (cm / Zoll)	60,45 cm / 23,8"
Bildschirmauflösung	1920 x 1080

PART NO.:
HT249PPB

EAN CODE
4711404024900



