

### HT279PPB

68,6 cm / 27" Diagonale

LED-Hintergrundbeleuchtung – Format 16:9

- 27-Zoll-Touchmonitor
- 1920 x 1080 Full HD-Auflösung
- 10-Punkt-P-Cap-Touch
- Optische Verklebung (OGS)
- Randloses Glasdesign
- 178° / 178° ultraweiter Betrachtungswinkel
- HDMI- und DP-Eingänge
- USB 3.0-Hub
- Integrierte Stereolautsprecher
- Wandmontage möglich (VESA)
- Intelligenter, verstellbarer Buchständer
- Neigungswinkel: 15° bis 70°



68,6 cm / 27"

Part No.: HT279PPB



27  
Seitenverhältnis  
16:9



HDMI  
DP



178° Ultra-  
Weitwinkel  
Betrachtungswinkel



10 Punkte  
Touch



USB-  
Touch-Link



Full HD  
1920 x 1080



USB 3.0  
HUB



VESA  
Wandmontage



Integrierter  
Stereolautsprec  
her



Optische  
Verklebung

Bildschirmgröße	68,6 cm / 27“ Diagonale
Panel Typ	TFT – LED-Hintergrundbeleuchtung, ADS-Panel (*)
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (H x V)	1920 x 1080 Full HD
Helligkeit (typisch)	400 cd/m <sup>2</sup> (Panel) – 360 cd/m <sup>2</sup> (Monitor)
Kontrast	1.000:1 (typisch)
Betrachtungswinkel L/R; U/D	178° H – 178° V (CR > 10)
Reaktionszeit	5 msec (mit OD)
Pixelabstand	0,3114 (H) x 0,3114 (V) mm
Anzeigefarben	16,7 Millionen Farben (RGB 8 Bit)
Touch-Typ	Projiziert kapazitiv – 10-Punkt-Touch OGS Optische Verklebung (Ein-Glas-Lösung)
Glas-Härte	≥ 7H Oberfläche aus gehärtetem Glas
Glasdicke	1,1 mm
Touch-Eingabe	USB-B (5 V)
Unterstützte Betriebssysteme	Windows; Linux; Android; Mac OS (Einzelberührung, Treiber eventuell erforderlich **)
Frequenz	Horizontal: 30 bis 83 kHz; Vertikal: 50 bis 76 Hz
Max Display Frequenz	1920 x 1080 bei 75 Hz
Eingänge 1	HDMI (Version 1.4)
Eingänge 2	Display Port (Version 1.2)
Eingänge 3	USB 3.0-Hub (USB-B; USB-A 3.0 * 2)
Eingänge 4	PC-Audioeingang
Integrierte Lautsprecher	Ja, 2 x 2 W (4 Ω); Kopfhörerbuchse
Stromverbrauch	Ein: 15W; Standby: 0,3W; Aus: 0,2W
Stromversorgung	Integriertes Netzteil; AC 90 ~ 264 Volt; 50 ~ 60 Hz
Netto-/Bruttogewicht	5,8 ± 0,3 kg / 7,3 ± 0,3 kg

Produktmaße	614,1 x 48,8 x 364,8 mm (B x T x H)
Verpackungsmaße	710 x 130 x 460 mm (B x T x H)
VESA Aufnahme	100 x 100 mm
Monitorstandfuß	Verstellbarer Ständer (Buchform)
Neigung / Kensington Sperre	15° ~ 70° / Ja
Bedienelemente	Menü/▲(Voreinstellungsmodus)/▼(Lautstärke)/Zurück(Eingang)/Ein/Aus
Farbe	Warm, Normal, Kalt, Benutzermodus
Voreinstellungsmodus	Standard; Spiel; Kino; Landschaft; Text
Bildschirmanzeige	11 OSD Sprachen
Zubehör	Netzkabel (1,5 m); HDMI-Kabel (1,5 m); USB-A-B-Kabel (1,8 m); Garantiekarte; Schnellstartanleitung
Ausrichtung	Querformat, Hochformat

Herstellename	HANNSpree
Modellname	HT279PPB
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR)	D
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR) (kWh/1000h)	15 kWh/1000h
Leistungsaufnahme im Betrieb	15W
Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand	0,2W
Leistungsaufnahme im Standbybetrieb	0,3W
Displaygröße (cm / Zoll)	68,6 cm / 27“
Bildschirmauflösung	1920 x 1080

PART NO.: **HT279PPB** EAN-CODE **4711404024917**

© HANNSpree Europe Holdings B.V. Technische Daten, Design und Zubehör können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Screenshots sind simuliert. Die tatsächlichen Produkte können geringfügig von den Abbildungen in diesem Werbematerial abweichen. Bitte orientieren Sie sich bei der endgültigen Auswahl an den tatsächlichen Mustern. Die in diesem Werbematerial abgebildeten Produkte sind möglicherweise in Ihrem Land oder Ihrer Region nicht erhältlich. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem HANNSpree-Vertreter vor Ort nach der Verfügbarkeit bestimmter Produkte in Ihrer Region. Alle Marken, Produkt- und Servicenamen sowie Logos sind Marken und/oder eingetragene Marken der jeweiligen Hersteller und Unternehmen.

\* Die Wortmarke „ADS“ und die damit verbundenen Patente auf Technologien sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

\*\* Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer HANNSpree-Niederlassung/Ihrem HANNSpree-Vertreter vor Ort oder über das Produktanfrageformular auf der Website.

## Display Solutions



