

IN2009UT

Ultrakurzdistanz-WUXGA-
3LCD-Projektor



Erleben Sie die Kraft großformatiger Bilder, unabhängig von der Raumgröße. Der InFocus IN2009UT ist ein Ultra-Kurzdistanz-WUXGA-Projektor, der gestochen scharfe Breitbildbilder aus minimalen Entfernungen projiziert. Ideal für Klassenzimmer, Hörsäle oder Konferenzräume – er verwandelt selbst die kleinsten Räume in beeindruckende Sichtbereiche.

Dank seines Ultra-Short-Throw-Designs werden störende Schatten und Blendeffekte beseitigt, sodass Präsentationen, Unterrichtseinheiten und Inhalte klar fokussiert bleiben. Der IN2009UT lässt sich mühelos installieren und nahtlos an verschiedene Räume anpassen. Er vereint Platzeffizienz mit professioneller Bildqualität und demonstriert, dass große Wirkung keine umfangreichen Installationen erfordert.

Brillante Großbildleinwand, selbst auf kleinstem Raum

Mit IN2009UT haben Sie die Möglichkeit, ein beeindruckendes 100-Zoll-Bild zu erzeugen, das weniger als einen Meter vom Bildschirm entfernt positioniert wird. Egal ob im Klassenzimmer oder in Unternehmensräumen – Sie können jeden Raum in eine immersive Anzeige- oder Präsentationsumgebung verwandeln.

Flexible Installation, optimale Ausrichtung

Dank der 360-Grad-Ausrichtung passt sich der InFocus IN2009UT mühelos an Decken, Wände, Böden und schräge Oberflächen an, ohne dass die Bildqualität beeinträchtigt wird. Ob auf dem Tisch oder über Kopf montiert, bietet er stets eine konsistente Leistung. Fortschrittliche Bildkorrekturfunktionen – einschließlich der Vier- und Sechsecken-Geometriekorrektur, der Kissen-/Tonnenkorrektur und der Rasterbildoptimierung – gewährleisten präzise Anpassungen und ein perfekt rechtwinkliges sowie ausgewogenes Bild, selbst auf unebenen Oberflächen.

Ununterbrochenes, reflexionsfreies Seherlebnis

Das Ultra-Short-Throw-Design hält den Projektionsweg sicher frei von Schatten, die das Bild beeinträchtigen könnten. Da die Lichtquelle in unmittelbarer Nähe zur Leinwand positioniert ist, müssen sich Vortragende und Zuschauer keine Sorgen machen, dass grelles Licht direkt in ihre Augen strahlt. Das Ergebnis ist ein klares und angenehmes Seherlebnis für sowohl Vortragende als auch Publikum.

Nahtlose Netzwerkadministration

Der IN2009UT unterstützt gängige LAN-Steuerungsprotokolle wie Crestron, AMX Discovery und PJ Link, was eine nahtlose Integration in bestehende AV-Netzwerke ermöglicht. Dadurch können IT-Manager und Anlagenbetreiber Projektoren zentral überwachen, verwalten und steuern, was die Effizienz steigert und die Bedienung vereinfacht.

IN2009UT

BILD

Projektionstechnik	3LCD
Chip-/Panelgröße	0,64" x 3
Native Auflösung	WUXGA, 1920 x 1200
Seitenverhältnis	16:10
Kontrastverhältnis	5.000.000 : 1
Helligkeit (Lumen)	4.100
Lichtquelle	Quantenlaser
Lebensdauer der Lichtquelle (maximal)	30.000 Stunden
Horizontaler Synchronisationsbereich (KHz)	15 ~ 100
Vertikaler Synchronisationsbereich (Hz)	24 ~ 85
Gleichmäßigkeit (%)	80

OPTISCH

Linse	1,7-fach
Projektionsverhältnis	0,235 : 1
F	2,94
Fokus-/Zoom-Anpassung	Handbuch
Vertikale Trapezkorrektur	± 5°
Horizontale Trapezkorrektur	± 5°

KONNEKTIVITÄT

Eingang	VGA, 2 x HDMI™, USB-A, USB-B, 3,5-mm-Miniklinke, RJ45
Ausgabe	VGA, 3,5-mm-Klinkenstecker
Kontrolle	RS232



LEISTUNG

Stromversorgung	AC 100-240V~ 50 / 60 Hz
Max. Stromverbrauch (Normal/Eco1/Eco2)	270 W/180 W/160 W
Standby-Leistungsaufnahme (W)	<0,5

ALLGEMEIN

Abmessungen (B x T x H) (mm/Zoll)	470x410x166 / 18,5x16,1x6,5
Produktgewicht (kg/lb)	8,5/ 18,7
Lüftergeräusch (Normal/Eco1/Eco2)	37 dB / 30 dB / 28 dB
Audio (Eingang)	16
Betriebstemperatur (°C/°F)	0°-40° / 32° -104°
Betriebsfeuchte (%)	20-80
Max. Betriebshöhe (m/ft)	≤3.000 / 9.843
Lagertemperatur (°C/°F)	-10°-50° / 14°-122°
Luftfeuchtigkeit während der Lagerung (%)	10 - 85
Versandabmessungen (B x T x H) (mm/Zoll)	612x533x274 24,1 x 21 x 10,8
Versandgewicht (kg/lb)	11 / 24,3
Sicherheit und Richtlinien	CCC, CB, cTUVus, FCC, FDA, CE-EMC, CE-LVD, CE-ERP, PSB
Lieferumfang	Projektor, Netzkabel, Fernbedienung, vereinfachtes Benutzerhandbuch