

Dockingstation

00200200 USB4-Docking-Station "Connect2Office Speed", USB-C, PD, 40 Gbit/s, 10 Ports



Highlighttext:

- USB-C-Hub mit 10 Anschlüssen, wenn am PC, Notebook, MacBook, Tablet Steckplätze fehlen (bzw. erweitert werden sollen) oder über einen Stecker mehrere Geräte zentral verbunden/getrennt werden sollen
- Super-Speed-Plus-Datenübertragung von bis zu 10 Gbit/s
- USB-C-Buchse unterstützt Datenübertragung und Ladefunktion (USB PD)
- für perfekte, hochauflösende Ultra-HD-Kino-Qualität 7680 x 4320 (8K) Bildpunkte
- mit MST (Multi-Stream-Transport) können Sie z.B. ans Notebook drei zusätzliche Monitore anschließen und alle vier Bildschirme gleichzeitig mit unterschiedlichen Inhalten nutzen
- hochwertiges und robustes Aluminiumgehäuse in edler Optik
- großer Buchsenabstand ermöglicht das problemlose Anstecken von breiten USB-Steckern/ -Dongles
- optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch
- hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität
- Verbindung zum Notebook über USB4-Anschluss - Enhanced Super-Speed-Plus-Datenübertragung von bis zu 40 Gbit/s
- Buchsen an der Vorderseite ermöglichen einfaches und bequemes Anstecken von USB-Geräten
- Verwendung in horizontaler/waagerechter sowie vertikaler/senkrechter Position möglich
- stabiler Standfuß für sichere, platzsparende und vertikale/senkrechte Positionierung
- gummierte Standfüße für einen sicheren Stand ohne Rutschen
- Plug & Play, keine manuelle Software-/Treiberinstallation erforderlich
- kompatibel mit Thunderbolt-3/4/5 (Blitz-Symbol)
- Stromversorgung erfolgt über USB

Anschlüsse:

- 4x USB-A: für z.B. externe Festplatte, USB-Stick, Maus, Tastatur, Drucker
- 1x USB-C Daten: für z.B. externe Festplatte, USB-Stick, Maus, Tastatur, Drucker
- 1x USB-C Power: für z.B. PD-Ladegerät, PD-Netzteil, PD-Power-Pack
- 1x USB-C Display+Daten: für z.B. Monitor, TV, Beamer, externe Festplatte, USB-Stick
- 1x HDMI™: zum Verbinden mit z.B. Monitor, TV, Beamer
- 1x DisplayPort: zum Verbinden mit z.B. Monitor, TV, Beamer
- 1x LAN/Ethernet: für z.B. kabelgebundene Internet-Netzwerkverbindungen

Systemvoraussetzungen:

- Betriebssystem: Windows 11/10 und Mac OS ab 10.8

Für die Verwendung der Ladefunktion über USB-C muss das Gerät USB-Power-Delivery (USB PD) oder Thunderbolt-3/4/5 unterstützen. Zur Nutzung der Monitorfunktion über HDMI™ oder DisplayPort muss das Gerät DisplayPort-Alternate-Mode (DP-Alt-Mode), Thunderbolt-3/4/5 oder USB4 unterstützen.

Die MST-Funktion über HDMI™ oder DisplayPort funktioniert ausschließlich in Verbindung mit aktuellen Microsoft Windows Betriebssystemen.

Verbraucherhinweis:

Wir empfehlen, ein ausreichend leistungsstarkes USB-PD-fähiges Netzteil zu verwenden, das zum angeschlossenen Laptop passt. Bei Geräten mit einer Leistungsaufnahme von 65 Watt z.B. eignet sich ein Netzteil mit mindestens 90 bis 100 Watt Ausgangsleistung.

Technische Eigenschaften:

- Farbe: Grau
- Farbton: Anthrazit

Dockingstation

00200200 USB4-Docking-Station "Connect2Office Speed", USB-C, PD, 40 Gbit/s, 10 Ports

- Produktlinie: Essential Line
- Qualität: Essential
- Anschluss: USB-C-Kupplung/Buchse
- Anschluss Details: 1x DisplayPort / DP 1.4 / max. 8K@30Hz/1x HDMI(TM) / High Speed HDMI(TM) / max. 8K@30Hz/1x LAN/Ethernet / max. 2.5 Gbit/s/1x USB-C / Power-Delivery / max. 5-28V - 5 A - 140 W/1x USB-C / USB 3.2 Gen2 / max. 10 Gbit/s/1x USB-C / USB4 / DP AltMode 8K@30Hz / Data max 10 Gbit/s/2x USB-A / USB 2.0 / max. 480 Mbit/s/2x USB-A / USB 3.2 Gen2 / max. 10 Gbit/s
- Anschlusskabel: Abnehmbar
- USB-Standard: USB4 40 Gbit/s
- Ladetechnologie: Power Delivery
- Max. Anschlussleistung: 140 W
- Max. Auflösung: 8K (7680 x 4320)
- Netzwerkgeschwindigkeit: 10/100/1000/2500 Mbps
- Anzahl Anschlüsse: 10
- Art: USB-C Docking-Station
- Gehäuse Breite: 16,4 cm
- Gehäuse Höhe: 2 cm
- Gehäuse Tiefe: 6,5 cm
- Kabellänge: 0,5 m
- Stromversorgung: USB-Anschluss

Lieferumfang:

- 1 USB4-Docking-Station "Connect2Office Speed"
- 1 USB-C-Kabel
- 1 Halterung
- 1 Bedienungsanleitung

 4 047443 533807	Marke	Art.Nr.	VE	MB	Menge
	hama	00200200	16	1	1