



DELL Pro P P2426E Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz

Marke : DELL

Produktfamilie: Pro P

Artikel-Code: DELL-P2426E

Produktname : P2426E

DELL Pro P P2426E. Bildschirmdiagonale: 61,2 cm (24.1"), Display-Auflösung: 1920 x 1200 Pixel, HD-Typ: WUXGA, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 8 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:10, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	61,2 cm (24.1")	Version des DisplayPort-Ausgangs	1.4
Display-Auflösung *	1920 x 1200 Pixel	Kopfhörerausgang *	✗
HD-Typ *	WUXGA	HDCP	✓
Natives Seitenverhältnis *	16:10	HDCP-Version	1.4
Bildschirmtechnologie *	LCD	Netzwerk	
Panel-Typ *	IPS	Ethernet/LAN	✓
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	Ergonomie	
Typ der Hintergrundbeleuchtung	Seiten-LED	VESA-Halterung *	✓
Touchscreen *	✗	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Helligkeit (peak)	300 cd/m²	Verbessertes Kabelmanagement	✓
Reaktionszeit *	8 ms	Kabelsperr-Slot *	✓
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Blendfreier Bildschirm	✓	Höhenverstellung *	✓
Bildschirmform *	Flach	Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)	Pivot	✓
Unterstützte Video-Modi	1080p, 720p, 576p, 480p	Pivot Winkel	-90 - 90°
Kontrastverhältnis *	1500:1	Schwenkbar	✓
Maximale Bildwiederholrate *	100 Hz	Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Bildwinkel, horizontal	178°	Neigungsverstellung	✓
Bildwinkel, vertikal	178°	Neigungswinkelbereich	-5 - 21°
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben	Energie	
Reaktionszeit (schnell)	5 ms	Energieeffizienzklasse (SDR) *	D
Pixel Abstand	0,27 x 0,27 mm	Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
Pixelichte	94 ppi	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	15 kWh
Sichtbare Größe (horizontal)	51,8 cm	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	15 W
Sichtbare Größe (vertikal)	32,4 cm	Stromverbrauch (Standby) *	0,3 W

Bildschirm		Energie	
Sichtbare Größe (diagonal)	61,1 cm	Stromverbrauch (max.)	205 W
Digital horizontale Frequenz	30 - 127 kHz	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Digital vertikale Frequenz	48 - 100 Hz	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Oberflächenhärte	3H	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Farbtiefe	8 Bit	Eingangsstrom	2.5 A
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%	Netzteiltyp	Intern
Leistungen		Energieeffizienzskala	A bis G
NVIDIA G-SYNC *	✗	Betriebsbedingungen	
AMD FreeSync *	✗	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Flimmerfreie Technologie	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Multimedia		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Eingebaute Lautsprecher *	✗	Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
Integrierte Kamera *	✗	Höhe bei Lagerung	5000 - 12192 m
Design		Gewicht und Abmessungen	
Marktpositionierung *	Verbraucher	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	531,8 mm
Produktfarbe *	Schwarz	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	181,8 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	511,2 mm
Integrierter USB-Hub *	✓	Gewicht (inklusive Standfuß)	4,95 kg
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C	Breite (ohne Standfuß)	531,8 mm
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1	Tiefe (ohne Standfuß)	50 mm
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3	Höhe (ohne Standfuß)	343,7 mm
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1	Gewicht (ohne Standfuß)	3,45 kg
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	Rahmenbreite (Seite)	6,7 mm
USB Power Delivery	✓	Rahmenbreite (oben)	6,7 mm
USB-Stromversorgung bis zu	96 W	Rahmenbreite (unten)	1,3 cm
HDMI *	✓	Verpackungsdaten	
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Paketgewicht	7,03 kg
HDMI-Version	1.4	Lieferumfang	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Ständer enthalten	✓
Anzahl der DisplayPort-Ausgänge	1	Mitgelieferte Kabel	Leistung, USB Typ-C auf USB Typ-C
		Nachhaltigkeit	
		Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, TCO
		Enthält nicht	PVC/BFR, Arsen, Quecksilber
		Sonstige Funktionen	
		Konformitätsbescheinigungen	RoHS



5397321029533

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.