



DELL Pro P P2426HE Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau

Marke : DELL

Produktfamilie: Pro P

Artikel-Code: DELL-P2426HE

Produktname : P2426HE

DELL Pro P P2426HE. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 8 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Grau



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	60,5 cm (23.8")	Version des DisplayPort-Ausgangs	1.4
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel	Kopfhörerausgang *	✗
HD-Typ *	Full HD	HDCP	✓
Natives Seitenverhältnis *	16:9	HDCP-Version	1.4
Bildschirmtechnologie *	LCD	Netzwerk	
Panel-Typ *	IPS	Ethernet/LAN	✓
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	Ergonomie	
Typ der Hintergrundbeleuchtung	Seiten-LED	VESA-Halterung *	✓
Touchscreen *	✗	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Helligkeit (peak)	300 cd/m²	Verbessertes Kabelmanagement	✓
Reaktionszeit *	8 ms	Kabelsperr-Slot *	✓
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Blendfreier Bildschirm	✓	Höhenverstellung *	✓
Bildschirmform *	Flach	Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)	Pivot	✓
		Pivot Winkel	-90 - 90°
Unterstützte Video-Modi	1080p, 720p, 576p, 480p	Schwenkbar	✓
Kontrastverhältnis *	1500:1	Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Maximale Bildwiederholrate *	120 Hz	Neigungsverstellung	✓
Bildwinkel, horizontal	178°	Neigungswinkelbereich	-5 - 21°
Bildwinkel, vertikal	178°	Energie	
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben	Energieeffizienzklasse (SDR) *	D
Reaktionszeit (schnell)	5 ms	Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
Pixel Abstand	0,2745 x 0,2745 mm	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	14 kWh
Pixeldichte	93 ppi	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	13,8 W
Sichtbare Größe (horizontal)	52,7 cm	Stromverbrauch (Standby) *	0,3 W
Sichtbare Größe (vertikal)	29,6 cm	Stromverbrauch (max.)	215 W
Sichtbare Größe (diagonal)	60,5 cm	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Digital horizontale Frequenz	30 - 135 kHz		

Bildschirm		Energie	
Digital vertikale Frequenz	48 - 120 Hz	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Oberflächenhärte	3H	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%	Eingangsstrom	2.25 A
Leistungen		Netzteiltyp	Intern
NVIDIA G-SYNC *	✗	Energieeffizienzskala	A bis G
AMD FreeSync *	✗	Betriebsbedingungen	
Flimmerfreie Technologie	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Multimedia		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Eingebaute Lautsprecher *	✗	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Integrierte Kamera *	✗	Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
Design		Höhe bei Lagerung	5000 - 12192 m
Marktpositionierung *	Verbraucher	Gewicht und Abmessungen	
Produktfarbe *	Grau	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	538,6 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	181,8 mm
Integrierter USB-Hub *	✓	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	496,5 mm
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C	Gewicht (inklusive Standfuß)	4,95 kg
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1	Breite (ohne Standfuß)	538,6 mm
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2	Tiefe (ohne Standfuß)	50 mm
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1	Höhe (ohne Standfuß)	314,2 mm
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	Gewicht (ohne Standfuß)	3,45 kg
USB Power Delivery	✓	Rahmenbreite (Seite)	5,8 mm
USB-Stromversorgung bis zu	96 W	Rahmenbreite (oben)	5,8 mm
HDMI *	✓	Rahmenbreite (unten)	1,2 cm
Anzahl HDMI-Anschlüsse	11	Verpackungsdaten	
HDMI-Version	1.4	Paketgewicht	6,96 kg
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Lieferumfang	
Anzahl der DisplayPort-Ausgänge	1	Ständer enthalten	✓
		Mitgelieferte Kabel	Leistung, USB Typ-C auf USB Typ-C
		Nachhaltigkeit	
		Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, TCO, TCO10, EPEAT, EPEAT Gold, EPEAT Climate +
		Enthält nicht	PVC/BFR, Arsen, Quecksilber
		Sonstige Funktionen	
		Konformitätsbescheinigungen	RoHS



5397321029441

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.