

Slim, Sleek, Smooth

Entdecken Sie unseren 144Hz PerfectEdge Monitor PRO MP245PHG E14 mit IPS-Panel, der entwickelt wurde, um strengen Umweltstandards für eine grünere Welt zu entsprechen. Mit EyesErgo und einer Bildwiederholrate von 144Hz steht alles für das Wohlbefinden der Nutzer bereit.



Picture and logos

SELLING POINTS

- PerfectEdge – dank des schlanken Rahmens an allen vier Seiten ist ein vollständiges Multi-Display-System möglich.
- Genießen Sie hochwertige Unterhaltung mit einer flüssigeren Bildwiederholrate von 144 Hz und AMD FreeSync™.
- Typ-C 65 W Stromversorgung und Display- und KVM-Switch.
- Das TÜV-zertifizierte Display sorgt für den Schutz und die Gesundheit Ihrer Augen.
- Die MSI EyesErgo-Technik mit Anti-Flicker-Technik beugt Augenbelastungen und Ermüdung vor.
- MSI Eye-Q Check hilft bei der Selbstkontrolle der Augen und erinnert daran, bei längerer Nutzung des Monitors Pausen einzulegen.
- Der Standfuß ist ergonomisch gestaltet und lässt sich neigen, schwenken, in der Höhe verstellen und drehen.
- Ein verstellbarer Standfuß mit einer Halterung für Mini-PCs sorgt für ein ergonomischeres und aufgeräumteres System und verbessert den Komfort und die Organisation für den Benutzer.
- Sorgen Sie für Vielseitigkeit bei verschiedenen Geräten, indem Sie mehrere Eingangsquellen wie HDMI™-, DisplayPort- und Typ-C-Anschlüsse nutzen.
- Standardmäßige VESA-Halterung und Zubehörschlitz-Design.
- Zwei integrierte Lautsprecher.



1. 5-Wege Navigationsjoystick
2. Stromanschluss
3. 1x HDMI™ 2.0 (FHD@144Hz)
4. 1x DisplayPort 1.2a
5. 1x Typ-C (DP alt.) mit 65W PD
6. 2x USB 5Gbps Typ-A
7. 1x USB 5Gbps Typ-B
8. 1x Kopfhöreranschluss
9. Kensington Lock

SPECIFICATION

| | | |
|-----------------|---|-----------------------|
| Model | Part No | 9S6-3PE69M-001 |
| | Color | ID1/Black-Black |
| Display | Screen Size | 23.8" (60.45cm) |
| | Active Display Area (mm) | 527.04(H) x 296.46(V) |
| | Curvature | Flat |
| | Panel Type | IPS |
| | Resolution | 1920x1080 (FHD) |
| | Pixel pitch (mm) | 0.2745(H)x0.2745(V) |
| | Aspect Ratio | 16:9 |
| | Dynamic Refresh Rate technology | Adaptive-Sync |
| | Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~144Hz |
| | HDR (High dynamic range) | HDR Ready |
| | SDR Brightness (nits) | 300 |
| | Contrast Ratio | 1500:1 |
| | DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
| | Signal Frequency | TBD |
| | Refresh Rate | 144HZ |
| | Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| | Response Time (GTG) | 4ms |
| | View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| | NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| | NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| | sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| | sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| | Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| | Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| | DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| | DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| | Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| | Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| | Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| | Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| | Surface Treatment | Anti-glare |
| | Display Colors | 16.7M |
| | Color bit | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Schnittstellen | USB Type C (DisplayPort Alternate) | 1 |
| | Headphone-out | 1 |
| | USB 3.2 Gen 1 Type A | 2 |
| | USB 3.2 Gen 1 Type B | 1 |
| | Lock type | Kensington Lock |
| | Speaker | 2Wx 2 |
| | HDMI | 1 |
| | HDMI version | 2.0 |
| | HDMI HDCP version | 1.4 |
| | DisplayPort | 1 |
| | DisplayPort version | 1.2a |
| | DisplayPort HDCP version | 1.3 |
| | Garantie | Warranty |
| Power | Power Type | Internal Power Board |
| | Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| | On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | TBD |
| | Annual Energy Consumption (KWh) | TBD |
| | Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5 |
| | Off-mode Power Consumption (W) | 0.3 |
| | Energy Efficiency Rating | TBD |
| Power Cord Type | C13 | |

| | | |
|------------------------------------|--|------------------|
| Zubehör | DisplayPort Cable | 0 |
| | HDMI Cable | 1 |
| | DVI Cable | 0 |
| | USB Type A to Type B Cable | 1 |
| | USB Type C to Type A Cable | 0 |
| | USB Type C to Type C Cable | 1 |
| | Thunderbolt Cable | 0 |
| | VGA Cable | 0 |
| | 3.5mm audio Cable | 0 |
| | 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| | 3.5mm Mic Cable | 0 |
| | Power Cord | 1 |
| | AC Adaptor | 0 |
| | Quick Guide | 1 |
| | Warranty Card | 0 |
| | Mouse Bungee Unit | 0 |
| Design | Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| | Adjustment (Swivel) | -45° ~ 45° |
| | Adjustment (Height) | 0 ~ 130 mm |
| | Adjustment (Pivot) | -90° ~ 90° |
| | VESA Mounting | 100x100mm |
| Abmessungen & Gewicht (Product) | Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | TBD x TBD x TBD |
| | Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | TBD x TBD x TBD |
| | Stand Dimension (WxDxH) (mm) | TBD x TBD x TBD |
| | Weight (Net kg) | TBD |
| | Weight Without Stand (kg) | TBD |
| Abmessungen & Gewicht (Verpackung) | Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 60 x 12.5 x 50 |
| | Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 62 x 14.5 x 52.8 |
| | Weight (Gross kg) | TBD |
| Barcode Info | EAN | 4711377318471 |