

UZ38X

4K UHD Heimkinoprojektor



- **4K UHD Dual-Laser-Technologie** – Tauchen Sie ein in atemberaubende Bilder mit 3500 Lumen und einer Farbgenauigkeit von 95 % DCI-P3.
- **PureEngine™ Ultra** – Genießen Sie flüssige Bewegungen, scharfe Details und individuelle Bildeinstellungen.
- **PureMotion™ MEMC-Technologie** – Sorgt für flüssige und scharfe Darstellungen bei schnellen Bewegungen und reduziert Bewegungsunschärfen für flüssigere, realistischere Bilder.
- **Schnelle und einfache Installation** – Automatische vertikale Trapezkorrektur und 1,3-facher Zoom



Holen Sie sich mit dem Photon Beam UZ38X 4K UHD-Laserprojektor brillante Unterhaltung in Kinoqualität nach Hause. Die PureEngine™ Ultra-Technologie sorgt für atemberaubende Bilder und unübertroffene Klarheit und Farbgenauigkeit.

Genießen Sie flüssige Bewegungen, scharfe Details und individuelle Bildeinstellungen mit PureEngine™ Ultra und PureMotion™ MEMC. Sehen Sie Filme so, wie es der Regisseur beabsichtigt hat – mit dem Filmmaker-Modus.

Specifications

EAN: 5055387600386, Colour: Black

Display/Bild	
Display Technologie	DLP®
Auflösung	UHD (3840x2160)
Helligkeit	3.800Lumen
Kontrastverhältnis	1.500.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - horizontal	30°
Keystone Korrektur - vertikal	30°
Hat vertikale Auto Keystone Korrektur	Ja
Horizontale Scan Rate	15 ~ 255Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 120Hz
Uniformität	80%
Leinwandgröße	0.71m ~ 7.62m (28" ~ 300") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	DuraCore Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	1.21:1 ~ 1.59:1
Projektionsabstand (m)	1m - 8m
Zoom	1.3
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	12.81 ~ 16.74
Native Offset	105%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 2 x HDMI 2.0 Ausgänge 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 12V Trigger Steuerung 1 x RS232
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	28dB
Betriebsgeräusch (max)	33dB
3D Kompatibilität	Ja
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock
IP rating	IP6X (Optical Engine only)
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	Operating Altitude: 0~2,500 ft. for 0°C~40°C, 2,500~5,000 ft. for 0°C~35°C, 5,000~10,000 ft. for 0°C~30°C, Non-Operating < 40,000 ft.
Fernbedienung	Ja
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	15W
Standard Zubehör	Netzteil Fernbedienung Grundlegende Bedienungsanleitung 2x AAA-Batterie
Stromverbrauch	
Stromversorgung	VAC 100-240V (50/60Hz)
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	83W
Stromverbrauch (max)	150W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	238 x 215 x 130
Gross weight	5 kg
Net weight	3.4 kg

