



1m High Speed HDMI Kabel, Gold Line

No.: 37861

HDMI® Stecker an Stecker

Beschreibung

Kompromisslose und hochperformante High Speed HDMI® Kabel für die anspruchsvollsten professionellen Umgebungen und Bedürfnisse.

Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit

Vergoldetes Vollmetallgehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen

Dämpfungsarmer Aufbau, 3-fach geschirmtes Kabel, korrosionsbeständig, hochperformante 24AWG-OFC-Kupferleiter

HDMI® konform: 3D, 4K, 18Gbit/s, HEC, ARC, CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio; HDMI®-ATC-zertifiziert; 25 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die High Speed HDMI® Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind kompromisslose und hochperformante Verbindungslösungen für die anspruchsvollsten professionellen Umgebungen und Bedürfnisse. Die Gold Line High Speed HDMI® Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und OFC-Kupferleiter mit 24AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit. Die Gold Line HDMI®-Kabel übertragen zudem 32-Kanal-Audio und Dolby True HD. Diese hochwertigen Kabel verfügen über einen extrem dämpfungsarmen Aufbau, welcher selbst über sehr große Distanzen hinweg eine stabile und zuverlässige Signalübertragung ermöglicht.

Die Gold HDMI® Kabel entsprechen jederzeit den neuesten HDMI®-Spezifikationen und unterstützen eine maximale Bandbreite von 18G mit Kabellängen von bis zu 7.5m.

Gold Line HDMI®-Kabel sind mit Kabellängen von bis zu 7.5m als HDMI® High Speed klassifiziert. Alle Längen über 7.5m sind als HDMI®-Standard klassifiziert.

Verfügbar in den Längen 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m und 20m

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Technische Details

Anschlüsse

Steckverbinder A: HDMI®-Stecker Typ A

Steckverbinder B: HDMI®-Stecker Typ A

Gehäusematerial: 24K Goldbeschichtete Zinklegierung

Beschichtung des Steckverbinders: 24K Gold 3µm
Pin Konstruktion: Phosphorbronze
Beschichtung der Pins: 24K Gold 15µm
Abmessungen [ca.] BxTxH: 20x34.1x11.6mm [0.79x1.34x0.46in]

Kabelkonstruktion

Länge: 1m (3.28ft)
Standard: High Speed HDMI® mit Ethernet
Farbe: Grau
Typ: Rund
Manteldurchmesser: 8.5mm (0.33in)
Mantelmaterial: PVC
Leitermaterial: OFC - sauerstofffreier Kupfer
Leitermaße: 24AWG
Schirmung: Kupfergeflecht, 85%

Spezifikationen

Unterstützte Bandbreite: 18Gbit/s
Maximale Auflösung: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
Nominale Dämpfung:
300kHz-825MHz <5dB
825MHz-2.475GHz <5dB
2.475GHz-4.125GHz <12dB
4.125GHz-5.1GHz <20dB
Minimaler Biegeradius: 85mm (3.35in)
Betriebstemperatur: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
Lagertemperatur: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
ATC approved: Yes

Sonstiges

Verpackungstyp: Polybag
Garantie (Jahre): 25
Produkt Compliance: RoHS, REACH, UL, ATC

Verkaufsinformationen

No. 37861
EAN: 4002888378611

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

37860 - 0.5m (1.64ft)
37861 - 1m (3.28ft)
37862 - 2m (6.56ft)
37863 - 3m (9.84ft)
37864 - 5m (16.44ft)
37865 - 7.5m (24.61ft)
37866 - 10m (32.81ft)
37867 - 15m (49.21ft)
37868 - 20m (65.62ft)