



5m High Speed HDMI Kabel, Gold Line

No.: 37864

HDMI® Stecker an Stecker

Beschreibung

- Hochperformantes HDMI®-Kabel mit vergoldetem, voll vergossenem SlimLine-Vollmetallstecker
- Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Unterstützt Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio mit bis zu 32 Audiokanälen
- Volle Unterstützung von HEC-, ARC- und CEC-konformen Geräten
- 25 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die High Speed HDMI® Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind kompromisslose und hochperformante Verbindungslösungen für die anspruchsvollsten professionellen Umgebungen und Bedürfnisse. Die Gold Line High Speed HDMI® Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und OFC-Kupferleiter mit 24AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit. Die Gold Line HDMI®-Kabel übertragen zudem 32-Kanal-Audio und Dolby True HD. Diese hochwertigen Kabel verfügen über einen extrem dämpfungsarmen Aufbau, welcher selbst über sehr große Distanzen hinweg eine stabile und zuverlässige Signalübertragung ermöglicht.

Die Gold HDMI® Kabel entsprechen jederzeit den neuesten HDMI®-Spezifikationen und unterstützen eine maximale Bandbreite von 18G mit Kabellängen von bis zu 7.5m.

Gold Line HDMI®-Kabel sind mit Kabellängen von bis zu 7.5m als HDMI® High Speed klassifiziert. Alle Längen über 7.5m sind als HDMI®-Standard klassifiziert.

Verfügbar in den Längen 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m und 20m

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Technische Details

Anschlüsse

- Steckverbinder A: HDMI®-Stecker Typ A
- Steckverbinder B: HDMI®-Stecker Typ A
- Gehäusematerial: 24K Goldbeschichtete Zinklegierung
- Beschichtung des Steckverbinders: 24K Gold 3µm
- Pin Konstruktion: Phosphorbronze
- Beschichtung der Pins: 24K Gold 15µm

Abmessungen (ca.) BxTxH: 20x34.1x11.6mm [0.79x1.34x0.46in]

Kabelkonstruktion

Länge: 5m [16.4ft]

Standard: High Speed HDMI® mit Ethernet

Farbe: Grau

Typ: Rund

Manteldurchmesser: 8.5mm [0.33in]

Mantelmaterial: PVC

Leitermaterial: OFC - sauerstofffreier Kupfer

Leitermaße: 24AWG

Schirmung: Kupfergeflecht, 85%

Spezifikationen

Unterstützte Bandbreite: 18Gbit/s

Maximale Auflösung: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit

Nominale Dämpfung:

300kHz-825MHz <5dB

825MHz-2.475GHz <5dB

2.475GHz-4.125GHz <12dB

4.125GHz-5.1GHz <20dB

Minimaler Biegeradius: 85mm [3.35in]

Betriebstemperatur: -10°C - 80°C [14°F - 176°F]

Lagertemperatur: -10°C - 80°C [14°F - 176°F]

ATC approved: Yes

Sonstiges

Verpackungstyp: Polybag

Garantie (Jahre): 25

Produkt Compliance: RoHS, REACH, UL, ATC

Verkaufsinformationen

No. 37864

EAN: 4002888378642

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

37860 - 0.5m [1.64ft]

37861 - 1m [3.28ft]

37862 - 2m [6.56ft]

37863 - 3m [9.84ft]

37864 - 5m [16.44ft]

37865 - 7.5m [24.61ft]

37866 - 10m [32.81ft]

37867 - 15m [49.21ft]

37868 - 20m [65.62ft]