



## 15m Standard HDMI Kabel, Gold Line

No.: 37867

HDMI® Stecker an Stecker

### Beschreibung

Kompromisslose und hochperformante Standard HDMI® Kabel für die anspruchsvollsten professionellen Umgebungen und Bedürfnisse.

Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4096x2160@60Hz 4:2:0 8Bit

Vergoldetes Vollmetallgehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen

Dämpfungsarmer Aufbau, 3-fach geschirmtes Kabel, korrosionsbeständig, hochperformante 24AWG-OFC-Kupferleiter

HDMI® konform: 3D, 4K, 10:2Gbit/s, HEC, ARC, CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio; HDMI®-ATC-zertifiziert; 25 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Standard HDMI® Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind kompromisslose und hochperformante Verbindungslösungen für die anspruchsvollsten professionellen Umgebungen und Bedürfnisse.

Die Gold Line Standard HDMI® Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und OFC-Kupferleiter mit 24AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:2:0 8Bit. Die Gold Line HDMI®-Kabel übertragen zudem 32-Kanal-Audio und Dolby True HD.

Diese hochwertigen Kabel verfügen über einen extrem dämpfungsarmen Aufbau, welcher selbst über sehr große Distanzen hinweg eine stabile und zuverlässige Signalübertragung ermöglicht.

Die Gold HDMI® Kabel entsprechen jederzeit den neuesten HDMI®-Spezifikationen und unterstützen eine maximale Bandbreite von 18G mit Kabellängen von bis zu 7.5m. Gold Line HDMI®-Kabel sind mit Kabellängen von bis zu 7.5m als HDMI® High Speed klassifiziert. Alle Längen über 7.5m sind als HDMI®- Standard klassifiziert.

Verfügbar in den Längen 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m und 20m

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

### Technische Details

#### Anschlüsse

Steckverbinder A: HDMI®-Stecker Typ A

Steckverbinder B: HDMI®-Stecker Typ A

Gehäusematerial: 24K Goldbeschichtete Zinklegierung  
Beschichtung des Steckverbinders: 24K Gold 3µm  
Pin Konstruktion: Phosphorbronze  
Beschichtung der Pins: 24K Gold 15µm  
Abmessungen [ca.] BxTxH: 20x34.1x11.6mm [0.79x1.34x0.46in]

#### **Kabelkonstruktion**

Länge: 15m [49.21ft]  
Standard: HDMI® mit Ethernet  
Farbe: Grau  
Typ: Rund  
Manteldurchmesser: 8.5mm [0.33in]  
Mantelmaterial: PVC  
Leitermaterial: OFC - sauerstofffreier Kupfer  
Leitermaße: 24AWG  
Schirmung: Kupfergeflecht, 85%

#### **Spezifikationen**

Unterstützte Bandbreite: 10.2Gbit/s  
Maximale Auflösung: 4096x2160@60Hz 4:2:0 8Bit  
Nominale Dämpfung: 300kHz-825MHz <5dB, 825MHz-2.475GHz <5dB, 2.475GHz-4.125GHz <12dB, 4.125GHz-5.1GHz <20dB  
Minimaler Biegeradius: 85mm [3.35in]  
Betriebstemperatur: -10°C - 80°C [14°F - 176°F]  
Lagertemperatur: -10°C - 80°C [14°F - 176°F]  
ATC approved: Yes

#### **Sonstiges**

Verpackungstyp: Polybag  
Garantie (Jahre): 25  
Produkt Compliance: RoHS, REACH, UL, ATC

#### **Verkaufsinformationen**

No. 37867  
EAN: 4002888378673

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

37860 - 0.5m [1.64ft]  
37861 - 1m [3.28ft]  
37862 - 2m [6.56ft]  
37863 - 3m [9.84ft]  
37864 - 5m [16.44ft]  
37865 - 7.5m [24.61ft]  
37866 - 10m [32.81ft]  
37867 - 15m [49.21ft]  
37868 - 20m [65.62ft]