



DST-Mx Duo, USB C Laptop/MacBook Mini Dockingstation mit 4K-Unterstützung bei 2 Displays & 100W Pass-Through-Laden

No.: 43360

2x 4K HDMI®, PD 3.0 100W, USB 3.2 Gen 1, Gigabit Ethernet, Audio

Beschreibung

Erweitert ein Laptop oder MacBook um die Anschlussmöglichkeit zweier 4K 3840x2160 HDMI®-Displays an Windows- und Apple PCs (inkl. M -Serie)

Bietet 2 USB Ports Typ A und 1 USB Port Typ C (5Gbps), Gigabit Ethernet und einen Audio Combo Port

Verbindet HDMI®-Displays mit einem Computer, der mit USB Typ C ausgestattet ist (Treiber erforderlich)

Ermöglicht USB Power Delivery (3.0, 100 W) zum Aufladen des Laptops während der Verwendung des DST-Mx Duo

2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Die Lindy DST- Mx Duo bietet eine Premium-Lösung für den Anschluss eines Laptops oder MacBooks (einschließlich M -Serie) an Peripheriegeräte. Als Teil der Lindy-Reihe von Laptop-Dockingstations wurde das Produkt nicht nur für PC-, sondern insbesondere für Mac-Benutzer entwickelt. Es ermöglicht eine erweiterte Desktopfläche mit Ultra HD-Qualität sowie Datenübertragung mit USB SuperSpeed für alle USB-Peripheriegeräte. Dank ihres robusten Aluminiumgehäuses eignet sie sich auch perfekt für unterwegs.

Erweiternd

Die DST-Mx Duo unterstützt externe Bildschirme mit 4k-Auflösung an Ihrem MacBook. Dies wird dank der Unterstützung der Dockingstation für MST (Multi Stream Transport) möglich. Es sind zwei HDMI®-Anschlüsse vorhanden, einer für 3840x2160@60Hz und der andere mit 3840x2160@30Hz. Einfach Ihre HDMI®-Displays anschließen und die Docking-Station liefert Ultra HD-Auflösungen über einen einzigen USB-C-Anschluss.

Vielseitig

Die Dockingstation bietet alle Anschlüsse, die im mobilen Arbeitsalltag benötigt werden. Sie verwendet ein einziges USB 3.2 Typ-C-Kabel für den Anschluss von bis zu zwei 4K-HDMI®-Displays und stellt gleichzeitig eine Gigabit-Ethernet-Verbindung, Superspeed 5Gbps USB Typ-A-Anschlüsse und einen kombinierten 3,5-mm-Kopfhöreranschluss bereit.

Pass-Through-Laden

Dank der Unterstützung für Power Delivery 3.0 stellt die Dockingstation bis 100W Leistung für das Laden des angeschlossenen Laptops oder MacBooks im laufenden Betrieb bereit. Dies bedeutet, das Gerät wird geladen, ohne dass dafür ein weiterer USB-Anschluss verwendet werden muss - der somit für andere Peripheriegeräte verfügbar bleibt.

Easy-to-use

Für diese Dockingstation muss eine Software installiert werden. Laden Sie sie direkt von der Produktseite herunter, schließen Sie die Dockingstation an Ihr Gerät an, und schon können Sie loslegen.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-

Technische Details

Spezifikationen

Schnittstelle: USB Typ C an 2x HDMI® / 2x USB Typ A / 1x USB Typ C / 1x RJ45 / 1x Audio 3.5mm [Combo]

Unterstützte Bandbreite: 1HDMI® 1.4 mit 10.8Gbit/s, HDMI® 2.0 mit 18Gbit/s, USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 (5Gbit/s), Gigabit LAN (10/100/100Mbit/s)

Maximale Eingangsauflösung: 3840x2160@60Hz

Maximale Ausgangsauflösung: Ein Display: 4K 60Hz, Zwei Displays: 1x 4K60Hz, 1x 4K30Hz

Chipsatz: SM768, ANX7518, 2xVL817, AX88179A, HS-100B, IM2600

Kompatibilität: Computer mit USB-Anschluss Typ C / Thunderbolt und DisplayPort Alternate Mode. Windows, macOS, Linux, Android, Chrome OS.

Power Delivery: PD 3.0 bis zu 100W (20V 5A)

HDCP-Unterstützung: HDCP 2.2

Audio: 48/44.1kHz Audio Sampling Rate

Separate Audio-Ports: 1x Audio Port 3.5mm In/Out

Spezielle Eigenschaften: USB Typ C Buchse unterstützt Power Delivery und Datentransfer, 2x Battery Charging 1.2

Port, Software-basierte Silicon-Lösung zum Anschluss eines Displays an einen Computer mit USB-Unterstützung, kompatibel mit Windows und macOS; MST Dual-Display-Unterstützung auch für Apple Computer inkl. "M"-Serie

Anschlüsse

Eingänge: 1 x USB Typ C (Stecker)

Ausgänge: 2x HDMI® (Buchse), 1x RJ45 (Buchse), 2x USB Typ A (Buchse), 1x USB Typ C (Buchse), 1x 3.5mm Audio (Buchse)

Stromversorgung / Netzteil: 1 x USB Typ C (Buchse) PD Port

Physische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen HxBxT: 140x65x20mm (5.51x2.56x0.79in)

Kabellänge: 0.25m (0.82ft)

Gehäusematerial: Aluminium, ABS

Nettogewicht Gerät/e: 0.2kg (0.44lb)

Betriebstemperatur: -20°C - 40°C (-4°F - 104°F)

Lagertemperatur: -40 °C - 80°C [-40°F - 176°F]

Feuchtigkeit: 5 - 90% RH (nicht kondensierend)

Leistungsaufnahme: 15W

Farbe: Silber, weiß

Sonstiges

Verpackungsart: Karton

Verpackungsmaße: 207x137x38mm (8.15x5.39x1.5in)

Gesamtgewicht: 0.3kg (0.66lb)

Garantie [Jahre]: 2

Produkt Compliance: CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, California Proposition 95

Lieferumfang

USB C Laptop Dockingstation

Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

No.: 43360

EAN: 4002888433600