



WEITERE INFORMATIONEN



ANLEITUNGEN



Alle Materialien sind mit den
RoHS-Anforderungen kompatibel



MX-7

ULTIMATE Performance Thermal Paste



mit 6x MX Cleaner

Spezifikationen

Allgemeine Spezifikationen

Viskosität	35000 – 38000 Poise
Dichte	2,9 g/cm ³
Betriebstemperatur	-50 – 250 °C
Durchgangswiderstand	1,7 x 10 ¹² Ω-cm
Durchschlagspannung	4,2 kV/mm
Farbe	Grau

Versandinformationen

MX-7 (2 g)

Box Abmessungen	95 (L) x 21 (B) x 13 (H) mm
Brutto Gewicht	9,7 g
SKU	ACTCP00089A
EAN	4895265000867
UPC	840033403535

MX-7 (4 g)

Box Abmessungen	107 (L) x 21 (B) x 13 (H) mm
Brutto Gewicht	12,1 g
SKU	ACTCP00090A
EAN	4895265000874
UPC	840033403542

MX-7 (4 g) mit 6x MX Cleaner

Box Abmessungen	107 (L) x 71 (B) x 14 (H) mm
Brutto Gewicht	43,6 g
SKU	ACTCP00092A
EAN	4895265000898
UPC	840033403566

MX-7 (8 g)

Box Abmessungen	121 (L) x 26 (B) x 16 (H) mm
Brutto Gewicht	19,6 g
SKU	ACTCP00091A
EAN	4895265000881
UPC	840033403559

Warum keine Angabe
zur Wärmeleitfähigkeit?

