optoma.de

UHZ78LV

Heller 4K UHD RGB Triple-Laser Heimkino Projektor



- **4K UHD RGB Triple-Laser-Technologie - Tauchen Sie ein in atemberaubende Bilder mit 5000 Lumen und einer Farbgenauigkeit von 98 % DCI-P3**
- **Unterstützt durch Dolby Vision® und HDR10+ - Erleben Sie Bilder in Kinoqualität mit unglaublicher Helligkeit, Kontrast und Farbe**
- **PureEngine™ Ultra - Genießen Sie flüssige Bewegungen, scharfe Details und individuelle Bildeinstellungen**
- **Flexible Installation - Passt sich mit 1,6-fachem Zoom, Objektivverschiebung und 360-Grad-Projektion an jeden Raum an.**



Entdecken Sie das ultimative Heimkinoerlebnis mit unserem hochmodernen 4K-Projektor UHZ78LV, der mit Dolby Vision® und PureEngine™ Ultra-Technologie für atemberaubende Bilder und unübertroffene Klarheit und Farbgenauigkeit sorgt.

Genießen Sie flüssige Bewegungen, scharfe Details und individuelle Bildeinstellungen mit PureEngine™ Ultra. Sehen Sie Filme so, wie es der Regisseur beabsichtigt hat, mit dem Filmmaker-Modus und erleben Sie den Goldstandard für Heimkino mit IMAX Enhanced. Dank flexibler Installationsmöglichkeiten und langlebiger Leistung ist der UHZ78LV die perfekte Wahl für jeden Heimkino-Enthusiasten.

Specifications

EAN: 5055387669109, Colour: Black

Display/Bild	
Display Technologie	DLP®
Auflösung	UHD (3840x2160)
ISO 21118 Helligkeit	5.000
Kontrastverhältnis	4.500.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - horizontal	+/-30°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-30°
Horizontale Scan Rate	15 ~ 255Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 240Hz
Uniformität	90%
Leinwandgröße	2.03m ~ 7.62m (80" ~ 300") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	DuraCore MultiColor Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	1.25:1 ~ 2:1
Projektionsabstand (m)	2.2m - 13.3m
Zoom	1.6
Zoom Typ	Motorisiert
Brennweite (mm)	18.72mm~29.59mm
Lens Shift	Vertikal: +/-55%, Horizontal: +/-25%
Native Offset	100%
Lens Shift	Ja - see product downloads for more information
Anschluss	
Anschlüsse	**Anschlüsse** 1 x HDMI 2.1, 2 x HDMI 2.0 (eARC) **Ausgänge** 1 x USB-A Power 1,5A, 2 x USB-A Power 2A, 1 x 3D Sync, 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF **Steuerung** 1 x RJ45, 1 x RS232, 2 x 12V Trigger
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	25dB
Betriebsgeräusch (max)	28dB
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	0°C~40°C/32°F~104°F, max. altitude 3,048m/10,000ft, max. humidity operating 80%, non-operating 90%
Eingangsverzögerung	8.50ms
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	130W
Stromverbrauch (max)	281W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	486 x 432 x 176
Gross weight	14.8 kg
Net weight	11.5 kg

Copyright © 2026, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 15102026030627