Reolink

Bild		
Modell	**E-Serie E321**	
Video & Audio	Bildsensor	1/3"-CMOS-Sensoren
	Auflösung	2304x1296 (3 MP)@15FPS
	Linse	f=4,0 mm fest, F=2,0
	Infrarot-Nachtsichtgerät	Bis zu 12 Meter (40 Fuß); LED: 8 Stück/850 nm (automatische Umschaltung mit IR-Sperrfilter)
	Bildrate	Hauptstream: 2 fps - 20 fps (Standard: 15 fps)
		Sub-Stream: 4 fps - 15 fps (Standard: 10 fps)
	Code Rate	Hauptstream: 1024 Kbit/s - 4096 Kbit/s (Standard: 2560 Kbit/s)
		Substream: 64 Kbit/s - 512 Kbit/s (Standard: 256 Kbit/s)
	Audio	Zwei-Wege-Audio
Leistungsbedarf	Leistungsbedarf	USB Typ-C, 5 V 1 A
Schnittstelle	Stromanschluss	USB-Typ-C-Anschluss
	Reset-Taste	JA
	SD-Kartensteckplatz	Unterstützt microSD-Karten bis zu 512 GB
	Audio Ein-/Ausgang	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
W-lan	Drahtlosstandard	IEEE 802.11 ax/b/g/n
	Betriebsfrequenz	2,4 GHz
	Drahtlose Sicherheit	WPA/WPA2/WPA3
Bluetooth	Bluetooth	√
Schwenken und Neigen	PT-Winkel (Max.)	Schwenkbereich: 355°, Neigungsbereich: 50°
	Voreingestellte Punkte	Unterstützt 1 Schutzposition und bis zu 15 voreingestellte Positionen
	Speicherfunktion bei Stromausfall	JA
	Automatische Verfolgung	JA (Nur Pfanne)
Software	Unterstützte Betriebssysteme	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Protokolle und Standards	SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
	Benutzerzugriff	Maximal 20 Benutzer (1 Administrator & 19 Benutzer); Maximal 12 gleichzeitige Streams (2 Haupt- & 10 Unter-Streams)
Weitere Merkmale	Intelligenter Alarm	Bewegungserkennung/Personenerkennung/Haustiererkennung/Weinerkennung
	Aufnahmemodus	Bewegungsgesteuerte Aufzeichnung (Standard); Geplante Aufzeichnung, 24/7-Aufzeichnung
	Zeitraffer	JA
	Smart-Home-Kompatibilität	Alexa, Google Assistant
	Datenschutzmodus	JA
Arbeitsumgebung	Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C (14 °F bis 104 °F)
	Betriebsfeuchtigkeit	20 % ~ 85 %
Mechanisch	Dimension	Φ73x114
	Gewicht	167 g
Garantie	Eingeschränkte Garantie	Zwei Jahre eingeschränkte Garantie. Support erhalten Sie unter https://support.reolink.com/hc/en-us/