reolink	Reolink Innovation Limited	
Bild		
Modell	**Modell**	**NVS8**
	Produktname	8-Kanal 12MP PoE-Netzwerk-Videorecorder
Externe Schnittstellen	**Video aus**	1 HDMI, 1 VGA
	Audio-Anschluss	1 Audioausgangskanal, RCA
	USB-Anschlüsse	2 x USB 2.0
	Ethernet-Ports	8 x RJ-45, 10/100 Mbit/s selbstanpassende PoE-Ethernet-Schnittstelle (für IP-Kameras)
		1 x RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s selbstanpassend (für LAN/WAN)
Video	**Video Eingang**	PoE-IP-Kamera x 8
	Video-Ausgang	**HDMI:** 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
		VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Audio	**Audioeingang**	Kameras mit integriertem Mikrofon
Aufzeichnung	**Video-Kompression**	H.265, H.264
	Live-Ansicht/Wiedergabe	12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P
	Synchrone Wiedergabe	1-4 Kanäle (Unterstützt nur 1-Kanal-Wiedergabe, wenn Sie es in einer Auflösung von 8 MP oder höher ansehen)
	Aufnahmemodi	Personen-/Fahrzeug-/Haustiererkennung, bewegungsgesteuerte Erkennung; Aufzeichnung rund um die Uhr
Lagerung	**Interne Festplatte**	1 SATA-Schnittstelle (2 TB Festplatte im Lieferumfang enthalten)
	Externe Festplatte	1 eSATA-Schnittstelle für Festplatte
	Max. Kapazität	12 TB (bis zu 6 TB Kapazität für jede Festplatte)
PoE	**Max. Leistung pro Port**	25W
	Unterstützter Standard	IEEE 802.3 af/at
Netzwerk	**Netzwerkprotokolle**	HTTPS, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTMP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP
	Unterstützte Browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
	Betriebssystem unterstützt	PC: Windows, Mac OS; Smart phone: iOS, Android
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administratorkonto und 19 Benutzerkonten); unterstützt bis zu 12 gleichzeitige Videostreams (10 Substreams und 2 Mainstreams)
Allgemein	**Stromversorgung**	DC 48V ~ 53V
	Energieverbrauch	<10W (without HDD & PoE)
	Arbeitsumfeld	-10°C ~ + 45°C (14°F~113°F); 10% ~ 90%
	Maße	260 x 41 x 230mm
	Gewicht	1.4kg (without HDD)
Garantie	**Eingeschränkte Garantie**	2 Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie https://support.reolink.com/hc/en -us/.

reolink	Reolink Innovation Limited	
Bild		
Modell	**P334**	
Video und Audio	Bildsensor	1/2.49" CMOS Sensor
	Video Auflösung	Standard: 3840 x 2160 (8,0 Megapixel) bei 25 Bildern/Sek
	Linse	f=2.8mm fixed, F=2.0, with IR Cut
	Videoformat	H.265
	Sichtfeld	Horizontal: 105°
		Vertical: 56°
	Tag Nacht	IR-Sperrfilter mit automatischer Umschaltung
	Infrarot-LED	30 Meter (100 Fuß) (LED: 2 Stück/1,8 W/850 nm)
	Scheinwerfer	1 Stück/4,3 W/6500 K/700 Lumen
	Audio	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
Leistung	POE	IEEE 802.3af, 48 V aktiv
	Gleichstrom	Gleichstrom 12,0 V⎓ 1A, <12 W
Schnittstelle	Leistung	Gleichstromanschluss
	System	Reset-Knopf
	Ethernet	Ein 10M/100Mbps RJ45
	Lagerung	MicroSD-Kartensteckplatz (max. 256 GB)
Software-Features	Bildrate	Mainstream: 2 fps – 25 fps (default: 25 fps)
		Substream: 4fps – 15fps (default: 10fps)
	Coderate	Main Stream: 2048Kbps -8192Kbps(default: 6144Kbps)
		Sub Stream: 64Kbps - 512Kbps(default: 256Kbps)
	Browser-unterstützt	IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssystem unterstützt	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Intelligenter Alarm	Bewegungserkennung/Menschenerkennung/Fahrzeugerkennung/Haustiererkennung
	Aufnahmemodus	Bewegungsaufzeichnung/Zeitplanaufzeichnung (Standard: Bewegungsaufzeichnung)
	Protokolle und Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
	Maximaler Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administratorkonto und 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 gleichzeitige Videostreams (10 Substreams und 2 Mainstreams)
	Arbeiten mit	Google Assistant,Reolink NVR
Arbeitsumfeld	Temperatur	Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C (14 °F bis 131 °F)
	Feuchtigkeit	Betriebsfeuchtigkeit: 10 % ~ 90 %
	Wasserdicht	IP 66
Größe Gewicht	Abmessungen	68*63*188mm
	Gewicht	452g
Garantie	Garantie	2 Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie https://support.reolink.com/hc/en -us/