DATENBLATT

HyperX SoloCast 2 Pro Gaming-USB-Kondensatormikrofon

SOUND AUF PROFI-NIVEAU. KOMPAKTES DESIGN.

HyperX SoloCast 2 Pro: das Mikrofon, das Premium-Leistung zu einem erschwinglichen Preis bietet. Mit einer verbesserten Dual-Kondensatorkapsel und einer eingebauten vibrationsdämpfenden Aufhängung ermöglicht das SoloCast 2 Pro eine klare und gleichmäßige Aufnahme im gesamten Nierencharakteristik-Bereich. Darüber hinaus bietet es einen integrierten Popschutz zur Vermeidung von Plosivlauten. Das SoloCast 2 Pro verfügt zudem über einen 3,5-mm-Audioausgang für eine direkte Mikrofonüberwachung und einen hellen RGB-Lichtring, mit dem du deinen Pegel auf einen Blick überwachen kannst. Aber das ist noch nicht alles. Verbinde das SoloCast 2 Pro mit NGENUITY[2] und passe Einstellungen wie Dynamic Range Compression (DRC), KI-Geräuschunterdrückung, Hoch-/Tiefpassfilter uvm. an! Mit dem SoloCast 2 Pro kannst du souverän kommunizieren, weil du weißt, dass deine Stimme laut und deutlich zu hören ist.



Die wichtigsten Merkmale

Doppelte Beanspruchung

Mehr Kapseln, mehr Konsistenz. Das präzise Dual-Kondensator-Setup des SoloCast 2 Pro sorgt für einen konsistenten Erfassungsbereich mit Nierencharakteristik und vermeidet die Aufnahme von störenden (Umgebungs-)Geräuschen.

Schutz vor Pings & Pops

Verhindere Plosivlaute, beseitige Ablenkungen und konzentriere dich auf das Game. Das SoloCast 2 Pro verfügt über einen integrierten Popschutz zur Reduzierung von Plosivgeräuschen und unerwünschten Luftimpulsen beim Sprechen in Mikrofonnähe.

Mehr als eine Lichtshow

Das SoloCast 2 Pro bietet einen 3,5-mm-Audioausgang für die Live-Überwachung des Pegels und einen RGB-Lichtring, mit dem du die Pegel auf einen Blick verfolgen kannst.[1]

Kompakte Universalhalterung

Von Auslegerarmen bis hin zu freien Tischflächen: Der kompakte, gewichtete Standfuß mit 5/8- und 3/8-Gewinde ermöglicht die nahtlose Integration von SoloCast 2 Pro in die jeweilige Umgebung. Für vielseitige Aufnahmesituationen geeignet.

Schallwellen, keine Stoßwellen

Die Dual-Kondensatorkapsel des SoloCast 2 Pro ist durch eine interne Aufhängung geschützt, die sie vor geräuschverursachenden Vibrationen des Schreibtisches schützt. Vermeide Ablenkungen und halte das Signal klar.

Finde deine Balance

Mit dem integrierten DSP, der Dynamikbereichskomprimierung und den Frequenzfiltereinstellungen, die im Mikrofonspeicher gespeichert werden können, liefert das SoloCast 2 Pro den perfekten Sound für jede Session.[1]

Tap-to-Mute-Sensor

Das SoloCast 2 Pro verfügt über einen praktischen Tap-to-Mute-Sensor, mit dem du die Kommunikation sofort steuern kannst. Schalte dich durch einfaches Antippen schnell stumm oder entsperre die Stummschaltung.

Erweitert mit NGENUITY

Schöpfe das volle Potenzial des SoloCast 2 Pro aus! Passe deine Mikrofonverstärkung, deinen Monitor-Mix, deine DRC-, EQ-Filter und Audioeffekte wie KI-Geräuschunterdrückung mit der intuitiven Einfachheit der NGENUITY Software an.[1,2]





Produktbezeichnungen	**Produktname**: HyperX SoloCast 2 Pro Gaming-USB-Kondensatormikrofon
Produktnummern	**Produktnummer**: C96GRAA
Aussehen	**Primäre Produktfarbe**: Schwarz
Akku und Leistung	**Energieverbrauch – Beschreibung**: 215 ± 20 mA (alle Leuchten weiß); **Impedanz**: 32 Ω; **Leistungsabgabe maximal**: ≥ 20 mW (bei 32 Ω)
Kompatibilität	**Hinweise zur Kompatibilität**: PC; Softwarekompatibilität: NGENUITY
Konnektivität und Datenübertragung	**USB-Spezifikation**: USB 2.0 (hohe Geschwindigkeit);
Multimedia- und Eingabegeräte	**Kabellänge (metrisch)**: 2 m ; **Lichteffekte**: Adressierbares RGB; Eingangspegelanzeige;; **Klirrfaktor**: ≤ 0,05 % (1 kHz/0 dBFS); **Verbindungstyp**: USB Type-C®; **Element**: Zwei 14-mm-Elektrolytkondensator-Kapseln; **Polarmuster**: Kardioid; **Frequenzgang (Kopfhörer)**: 20 Hz bis 20 kHz; **Kabeltyp**: Kabel, USB Type-A® an USB Type-C; **Frequenzgang (Mikrofon)**: 20 Hz bis 20 kHz; **Empfindlichkeit (Mikrofon)**: -7,5 dB (1 V/Pa bei 1 kHz); **Abtastraten**: Aufnahme: 44,1 kHz; 48 kHz; 96 kHz; 192 kHz; Wiedergabe: 44,1 kHz; 48 kHz; 96 kHz.; **Bit-Tiefe**: Aufnahme: 16 Bit; 24 Bit; 32 Bit; Wiedergabe: 16 Bit; 24 Bit.; **Beleuchtung**: RGB (16.777.216 Farben); **Geräusch (RMS) (Kopfhörer)**: ≤-120 dBFS (A-bewertet); **Geräusch (RMS) (Mikrofon)**: ≤-78 dBFS (A-bewertet)
Gewicht	**Metrisch**: (Mikrofon) 380 g; Gesamtgewicht (mit USB-Kabel) 410 g
Lieferumfang	HyperX SoloCast 2 Pro, HyperX Kabel USB-A an USB-C, Kurzanleitung
Herstellergarantie	2 Jahre

FUSSNOTEN FÜR TEXT

[1] NGENUITY erforderlich zum Aktivieren von Frequenzfiltern, EQ-Anpassung und anderen Einstellungen.

[2] Für Personalisierung und Anpassung ist die neueste Version der NGENUITY 3 Software erforderlich. Für NGENUITY ist eine Verbindung über USB erforderlich. NGENUITY ist mit Windows® 11, 10 kompatibel.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Services ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Services explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

August 2026